

Material-Datenblatt

Artikelbezeichnung Orderrückenetiketten farbig
 Mat Code 2475, 2476, 2478

| Obermaterial | |
|-----------------------------|--|
| Materialbeschreibung | Durch- und rückseiteneingefärbtes, holzfreies, maschinenglattes Papier mit sehr guter Opazität, exzellentem Absorptionsvermögen und Tonerhaftung. Basierend auf chlorfrei gebleichtem Zellstoff. |
| Geräteeignung | DIN-A4-Bogen für Monochrom- und Farb-Laserdrucker, Monochrom-Kopierer und Inkjetdrucker. |
| Dicke | 110 µm |
| Flächengewicht | 90 g/m ² |
| Klebstoff | |
| Sorte | Klebstoff auf Basis einer Acrylat-Dispersion. Der Klebstoff bietet eine gute Anfangshaftung und Klebkraft auf den verschiedenen Oberflächen von Orderrücken Der Klebstoff entspricht den Europäischen Lebensmittelrichtlinien und Verordnungen. Er kann für die Etikettierung von Lebensmittelverpackung verwendet werden |
| Haftung | Permanent haftend |
| Trägermaterial | |
| Sorte | Einseitig silikonisiertes, gebleichtes Kraftpapier |
| Dicke | 56 µm |
| Flächengewicht | 56 g/m ² |
| Verbund | |
| Dicke | 183 µm |
| Flächengewicht | 168 g/m ² |
| Anwendungstemperatur | - 20 °C / + 80 °C kurzfristig höhere Temperaturen wie z.B. bei der Verwendung des Laserdruckers stellen keine Beeinträchtigung dar |
| Minimale Aufbringtemperatur | 0°C |
| Optimale Lagerbedingungen | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchte |
| Entsorgung | |
| Ober-/Trägermaterial | Das Trägerpapier ist neutral, d.h. es ist weder ein Gefahrenstoff noch wassergefährdend Die bei der normalen Anwendung anfallenden Mengen können dem Altpapier zugefügt werden |
| Verpackung | Recyclefähig, bitte dem Altpapier zufügen |