


Technisches Datenblatt

Eckschutz Typ H: 35 mm



Eckschutz Typ H gehört zu den Warn- und Schutzprofilen mit dem charakteristischen Namen Knuffi®, die fungiert als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und auch Inventar, absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen oder Sachschäden.

| | |
|--------------------------------|---|
| Profilkörper | Recyclebarer Polyurethanschaum |
| Oberfläche | Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag |
| Kleber | Licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber |
| Klebkraft | 21 N / 25 mm |
| Temperaturbeständigkeit | Von -40 ° C bis 100 ° C |
| Brandprüfung | Nach DIN 4102 B2, nach UL 94 HB/10mm |
| Farben | Signalgelb-schwarz schraffiert gemäß BGV A8, rot-weiß schraffiert gemäß BGV A 8, schwarz, weiß |
| Standardlänge | 1 m, 5 m (im Polybeutel), 50 m (im Karton) |
| Montage | Einfaches Aufkleben auf gereinigten und fettfreien Flächen |
| Gewicht | 1 m - 0,50 kg 5 m -2,35 kg 50 m - 25 kg |
| Shore-Härte | Shore A = 40 |