


Technisches Datenblatt

Kantenschutz Typ G: 26 mm



Kantenschutz Typ G gehört zu den Warn- und Schutzprofilen mit dem charakteristischen Namen Knuffi®, die fungiert als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und auch Inventar, absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen oder Sachschäden.

Profilkörper	Recyclebarer Polyurethanschaum
Oberfläche	Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag
Kleber	Licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber
Klebkraft	21 N / 25 mm
Temperaturbeständigkeit	Von -40 ° C bis 100 ° C
Brandprüfung	Nach DIN 4102 B2, nach UL 94 HB/10mm
Farben	Signalgelb-schwarz schraffiert gemäß BGV A8, rot-weiß schraffiert gemäß BGV A 8, schwarz, weiß
Standardlänge	1 m, 5 m (im Polybeutel), 50 m (im Karton)
Montage	Einfaches Aufkleben auf gereinigten und fettfreien Flächen
Gewicht	1 m - 0,38 kg 5 m -1,99 kg 50 m - 19 kg
Shore-Härte	Shore A = 40