

## BASEBALL DIAMOND V



FORM BASEBALL INDUSTRIESCHUTZHELM

Ref. DIAMOND5



### Produkteigenschaften

ABS Bauhelm. Innovative Form im Baseball Stil für eine verbesserte vertikale Sicht. Geprüft mit Visier getragen vorne oder hinten, Polyamid-Innenausstattung: 3 Textilbänder mit 8 Befestigungspunkten. Frottee-Schweißband. Innovative Einstellmechanik «colour to colour». Anpassbar für Kopfweiten von 53 bis 63 cm, für besseren Tragekomfort. Elektro Isolation bis 1000 VAC oder 1500VDC.

ABS

Wirksam bis -30°C und ab Fertigungslos 03/2016 entsprechend der Norm EN397-2012

#### FARBE

Weiß, Blau, Grau-Gelb, Gelb, Schwarz, Orange, Rot, Grün

#### ARTIKELGRÖßE

Einstellbar

## Einsatzbereich - Risiken



Hitzefest



Stoß



Elektro



Bauindustrie



Schwerindustrie



Erdöl / Gas

## Produktvorteile - Anwendervorteile



Drehknopfverschluss

Einfache Anpassung durch Andrücken



Neonfarben und Silberstreifen

Für eine bessere Sichtbarkeit am Arbeitsplatz



Auch für das seitenverkehrte Tragen  
zertifiziert

Maximales Gesichtsfeld ohne Sichtfeld



Besonders gekrümmtes Sichtfeld

Besseres Gesichtsfeld bei Höhenarbeiten



The Iconic helmet in construction and  
industry with its unique design.

Delta innovation

## Zertifikationen - Normen



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

**EN397:2012 + A1:2012 Industrieschutzhelme**

MM: Flüssige Metallspritzer

LD: Seitliche Verformbarkeit

-30°C +50°C: Sehr niedrige Temperaturen - -30°C / +50°C

440 VAC: Elektrische Isolierung

**EN50365:2002 Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen**

KLASSE 0: Elektrisch isolierende Helme – Klasse 0

## Referenzen

Referenzen	Barcode	FARBE	ARTIKELGRÖSSE		
DIAM5BCFL	3295249139551	Weiß	Einstellbar	20	-
DIAM5BLFL	3295249139599	Blau	Einstellbar	20	-
DIAM5GRJAFL	3295249215804	Grau-Gelb	Einstellbar	20	-
DIAM5JAFL	3295249139568	Gelb	Einstellbar	20	-
DIAM5NO	3295249168827	Schwarz	Einstellbar	20	-
DIAM5ORFL	3295249139575	Orange	Einstellbar	20	-
DIAM5ROFL	3295249139582	Rot	Einstellbar	20	-
DIAM5VEFL	3295249139605	Grün	Einstellbar	20	-