EVO3®

MITTLERER SCHIRM - SCHIEBEVERSCHLUSS - UNBELÜFTET

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

KOPFSCHUTZ

PRODUKT CODE: AJE160-00_-_00

EVO3® IST DIE WEITERENTWICKLUNG DER LANG ETABLIERTEN MK2® & MK3® HELME

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Setzen Sie den Helm auf und ziehen Sie die Riemen fest, sodass der Helm richtig sitzt.
- Für richtigen Schutz muss der Schirm nach vorne getragen werden
- Stellen Sie sicher, dass der Helm auf die Größe des Kopfes des Benutzers eingestellt ist.

SCHALE:
UV stabilisiertes hoch verdichtetes Polyethylen (HDPE)

CHAMLON™ SWEATBAND:
Ägyptischer Baumwollkern mit poröser PU-Beschichtung für maximale Schweißaufnahme. PH-neutral, dermatologisch getestet



GURTBÄNDER:
HDPE Gurt & Gurtband Clips mit Polyester-Gurtbändern



SCHIEBEVERSCHLUSS:
One Touch™ Schiebeverschluss Version des EVO2® ist so einfach anzupassen, dass man ihn mit einem Finger bedienen kann.

DESIGN RIGHTS RESERVED • JSP • DESIGN RIGHTS RESERVED

evo3® Mk3 evolution

KONFORMITÄT

- Entspricht EN397, EN50365, ANSIZ89 & ГОСТ P 50460-92
- EN 50365 für Helme zur Verwendung in Niederspannungsanlagen
- EG Zertifizierungsnummer 00279
- Erfüllt die Anforderungen der EN12899 an die reflektierende Leistung bei Ausstattung mit CR2 reflektierendem Kit
- Erfüllt die vorgegebene Leistung bei geschmolzenen Metallspritzern
- Erfüllt Anforderungen an die elektrische Isolierung
- Großer Größenbereich - Schiebeverschluss oder Drehrad
- In belüftet, unbelüftet, sowie kurzem oder normalen Schirm erhältlich
- Firmenpersonalisierung durch Druck möglich

REINIGUNG & PFLEGE

- Den Helm nur mit Seife und warmen Wasser reinigen und mit einem weichen Tuch trocknen
- Der Helm sollte nicht mit chemischen oder Scheuermitteln gereinigt werden
- Den Helm so aufbewaren, dass er direktem Sonnenlicht nicht ausgesetzt ist
- Der Helm sollte fernab von Chemikalien und extremen Temperaturen gelagert werden.

AUSSCHLUSS: Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung und - entwicklung können sich die Informationen ohne Vorankündigung ändern. Um abzugleichen, ob die Ihnen vorliegende Information aktuell ist, senden Sie bitte eine E-mail an technical@jspsafety.de

JSP®
WWW.JSPSAFETY.DE
INFO@JSPSAFETY.DE
TEL: +49 (0) 211 50668449

Ausgabe: 24/01/19 V1

EVO3® MITTLERER SCHIRM - SCHIEBEVERSCHLUSS - UNBELÜFTET

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

KOPFSCHUTZ

PRODUKT CODE: AJE160-00_-_00

EVO3® IST DIE WEITERENTWICKLUNG DER LANG ETABLIERTEN MK2® & MK3® HELME

GRÖßE UND MAßE UMVERPACKUNG:

Menge: 10

Gewicht: 3.8 kg (ca.)

HÖHE: 450mm

LÄNGE: 580mm

BREITE: 240mm

EIGENSCHAFTEN

EN STANDARD	EN397 EN50365	Ja Ja
LEISTUNG	Schlagfestigkeit Elektrische Isolation	Ja 50 Joules Ja: EN397 440V EN50365 1000V
TEMPERATUR BESTÄNDIGKEIT	Metallschmelze Niedrige Temperatur	Ja Ja: EN397 -40°C ГОСТ P 50460-92 -50°C
SCHALE MATERIAL	HDPE Recyclable UV Stabilised	Ja Ja Ja
INNENLEBEN MATERIAL	HDPE LDPE Textil	Ja Ja Ja
OPTIONEN	Universales Zubehör CR2 Reflektoren integrierbare Brille	Ja Ja Ja
INNENLEBEN OPTIONEN	JSP 3D Schiebeverschluss 6 Pkt.	Ja Ja Ja
KINNRIEMEN	4 Pkt.	Ja
LOGO OPTIONEN	Vorne Hinten Seite MBM Logo Individueller Name	Ja Ja Ja 10 Ja

HELMABMESSUNGEN:

Größe: 530 - 640mm

Gewicht: 375 g (ca.)

LOGOEXPRESS™
ADD YOUR LOGO TO OUR PRODUCTS

HELMFARBEN:

Fügen Sie die zweistellige Zahl in die Lücke des Produktcodes des gewünschten Helmes ein.

01 Weiß | 02 Gelb | 03 Grün | 05 Blau | 06 Rot | 08 Orange

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN:

Der optimale Schutz ist nur gegeben, wenn der Helm richtig angepasst ist.

Jeder Helm, der starken Stößen ausgesetzt wurde, sollte sofort ersetzt werden. Keine Farben, Lösungs-mittel oder Klebeetiketten verwenden, außer sie entsprechen den Anweisungen des Herstellers.

Der Kopfgurt kann in seltenen Fällen, bei empfindlichen Personen bei Hautkontakt, eine allergische Reaktionen verursachen. Sollte dies der Fall sein, verlassen Sie den Gefahrenbereich, nehmen den Helm ab und suchen Sie einen Arzt auf.

Die Benutzer werden auch auf die Gefahren der Änderung oder dem Entfernen eines der Original-bauteile aufmerksam gemachte, außer es wird vom Hersteller empfohlen.

AUSSCHLUSS: Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung und - entwicklung können sich die Informationen ohne Vorankündigung ändern. Um abzugleichen, ob die Ihnen vorliegende Information aktuell ist, senden Sie bitte eine E-mail an technical@jspsafety.de

JSP®
WWW.JSPSAFETY.DE
INFO@JSPSAFETY.DE
TEL: +49 (0) 211 50668449

Ausgabe: 24/01/19 V1