

## VISITOR | VISITOR XL

www.infield-safety.de



[1] [2]



[4] [5]

### SCHWEISSERSCHUTZ WELDING



[3]

<b>VISITOR</b>	<b>41 g</b>	<b>GA 166 F CE</b>	<b>Polycarbonat</b>	<b>100%</b>	<b>10 Stk</b>	<b>Easy Fit Soft</b>
<b>VISITOR XL</b>	<b>46 g</b>					
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

#### Features & Quick Info

🔄 Elastische Bügel sorgen für angenehmen Tragekomfort

🔄 Rundum sehr dicht abschließend

🔄 Sehr gut geeignet zum Tragen über der persönlichen Korrektionsbrille

Individuelle **Gestaltung oder Branding** mit Farbe & Logo auf Anfrage

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						VISITOR VISITOR XL
		Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*	Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer	
[1]	<input type="checkbox"/> Kristall		HC	<input type="checkbox"/> Klar	2C - 1,2	GA 1 F CE	<b>9080 105</b>	
[2]	<input type="checkbox"/> Kristall			<input type="checkbox"/> Klar	2C - 1,2	GA 1 F CE	<b>9080 111</b>	
[3]	<input type="checkbox"/> Kristall		HC	<input checked="" type="checkbox"/> Grün	5	GA 1 F CE	<b>9080 135</b>	
[4]	<input type="checkbox"/> Kristall		HC	<input type="checkbox"/> Klar	5 - 2,5	GA 1 F CE	XL <b>9085 105</b>	
[5]	<input type="checkbox"/> Kristall			<input type="checkbox"/> Klar	2-1,2	GA 1 F CE	XL <b>9085 111</b>	

\* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch