

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

ATEMSCHUTZ



F600 SERIE

F621 - FFP2 - VERTIKAL FALTBARE EINWEGMASKE

Artikelnummer: BGV120-000-Q00



Beschreibung

Vertikal faltbare, flache Atemschutzmaske mit schaumstoffgepolstertem, verstellbarem Nasensteg

Optionen

40er Box Artikelnummer: BGV120-000-Q00



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.
Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com
Nicht ohne schriftliche Genehmigung von JSP Limited veröffentlichen. Kontaktieren Sie: copyright@jgpsafety.com. Informationen zum Ausstellungsdatum im Vereinigten Königreich sind korrekt und können Änderungen unterliegen. Alle maschinellen und automatisierten Übersetzungen Dritter, die von Benutzern bearbeitet werden, können Ungenauigkeiten aufweisen und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. Seite 1 von 3 / Issued 30 Oct 2020 / Copyright 2018 - 2020. JSP Limited. Alle Rechte vorbehalten.



EIGENSCHAFTEN



FLACH FALTBAR

Das faltbare flache Design ist kompakt und leicht in einer Tasche zu tragen



**SCHAUMPOLSTER
NASENSTEG**, Ein formbarer Nasensteg und Schaumstoffpolster auf der Innenseite für Komfort und einen festeren Sitz



**4-PUNKT
VERSTELLBARE
BEBÄNDERUNG**
Metallfreie, verstellbare 4-Punkt-Bebänderung sorgen für einen festen und anpassungsfähigen Sitz

COMPATIBLE PRODUCTS

EVO® gasdichte Vollsichtbrille
EVO® Vollsichtbrille mit Doppelscheibe
EVO® Vollsichtbrille mit Einzelscheibe
Sonis® Compact Gehörschutz
Sonis® 1 Gehörschutz
Sonis® 2 Gehörschutz
Sonis® 3 Gehörschutz
Stealth™ 16G
Stealth™ 7000
Stealth™ 8000
Stealth™ 9000
Stealth™ Coverlite™ Überbrille
Thermex™ Doppelscheiben Vollsichtbrille

ZUBEHÖR

Portacount/AccuFIT Quantitativ/Qualitativ
Gesichtsanzugtestkit & Ersatzteile

NORMEN

EN 149:2001 + A1:2009
CE 0370-4691-PPE/B issued by APPLUS

SPEZIFIKATIONEN

Klassifizierung

FFP2 (Filtering Facepiece Particulate)

Filtertyp

P (Schützt vor festen und flüssigen Aerosolen)

Verwendung

nicht wiederverwendbar

Aktivkohleschicht

Nein

Minimale Filtrationseffizienz

94% Für FFP2 bewertet

Maximale Gesamtleckage nach innen (TIL)

8%

Nominaler Schutzfaktor (NPF)

12

zugewiesener Schutzfaktor (APF)

10

Design

vertikale Faltung flach

Ausatemventil

Nein

4-Punkt verstellbare Bebanderung

Ja

Nasensteg

In Maskenkörper integriert

Material

Polypropylen

Haltbarkeit

5 Jahre

Produktgewicht



ca. 16g



ANWENDUNGSBEREICHE

- Bergbau, Zuschlagstoffe und Gewinnung von Steinen und Erden
- Landwirtschaft
- Forstwirtschaft und Landschaftsgestaltung
- Fertigung
- Bauwesen & Infrastruktur
- Gerüstbau & Bedachung
- Schweißen (mild)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Nicht ohne schriftliche Genehmigung von JSP Limited veröffentlichen. Kontaktieren Sie:

copyright@jsp-safety.com. Informationen zum Ausstellungsdatum im Vereinigten Königreich sind korrekt

und können Änderungen unterliegen. Alle maschinellen und automatisierten Übersetzungen Dritter, die von

Benutzern bearbeitet werden, können Ungenauigkeiten aufweisen und sollten nicht als verlässlich

angesehen werden. Seite 1 von 3 / Issued 30 Oct 2020 / Copyright 2018 - 2020. JSP Limited. Alle Rechte



GEBRAUCHSANLEITUNG

- Die Maske muss gemäß den mitgelieferten Anweisungen angebracht werden
- Es ist darauf zu achten, dass der richtige Maskentyp für die auszuführende Arbeit gewählt wird
- Wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Art der erforderlichen Maske haben, suchen Sie professionelle Beratung auf.

PFLEGE & REINIGUNG

- Nicht zutreffend - Einwegprodukt
- Lagern Sie die Masken vor Sonnenlicht und Chemikalien geschützt, in einer trockenen Umgebung.

ABMESSUNGEN MASKE

Tiefe: 125mm / Breite: 15mm

ABMESSUNGEN VERPACKUNG

Tiefe: 130mm / Breite: 130mm / Höhe: 210mm

ABMESSUNGEN ÄUßERE VERPACKUNG

Menge: 1200 Stk (30 Boxen mit jeweils 40 Masken)
Tiefe: 670mm / Breite: 410mm / Höhe: 440mm

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

- Schutz wird nur dann geboten, wenn die Maske korrekt angepasst ist
- Die Maske kann bei Kontakt mit der Haut allergische Reaktionen hervorrufen
- Nicht dort verwenden, wo eine Exposition gegenüber chemischen Gasen auftreten kann
- Verwendung nur in gut belüfteten Bereichen, die keinen Sauerstoffmangel aufweisen und keine explosionsfähige Atmosphäre enthalten
- Stellen Sie sicher, dass eine gute Abdichtung geschaffen wird, bevor Sie den Gefahrenbereich betreten.
- Die Lebensdauer der Maske beträgt nominell einen Tag.
(dies basiert auf einer 8-Stunden-Schicht am Arbeitstag), kann jedoch von vielen Faktoren beeinflusst werden, darunter die Arbeitsgeschwindigkeit, der Luftstrom und die Konzentration von Schadstoffen in der Atmosphäre.

Die Maske sollte sofort gewechselt werden, wenn,
a.) Atembeschwerden aufgrund von Verstopfung der Maske auftreten,
b.) Durchbruch einer Verunreinigung durch Geruch, Geschmack oder ein anderes Mittel festgestellt wird, und
c.) Die Maske beschädigt wird

- Depth: 12.5cm / Width: 15cm
- Depth: 13cm / Width: 13cm / Height: 21cm
- Quantity: 1,200 (30 inner packs of 40 masks)
- Depth: 670mm / Width: 410mm / Height: 440mm



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Nicht ohne schriftliche Genehmigung von JSP Limited veröffentlichen. Kontaktieren Sie:

copyright@jgpsafety.com. Informationen zum Ausstellungsdatum im Vereinigten Königreich sind korrekt

und können Änderungen unterliegen. Alle maschinellen und automatisierten Übersetzungen Dritter, die von

Benutzern bearbeitet werden, können Ungenauigkeiten aufweisen und sollten nicht als verlässlich

angesehen werden. Seite 1 von 3 / Issued 30 Oct 2020 / Copyright 2018 - 2020. JSP Limited. Alle Rechte

vorbehalten.

