

tesakrepp® 4330

Hochleistungsstarkes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140°C

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesakrepp® 4330 ist ein nassfestes und besonders hitzebeständiges Papierabdeckband mit hoher Reißfestigkeit.

Der schwach gekreppte, dünne Träger ermöglicht besonders flache Lackkanten. Die Lack- und Füllerhaftung ist ausgezeichnet.

Das Produkt lässt sich nach der Anwendung problemlos entfernen.

Hauptanwendungen

- Abdecken bei hochwertigen Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140°C.
- Abdecken von Leiterplatten und Goldkontakten vor dem Schweißlöten.

Technische Daten

■ Trägermaterial	leicht gekrepptes Papier	■ Reißdehnung	12 %
■ Dicke	175 µm	■ Reißkraft	42 N/cm
■ Klebmasse	Naturkautschuk	■ Temperaturbeständigkeit	140 °C
■ Klebkraft auf Stahl	4,8 N/cm		

Eigenschaften

■ Handeinreißbarkeit	++	■ Scharfe Farbkanten	+
■ Einfach zu entfernen	ja	■ Anschmiegsamkeit	+
■ Farbhaftung	++		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Weitere Informationen

tesa® 4330 ist für die Herstellung von Stanzteilen auch mit einem Trennpapier als tesa® 4330 PV1 erhältlich.

For latest information on this product please visit <http://1.tesa.com/?ip=04330>

Seite 1 von 1 / Stand: 30.06.2013