


Produktdatenblatt

MaxiFlex® Endurance™ 34-847

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Grau
Ausführung	Drivers - strickbund
Beschichtung	NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Coating texture	Micro-Foam with Dots
Futter	Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handflächendicke	1.10 mm



Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/- 10 mm)	250	250	250	250	250	250
Länge Handgelenk (mm)						
Breite Handgelenk (mm)						
Breite Handinnenfläche (+/-3 mm)	87	90	95	100	104	106
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz



Produktdatenblatt

MaxiFlex[®] Endurance[™] 34-847

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Ja
EN 388: 2003	SATRA	4131
EN 374-3: 2003		-
EN 374-2: 2003		-
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		Nicht relevant
1935/2004/EG (Lebensmittelkontakt, in der EU)		-
FDA Section 177.2600 (Lebensmittelkontakt, in den USA)	SATRA	Bestanden
EN 14362-2: 2003		Bestanden

Wenn ein Handschuh aufgrund seiner Ausführung nicht unter EN 420 im Hinblick auf die Handgrößen fällt, wird dieser Handschuh als „für Spezialanwendungen geeignet“ klassifiziert.

Typische Leistungswerte

EN 420 Tastempfinden	Stufe 5
EN 420 pH-Wert	6.85
EN 388:2003 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2003 B. Schnittfestigkeit	> 1,2 Index
EN 388:2003 C. Weiterreißfestigkeit	> 50 Newton
EN 388:2003 D. Durchstichskraft	> 20 Newton
EN 14362-2:2003 Azofarbstoffe	Keine Amine festgestellt (<30'mg/kg)



Produktdatenblatt

MaxiFlex® Endurance™ 34-847

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OekoTex® 100	Zertifiziert
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

Silikonfrei	Nein
-------------	------

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Anzahl Kartons	144
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

Gewichtung

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	44	48	52	56	60	64
Bruttogewicht (kg)	7.7	8.3	8.85	9.4	10	10.6
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	6.7	7.3	7.85	8.4	9	9.6



Produktdatenblatt

MaxiFlex® Endurance™ 34-847

Ausgabedatum: 17.06.2014



Dieses Dokument ist Eigentum von ATG® und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von ATG® Lanka (Pvt) Ltd.

Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com