3M 4540+



Figure 1 Schritte 1 Abbildung 1 Figure 1 Figure 1 Illustration 1 Figure 1 Figur 1 Figuur 1 Kuva 1 Figura 1 Ábra 1 Obrázek 1 Slika 1 Obrázok 1 Attēls 1 Paveikslas 1 Joonis 1 Rysunek 1 Pav. 1 Resimler 1 Εικόνα 1 Ilustrace 1 Slika 1 Şekil 1 Εικόνα 1 Obr. 1

Size	Height	Chest
S	160-170 cm	76-84 cm - 82 cm
M	164-174 cm	84-92 cm - 90 cm
L	170-180 cm	92-100 cm - 98 cm
XL	176-184 cm	100-108 cm - 106 cm
2XL	180-190 cm	108-116 cm - 114 cm
3XL	184-194 cm	116-124 cm - 122 cm
4XL	188-198 cm	124-132 cm - 130 cm

1 Size Table Größe Dimension Taille Maat Storlek Størrelse Koko Tamanho Размер Velikost Veľkosť Izmērs Dydis Suurus Rozmiar Boyut Μέγεθος Velikost Méret Beden Cỡ Ukuran Размер Kích thước 尺寸 サイズ 크기 Dydis Mérete Μέγεθος Rozmiar Tamanho Velikost Veľkosť Izmērs Dydis Suurus Rozmiar Boyut Μέγεθος Velikost Méret Beden Cỡ Ukuran Размер Kích thước 尺寸 サイズ 크기 2 Height Hauteur Hoogenrijke Altezza Altura Lengte Längd Højde Hæyde Pituus Altura Înălțime Augstums Ūgis Kõrgus Wysokość Yükseklik Ύψος Výška Magasság Výška Tinggi Hæð Chiều cao Tinggi 高さ 身長 키 Aukštis Pituus Magasság Ύψος Wysokość Altura Înălțime Augstums Ūgis Kõrgus Wysokość Yükseklik Ύψος Výška Magasság Výška Tinggi Hæð Chiều cao Tinggi 高さ 身長 키 3 Chest Tour de poitrine Stuthöhe Borstomvang Circonferenza toracica Pecho Borstomvar Brystvidde Rinnanympärys Peito Grötid Obwód klatki piersiowej Mellkas Hrudník Obvod hrudníka Krūtinės apimtis Rindmõõt Obwód klatki piersiowej Göğüs Περίμετρος στήθους Hrudník Mellkas Obvod hrudníka Krūtinės apimtis Rindmõõt Obwód klatki piersiowej Göğüs Περίμετρος στήθους

MARQUAGE ET TAILLE

Voir Tableau 1

Ce masque de protection limite contre les poussés dénuages liquides (Type 6).
Performance de protection contre les projections de liquides selon EN ISO 22609:2004.

B - Propriétés électrostatiques - Résistivité de surface (des deux côtés) ≤ maximal (sans saturation)
Performance de protection contre la pénétration de particules solides selon EN 149:2001+A1:2009

C - Taille	H - Ne pas jeter
D - Stockage	J - Ne pas réutiliser
F - Tour de poitrine	K - Ne pas nettoyer à sec
F - Usage unique	L - Ne pas nettoyer à l'eau
G - Ne pas laver	

STOCKAGE ET TRANSPORT

Stocker et transporter dans des conditions non humides et à l'abri du soleil.

5 - Tri du boîtier de tri	7 - Date de fabrication
6 - Nombre de boîtes à transporter	8 - Nom et adresse du fabricant
Durabilité relative maximale	9 - Numéro d'identification de l'organisme notifié

PERFORMANCES

Schéma 2 Test	STANDARD	Résultat Classe
Fuite totale vers l'intérieur (essai sur l'ensemble de la combinaison)	EN ISO 13982-1:2004	Conforme
Fuite totale maximale tolérée pour la totalité de la combinaison	EN 13982-1:2004 + A1:2010	Type 5: ≤ 30% Type 6: ≤ 15%
Résistance à l'pénétration (solution chimique)	EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Classe 1
Pénétration par flexion (inspection visuelle)	ISO 1604:1995	Classe 1
Résistance à la déchirure trapézoïdale	EN ISO 9073-4:1997	Classe 1
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1:1999	Classe 1
Résistance à la perforation	EN 863:1995	Classe 1
Inflammabilité de la combinaison	EN 13274-4:2001	Classe 1
Résistance au frottement	EN 530:2010	Pas de blessure
Résistance aux fissures	ISO 1518-1:2011	Classe 1
Indice de réfraction - IN,SO, 30%	EN ISO 20345:2004	Classe 3
Indice de réfraction - IN,SO, 10%	EN ISO 20345:2004	Classe 3
Indice de réfraction - IN,SO+ 10%	EN ISO 20345:2004	Classe 3
Résistance à la pénétration de liquide - 10% NaOH	EN ISO 20345:2004	Classe 3

HOMOLOGATIONS

Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 89/686/CEE (Equipement de Protection individuelle) et porte donc le marquage CE. Le certificateur attesté Textile 13, certificat Numéro 0 . De plus, il est délivrée par/ ces produits par BTTG Testing & Certification Ltd., Unit 14 Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, UK (Numéro de l'organisme notifié 0086). Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 89/686/CEE (Equipement de Protection individuelle) et porte donc le marquage CE. Organisme notifié numéro 2503.

Conforme 30 jour but conformément d'émissions.

CE 0086

Ces produits sont conformes aux exigences de la Directive Européenne 89/686/CEE (Equipement de Protection individuelle) et portent donc le marquage CE. Le certificateur attesté Textile 13, certificat Numéro 0 . De plus, il est délivrée par/ ces produits par BTTG Testing & Certification Ltd., Unit 14 Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, UK (Numéro de l'organisme notifié 0086). Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 89/686/CEE (Equipement de Protection individuelle) et porte donc le marquage CE. Organisme notifié numéro 2503.

Conforme 30 jour but conformément d'émissions.

AVERTISSEMENTS ET LIMITATIONS

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

AVERTISSEMENT

- Toujours respecter les consignes d'utilisation.
- Convient à l'application pour laquelle il est utilisé.
- Ne pas modifier le produit.
- Il est conseillé de jeter le boîtier d'expédition au rejet.
- Ce n'est pas un jouet.
- Ne pas utiliser ce produit sans une formation à l'utilisation et une maintenance appropriée est essentielle afin que le produit puisse protéger correctement l'utilisateur.
- **Le non-respect des instructions concernant l'utilisation de ce produit et/ou le non-port de la protection appropriée, ou encore l'utilisation de ce produit en dehors de ses limites d'utilisation, peut exposer l'utilisateur à des maladies graves ou à la mort.**
- Pour une utilisation adéquate et acceptable, se référer aux recommandations locale en vigueur et aux réglementations relatives à l'utilisation. Tout jeu d'informations supplémentaires est disponible auprès de votre représentant local 3M.
- L'utilisateur devra avoir reçu une formation préalable à la bonne utilisation du produit en accord avec les instructions du fabricant et les réglementations en vigueur.
- Ne pas utiliser ce produit si l'utilisateur présente une mauvaise condition physique.
- Vérifier que le produit n'est pas endommagé avant utilisation.
- Ne pas utiliser dans des zones où l'air est déficient en oxygène (ou naturel dans).
- Ne pas utiliser dans des zones où l'air est riche en oxygène.
- Ne pas utiliser dans des atmosphères enrichies en oxygène sans l'autorisation préalable de l'employeur et sans formation.
- Ce produit ne doit pas être utilisé pour protéger contre des produits chimiques dans des liquéfiables technique.
- Ne pas utiliser pour des solutions.
- Avant d'utiliser le produit pour la première fois, s'assurer que la date de validité n'est pas dépassée (date à trois chiffres).
- Lorsque l'utilisateur doit être quotidiennement formé et encourir complètement des vêtements portés en dessous.
- Pour une protection optimale, ajuster avec soin le produit, notamment les bords de la protection, au niveau des poignets, des chevilles et du cagoule, et tirer un élastique (équipement de protection individuelle) porté dessous.
- Des zones irritantes et allergènes sont à éviter.
- Ce produit ne contient pas de matériaux naturels susceptibles d'entraîner des réactions allergiques.

AVERTISSEMENTS ET LIMITATIONS

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

AVERTISSEMENT

- Toujours respecter les consignes d'utilisation.
- Convient à l'application pour laquelle il est utilisé.
- Ne pas modifier le produit.
- Il est conseillé de jeter le boîtier d'expédition au rejet.
- Ce n'est pas un jouet.
- Ne pas utiliser ce produit sans une formation à l'utilisation et une maintenance appropriée est essentielle afin que le produit puisse protéger correctement l'utilisateur.
- **Le non-respect des instructions concernant l'utilisation de ce produit et/ou le non-port de la protection appropriée, ou encore l'utilisation de ce produit en dehors de ses limites d'utilisation, peut exposer l'utilisateur à des maladies graves ou à la mort.**
- Pour une utilisation adéquate et acceptable, se référer aux recommandations locale en vigueur et aux réglementations relatives à l'utilisation. Tout jeu d'informations supplémentaire est disponible auprès de votre représentant local 3M.
- L'utilisateur devra avoir reçu une formation préalable à la bonne utilisation du produit en accord avec les instructions du fabricant et les réglementations en vigueur.
- Ne pas utiliser ce produit si l'utilisateur présente une mauvaise condition physique.
- Vérifier que le produit n'est pas endommagé avant utilisation.
- Ne pas utiliser dans des zones où l'air est déficient en oxygène (ou naturel dans).
- Ne pas utiliser dans des zones où l'air est riche en oxygène.
- Ne pas utiliser dans des atmosphères enrichies en oxygène sans l'autorisation préalable de l'employeur et sans formation.
- Ce produit ne doit pas être utilisé pour protéger contre des produits chimiques dans des liquéfiables technique.
- Ne pas utiliser pour des solutions.
- Avant d'utiliser le produit pour la première fois, s'assurer que la date de validité n'est pas dépassée (date à trois chiffres).
- Lorsque l'utilisateur doit être quotidiennement formé et encourir complètement des vêtements portés en dessous.
- Pour une protection optimale, ajuster avec soin le produit, notamment les bords de la protection, au niveau des poignets, des chevilles et du cagoule, et tirer un élastique (équipement de protection individuelle) porté dessous.
- Des zones irritantes et allergènes sont à éviter.
- Ce produit ne contient pas de matériaux naturels susceptibles d'entraîner des réactions allergiques.

CONSERVATION ET TRANSPORT

Conserver à température ambiante dans un endroit sec et à l'abri du soleil.

5 - Date d'ouverture	7 - Date de production
6 - Nombre de boîtes à transporter	8 - Nom et adresse du fabricant
Résistance maximale	Et empaquetado ni ecs adecuado para el contacto con

Utiliser et entreposer exclusivement dans un environnement sec et à l'abri du soleil. Ne pas exposer à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes. Ne pas stocker à proximité de sources de chaleur. Ne pas stocker à proximité de produits chimiques ou de substances susceptibles d'endommager le produit. Ne pas stocker à proximité de produits chimiques ou de substances susceptibles d'endommager le produit. Ne pas stocker à proximité de produits chimiques ou de substances susceptibles d'endommager le produit.

ENTRETIEN

Ce produit ne peut pas être nettoyé ou réparé. Ne pas tenter de nettoyer ou de réparer ce produit. Ne pas tenter de nettoyer ou de réparer ce produit. Ne pas tenter de nettoyer ou de réparer ce produit.

ELIMINATION

Éliminer conformément aux réglementations locales en vigueur. Éliminer conformément aux réglementations locales en vigueur. Éliminer conformément aux réglementations locales en vigueur.

GARANTIE

Sauf indication contraire, 3M garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant la durée de conservation indiquée sur l'emballage, à condition qu'il soit utilisé conformément aux instructions figurant sur l'emballage et dans la notice d'utilisation. 3M décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un entretien inadéquat ou d'une modification du produit. Sauf dans la mesure où la loi l'interdit, 3M décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un entretien inadéquat ou d'une modification du produit. Sauf dans la mesure où la loi l'interdit, 3M décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un entretien inadéquat ou d'une modification du produit.

MARQUAGE ET TAILLE

Voir Tableau 1

Ce masque de protection limite contre les poussés dénuages liquides (Type 6).
Performance de protection contre les projections de liquides selon EN ISO 22609:2004.

B - Propriétés électrostatiques - Résistivité de surface (des deux côtés) ≤ maximal (sans saturation)
Performance de protection contre la pénétration de particules solides selon EN 149:2001+A1:2009

C - Taille	H - Ne pas jeter
D - Stockage	J - Ne pas réutiliser
F - Tour de poitrine	K - Ne pas nettoyer à sec
F - Usage unique	L - Ne pas nettoyer à l'eau
G - Ne pas laver	

STOCKAGE ET TRANSPORT

Stocker et transporter dans des conditions non humides et à l'abri du soleil.

5 - Tri du boîtier de tri	7 - Date de fabrication
6 - Nombre de boîtes à transporter	8 - Nom et adresse du fabricant
Durabilité relative maximale	9 - Numéro d'identification de l'organisme notifié

PERFORMANCES

Schéma 2 Test	STANDARD	Résultat Classe
Fuite totale vers l'intérieur (essai sur l'ensemble de la combinaison)	EN ISO 13982-1:2004	Conforme
Fuite totale maximale tolérée pour la totalité de la combinaison	EN 13982-1:2004 + A1:2010	Type 5: ≤ 30% Type 6: ≤ 15%
Résistance à l'pénétration (solution chimique)	EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Classe 1
Pénétration par flexion (inspection visuelle)	ISO 1604:1995	Classe 1
Résistance à la déchirure trapézoïdale	EN ISO 9073-4:1997	Classe 1
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1:1999	Classe 1
Résistance à la perforation	EN 863:1995	Classe 1
Inflammabilité de la combinaison	EN 13274-4:2001	Classe 1
Résistance au frottement	EN 530:2010	Pas de blessure
Résistance aux fissures	ISO 1518-1:2011	Classe 1
Indice de réfraction - IN,SO, 30%	EN ISO 20345:2004	Classe 3
Indice de réfraction - IN,SO, 10%	EN ISO 20345:2004	Classe 3
Indice de réfraction - IN,SO+ 10%	EN ISO 20345:2004	Classe 3
Résistance à la pénétration de liquide - 10% NaOH	EN ISO 20345:2004	Classe 3

HOMOLOGATIONS

Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 89/686/CEE (Equipement de Protection individuelle) et porte donc le marquage CE. Le certificateur attesté Textile 13, certificat Numéro 0 . De plus, il est délivrée par/ ces produits par BTTG Testing & Certification Ltd., Unit 14 Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, UK (Numéro de l'organisme notifié 0086). Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 89/686/CEE (Equipement de Protection individuelle) et porte donc le marquage CE. Organisme notifié numéro 2503.

Conforme 30 jour but conformément d'émissions.

CE 0086

Ces produits sont conformes aux exigences de la Directive Européenne 89/686/CEE (Equipement de Protection individuelle) et portent donc le marquage CE. Le certificateur attesté Textile 13, certificat Numéro 0 . De plus, il est délivrée par/ ces produits par BTTG Testing & Certification Ltd., Unit 14 Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, UK (Numéro de l'organisme notifié 0086). Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 89/686/CEE (Equipement de Protection individuelle) et porte donc le marquage CE. Organisme notifié numéro 2503.

Conforme 30 jour but conformément d'émissions.

AVERTISSEMENTS ET LIMITATIONS

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

AVERTISSEMENT

- Toujours respecter les consignes d'utilisation.
- Convient à l'application pour laquelle il est utilisé.
- Ne pas modifier le produit.
- Il est conseillé de jeter le boîtier d'expédition au rejet.
- Ce n'est pas un jouet.
- Ne pas utiliser ce produit sans une formation à l'utilisation et une maintenance appropriée est essentielle afin que le produit puisse protéger correctement l'utilisateur.
- **Le non-respect des instructions concernant l'utilisation de ce produit et/ou le non-port de la protection appropriée, ou encore l'utilisation de ce produit en dehors de ses limites d'utilisation, peut exposer l'utilisateur à des maladies graves ou à la mort.**
- Pour une utilisation adéquate et acceptable, se référer aux recommandations locale en vigueur et aux réglementations relatives à l'utilisation. Tout jeu d'informations supplémentaire est disponible auprès de votre représentant local 3M.
- L'utilisateur devra avoir reçu une formation préalable à la bonne utilisation du produit en accord avec les instructions du fabricant et les réglementations en vigueur.
- Ne pas utiliser ce produit si l'utilisateur présente une mauvaise condition physique.
- Vérifier que le produit n'est pas endommagé avant utilisation.
- Ne pas utiliser dans des zones où l'air est déficient en oxygène (ou naturel dans).
- Ne pas utiliser dans des zones où l'air est riche en oxygène.
- Ne pas utiliser dans des atmosphères enrichies en oxygène sans l'autorisation préalable de l'employeur et sans formation.
- Ce produit ne doit pas être utilisé pour protéger contre des produits chimiques dans des liquéfiables technique.
- Ne pas utiliser pour des solutions.
- Avant d'utiliser le produit pour la première fois, s'assurer que la date de validité n'est pas dépassée (date à trois chiffres).
- Lorsque l'utilisateur doit être quotidiennement formé et encourir complètement des vêtements portés en dessous.
- Pour une protection optimale, ajuster avec soin le produit, notamment les bords de la protection, au niveau des poignets, des chevilles et du cagoule, et tirer un élastique (équipement de protection individuelle) porté dessous.
- Des zones irritantes et allergènes sont à éviter.
- Ce produit ne contient pas de matériaux naturels susceptibles d'entraîner des réactions allergiques.

CONSERVATION ET TRANSPORT

Conserver à température ambiante dans un endroit sec et à l'abri du soleil.

5 - Date d'ouverture	7 - Date de production
6 - Nombre de boîtes à transporter	8 - Nom et adresse du fabricant
Résistance maximale	Et empaquetado ni ecs adecuado para el contacto con

Utiliser et entreposer exclusivement dans un environnement sec et à l'abri du soleil. Ne pas exposer à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes. Ne pas stocker à proximité de sources de chaleur. Ne pas stocker à proximité de produits chimiques ou de substances susceptibles d'endommager le produit. Ne pas stocker à proximité de produits chimiques ou de substances susceptibles d'endommager le produit. Ne pas stocker à proximité de produits chimiques ou de substances susceptibles d'endommager le produit.

ENTRETIEN

Ce produit ne peut pas être nettoyé ou réparé. Ne pas tenter de nettoyer ou de réparer ce produit. Ne pas tenter de nettoyer ou de réparer ce produit. Ne pas tenter de nettoyer ou de réparer ce produit.

ELIMINATION

Éliminer conformément aux réglementations locales en vigueur. Éliminer conformément aux réglementations locales en vigueur. Éliminer conformément aux réglementations locales en vigueur.

GARANTIE

Sauf indication contraire, 3M garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant la durée de conservation indiquée sur l'emballage, à condition qu'il soit utilisé conformément aux instructions figurant sur l'emballage et dans la notice d'utilisation. 3M décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un entretien inadéquat ou d'une modification du produit. Sauf dans la mesure où la loi l'interdit, 3M décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un entretien inadéquat ou d'une modification du produit. Sauf dans la mesure où la loi l'interdit, 3M décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un entretien inadéquat ou d'une modification du produit.

3M PPE SAFETY DIV CPO

Made in China for 3M United Kingdom PLC, 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK.
Сделано в Китае для 3M Великобритания PLC, Кейн-роад, Брэкнелл, Беркшир, RG12 8HT, Великобритания

3M United Kingdom PLC
3M Centre, Cain Road
Bracknell, RG12 8HT
0870 60 800 60

3M Ireland
The Iveagh Building, The Park
Carrickmines, Dublin 18
1 800 320 500

3M South Africa
146a Kelvin Drive,
Woodmead
Sandton 2128,
Johannesburg
+27 11 806 2230

3M Belarus
Representative Office
Моревского str 18,
office 4
220007 Minsk
+ 375 172 10 41 85

3M France
Bd de l'Oise
95006 Cergy Pontoise
Cedex
+33 1 30 31 61 61

3M (Schweiz) AG
Eggstrasse 93, Postfach
8803 Rüschlikon
+41 1 724 92 21

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem
+32 2 722 51 11

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
+49 2131 14 26 04

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien
+43 1 86686 0

3M Italia srl
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)
+39 02 70351

3M España,S.A.
Juan Ignacio Luca de
Tena, 19-25
28027 Madrid
+34 91 321 62 81

3M Nederland B.V.
Industrieweg 30
2382 NW Zoeterwoude
+31 71 5450365

3M Svenska AB
Box 3303
Box 3303
Hannemanns Alle 53
DK-2300 København S
+45 43480100

3M Norge AS
Postboks 100, 2026
Skjetten
Tlf. 06384

Suomen 3M Oy
PL 600 (Kellaranta 6)
02151 Espoo
p. +358 9 525 21

3M Portugal, Lda
Rua do Conde de
Redondo 98
1169-099 Lisboa
+351 213 13 45 00

3M Hellas MEPE
Knpioviou 20,
151 25, Maroussi, Attiyu,
ΕΛΛΑΔΑ
+30 210 68 85 300

3M Poland Sp. z o.o.
Aleja Katowicka 117,
Kajetany K. / Warszawy
05-830 Nadarzyn
+48 22 739 60 00

3M Hungária Kft.
1138 Budapest
Váci út 140.
+36 1 270 7713

3M Česko, s.r.o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
+420 261 380 111

3M Slovensko s.r.o.
Vajnorská 142
831 04 Bratislava
+421 2 49 105 230

3M (East) AG
Podrudnica v Ljubljani
Cesta v Gorice 8, SI-1000
Ljubljana
+386 1 2003 630

3M Gulf Ltd.
P.O. Box 20191
Building 11, Third Floor,
Dubai Internet City, Deira
+ 971 4 367 0777

3M Egypt Trading Ltd.
Soffitel Tower, 19th Floor,
Cornische el-Nil St.
Maadi, Cairo
+202 2525 9007

3M Ukraine
вул. Авіасоюза, 12, 7-й
поверх
03680, Київ, Україна
тел.: +38 044 490 57 77

3M (EAST) LLC
РОДРИЖИНА RH
Slavonska avenija 26Г
10000 Zagreb
+385 1 2499 750

3M България
Младост 4, Бизнес парк,
Сграда 6, етаж 2
1766 София, България

3M Representation Office
Beograd
Milutina Milankovica 23
11070 Novi Beograd
+381 11 3018459

3M Turkey
Sehit Mehmet Eroglu Cad,
Ekol Is Merkezi, No: 6, A
blok
34805 Kavacik / Beykoz/
ISTANBUL-TURKEY
+90 216 538 07 77

3M Казахстан ЖШС
Казахстан Республикасы,
050051 Алматы қ.,
«Бостан-2»
бизнес-орталығы,
формдеуші-қ-ті 17А, 3-ші
қабаты,
тел.: +7 727 333 0000,
факс: +7 727 333 0001

MANUFACTURING

Made in China for 3M United Kingdom PLC, 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK.
Сделано в Китае для 3M Великобритания PLC, Кейн-роад, Брэкнелл, Беркшир, RG12 8HT, Великобритания

ZULASSUNGEN

Die vorliegenden Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG/PSA (Richtlinie) und werden dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Die Zertifizierung wurde durch BTTG Testing & Certification Ltd., Unit 14 Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, UK (benannte Prüfstelle 0086) durchgeführt. Die Zertifizierung erfolgte nach Anhang III (EG-Baumusterprüfung) und wurde ausgestellt von 3M United Kingdom PLC (Benannte Prüfstelle 2503).

CE 0086

Die vorliegenden Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG/PSA (Richtlinie) und werden dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Die Zertifizierung wurde durch BTTG Testing & Certification Ltd., Unit 14 Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, UK (benannte Prüfstelle 0086) durchgeführt. Die Zertifizierung erfolgte nach Anhang III (EG-Baumusterprüfung) und wurde ausgestellt von 3M United Kingdom PLC (Benannte Prüfstelle 2503).

ANWENDUNGSBEREICH

Die vorliegenden Produkte sind für den Schutz gegen feste Partikel und Flüssigkeiten (Typ 6) geeignet.

LEISTUNGSMERKMALE

Schema 2 PRÜFUNG	NORM	Ergebnis Klasse
Gesamte Innengerichtete Leckage (Hauptteil)	EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Typ 5/6: ≤ 30% Typ 6: ≤ 15%
Leichter Sprühtest (Anzugprüfung)	EN 13982-1:2004 + A1:2010	Klasse 1
Widerstand gegen Penetration durch Flüssigkeiten	ISO 1604:1995	Klasse 1
Biegeprüfung(auf (Schnittverlauf))	EN ISO 9073-4:1997	Klasse 1
Zugfestigkeit	EN ISO 13934-1:1999	Klasse 1
Durchstichfestigkeit	EN 863:1995	Klasse 1
Entflammbarkeit Overall	EN 13274-4:2001	bestanden
Bioverträglichkeit	EN 20978:1988	Kein Bleichen
Abriebfestigkeit	EN 530:2010	1
Rissbeständigkeitsprüfung - Schwefelsäure 30%	EN ISO 20345:2004	Klasse 3
Flüssigkeit Penetrationswiderstand - 30% H_2SO_4	EN ISO 20345:2004	Klasse 3
Flüssigkeit Penetrationswiderstand - 10% H_2SO_4	EN ISO 20345:2004	Klasse 3
Flüssigkeit Penetrationswiderstand - 10% NaOH	EN ISO 20345:2004	Klasse 3

ZULASSUNGEN