

## QUARTZ UP III



CASQUE DE CHANTIER SERRAGE ROTOR

Réf. QUARTZUP3



### Caractéristiques produit

Casque de chantier polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Système innovant de serrage Rotor : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort. Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500 VCC.

Polypropylène (PP)

#### COLOR

Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert

#### SIZE

Ajustable

### Utilisations produit - Risques



Choc



Électrique



BTP / Construction



Industrie légère

## Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Système de serrage ergonomique One-D Rotor

Ajustement d'une seule main avec ou sans gants



2 positionnements du tour de tête haute et basse

S'adapte à toutes les morphologies

## Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Casques de chantier

MM: Projections de métal en fusion

-30°C +50°C: Très basses températures - -30°C / +50°C

440VAC: Isolement électrique

EN50365:2002 Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

CLASSE 0: Casques électriquement isolants - Classe 0

Références

Références	Code barre	COLOR	SIZE		
QUARUP3BC	3295249174095	Blanc	Ajustable	40	-
QUARUP3BL	3295249174101	Bleu	Ajustable	40	-
QUARUP3JA	3295249174118	Jaune	Ajustable	40	-
QUARUP3OR	3295249174132	Orange	Ajustable	40	-
QUARUP3RO	3295249174125	Rouge	Ajustable	40	-
QUARUP3VE	3295249174149	Vert	Ajustable	40	-