SK 36** E-A-R™ Zátkové chrániče sluchu
SI 36** E-A-R™ ušesni čepki
HR 36** E-A-R™ Čepići za uši
SR 36** E-A-R™ Чепићи за уши
LV 36** E-A-R™ ausu aizbāznis
ET 36** E-A-R™ Kõrvatropid
LT 36** E-A-R™ Kištukai ausims
KZ 36** E-A-R™ Құлақ тығындағыштары
RO 36** E-A-R™ Antifoane auriculare
BG 36** E-A-R™ Тапички за уши
EL 36** E-A-R™ Ωτοασπίδες
AR 36** E-A-R™ سدادات الأذن

www.3M.EU/Safety

3M

INTENDED USE
These products are designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous noise levels and loud sounds.
Particular attention should be given to warning statements where indicated.
⚠ WARNING
- Always be sure that the complete product is:
  - Suitable for the application;
  - Fitted correctly;
  - Worn during all periods of exposure;
  - Replaced when necessary.
- This product may be adversely affected by certain chemical substances.
- Contact 3M for additional information.
- Ear plugs fitted with a connecting cord should not be used where there is a risk that the cord may be caught up during use.
- **Proper selection, training, use and appropriate maintenance are essential in order for the product to help protect the wearer from noise hazards.**
- **Failure to follow all instructions on the use of these personal protection products and/or failure to wear them for the complete product during all periods of exposure may adversely affect the wearer's health, lead to severe or life threatening illness or permanent disability.**
- Use all instructions together with this supporting reference.

FITTING INSTRUCTIONS
Before fitting, inspect the product to ensure that it is not torn or damaged. If this is discovered dispose of immediately and obtain a new pair. Wash and rinse your hands before fitting.
Always fit your ear plugs before entering a noise hazard area.
1. Roll the ear plug until fully compressed ⓐ
2. Reach over your head with the opposite hand and pull the top of your ear ⓑ
3. Insert the rolled earplug slowly and fairly firmly into your ear ⓒ
4. Hold in place with a fingertip until the ear plug has expanded and fits your ear canal ⓓ
5. Repeat for the second ear.

FIT CHECK
When ear plugs are correctly inserted your own voice should sound muffled but clear and comfortable. Check that the seal is correct. Re-check the fit after during work. If your ear plugs become loose the actual protection achieved against harmful noise may be significantly reduced. To re-fit follow steps 1-5 above.

NOTE
The size and shape of each ear canal is unique. If you are unable to fit these ear plugs correctly and comfortably in both ears contact your safety officer or 3M for further advice.

MATERIAL LISTING
Stem: Polypropylene — Slow recovery PVC foam
Cord (where applicable): Polyester — Recycled PVC

CLEANING INSTRUCTIONS
Reusable ear plugs should be discarded after use.
Check packaging for further information.
When transporting use original packaging.
Discard the product within 5 years from date of manufacture or immediately if damaged.

Date of Manufacture	
Temperature Range	
Maximum Relative Humidity	
Manufacturer as defined in Legal Manufacturer	

3M United Kingdom PLC, 3M Centre, Cain Road, Bracknell, RG12 8HT, 08706000900.

Dispose of in accordance with local regulations

APPROVALS
These products meet the requirements of the European Community Directive 89/686/EEC (Personal Protective Equipment Directives) and are thus CE marked.
Certificate number for models 10, EC Type-Examination, has been issued for these products by INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK (Notified Body number 0194). 3M and E-A-R are trademarks of 3M Company.

FR CH BE
UTILISATION
Les embouts d'oreille sont destinés à être placés dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition à des bruits dangereux.
Une attention particulière doit être prêtée aux limites d'utilisations indiquées.
⚠ AVERTISSEMENT
- Toujours s'assurer que le produit :
  - Convient à l'application pour laquelle il est utilisé;
  - Est correctement porté;
  - Est porté pendant toute la durée d'exposition au risque;
  - Est changé dès que nécessaire.
- Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit.
- Il convient de demander de plus amples informations au fabricant 3M.
- Ne pas utiliser de ne pas utiliser ces bouchons d'oreille s'il y a un risque que l'élément de connexion entortille et frappe ou coure le cou en utilisation.
- **Un choix approprié, la formation, une utilisation et une maintenance adaptées sont essentiels pour protéger le porteur des bruits dangereux.**
- **Le non-respect des instructions concernant l'utilisation de ces protections individuelles et/ou le non-port pendant la durée d'exposition peut nuire gravement à la santé de l'utilisateur, peut entraîner des maladies graves ou une invalidité permanente.**
- Lire la notice d'utilisation avant d'utiliser l'équipement, et la suivre avec soin à la possibilité de la contrôler à tout moment.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE
Avant utilisation, contrôler le produit et s'assurer qu'il n'est pas endommagé.
Se laver les mains avant de les sécher.
Se procéder à la mise en place :
- Lavez et rincez vos mains avant de mettre en place la protection auditive.
- Toujours mettre la protection auditive avant d'entrer dans la zone dangereuse.
- Contrôler régulièrement le bouchon d'oreille entre l'index et le pouce jusqu'à la compression complète ⓐ
- Passer un bras autour de votre tête et tirer doucement l'oreille vers le haut pour ouvrir le conduit auditif ⓑ
- Placer le bouchon roulé dans votre canal auditif tout en continuant d'ouvrir le conduit auditif en tirant l'oreille vers le haut. Le maintenir en place jusqu'à ce qu'il se réexpanse. ⓒ
- Répéter la même procédure pour l'autre oreille ⓓ

VERIFICATION DE L'AJUSTEMENT
Lorsque les embouts sont correctement placés dans votre conduit auditif, votre voix doit sonner creux et les sons environnants doivent être atténués.
Contrôler régulièrement la mise en place durant l'utilisation. Si les embouts se déplacent, la protection contre les bruits dangereux sera considérablement réduite. Pour la remise en place, suivre les étapes 1-3 ci-dessus.

REMARQUE
La taille et la forme de chaque conduit auditif sont uniques. Si vous ne parvenez pas à placer correctement et confortablement cette protection auditive, contactez votre Responsable Sécurité ou 3M.

LISTE DES MATERIAUX
Bouchons d'oreille : Polypropylène — Mousse PVC à expansion lente
Cordonnet (quand il y en a une) : PVC recyclé

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Les bouchons d'oreille sont conçus pour être jetés après utilisation.
Voir sur l'emballage pour de plus amples informations.
Lemballage d'origine est à utiliser pour tout transport.
Jeter à la poubelle si 5 ans après la date de fabrication ou immédiatement si le produit est endommagé.

Date de fabrication	
Intervalle de températures	
Humidité relative maximale	
Nom et adresse du Fabricant	

3M United Kingdom PLC, 3M Centre, Cain Road, Bracknell, RG12 8HT, 08706000900.

Mettre au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur

HOMOLOGATIONS
Ces produits répondent aux exigences de la Directive Européenne 89/686/CEE (Equipement de Protection Individuelle) et portent le marquage CE.
Le numéro selon l'article 10, certificat d'examen CE de type, a été délivré pour ces produits par INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK (Notified Body number 0194). 3M and E-A-R sont des marques déposées du groupe 3M.

DE AT CH
BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH
Diese Produkte wurden zum Einführen in den Gehörgang entwickelt, um die Einwirkung gefährlicher Schallpegel und lauter Geräusche zu reduzieren.
Schreiben Sie den Warnhinweisen besondere Aufmerksamkeit.
⚠ Warnung
- Vergewissern Sie sich immer, dass das gesamte Produkt:
  - geeignet ist für die Anwendung;
  - richtig sitzt;
  - während des gesamten Aufenthalts im gefährdeten Bereich getragen wird;
  - wenn nötig, wenn notwendig ersetzt wird.
- Dieses Produkt könnte durch bestimmte Chemikalien beeinträchtigt werden.
- Für weitere Informationen bitte 3M ansprechen.
- Gehörschutzstöpsel mit Band sollten nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass sich das Band während des Gebrauchs verfängt.
- **Richtige Auswahl, Schulung, Gebrauch und angemessene Wartung sind wichtig, damit das Produkt den Anwender vor Lärmgefährdung schützt.**
- **Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und Warnhinweise sowie die unsachgemäßen Gebrauch dieses Produktes können zu lebensgefährlichen Verletzungen oder gravierenden Gesundheitsschäden führen, die eventuelle Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche nichtig machen.**
- Alle Anweisungen zusammen mit dieser Referenz beachten.

ANPASSUNG
Bevor Sie die Gehörschutzstöpsel benutzen, müssen Sie sie auf Risse oder Beschädigungen untersuchen. Sollten Sie welche feststellen, müssen Sie sie sofort entsorgen und ein neues Paar verwenden. Waschen Sie Ihre Hände vor dem Einsetzen der Stöpsel.
Setzen Sie Ihre Gehörschutzstöpsel immer vor Betreten des Lärmbereiches ein.
1. Rollen Sie den Stöpsel, bis er völlig zusammen gedrückt ist.
2. Greifen Sie das Ohr mit der gegenüberliegenden Hand und ziehen es nach oben hinten, um den Gehörgang zu öffnen.
3. Führen Sie den gerollten Stöpsel vorsichtig aber entschlossen in den Gehörgang während Sie das Ohr nach oben ziehen. Halten Sie das Ohr in dieser Position, bis der Gehörschutzstöpsel sich ausdehnt.
4. Wiederholen Sie das Verfahren mit dem anderen Ohr.

DICHTSITZKONTROLLE
Wenn der Stöpsel richtig eingesetzt ist, sollte die eigene Stimme hohl und die Umgebungsgeräusche leiser klingen als zuvor.
Überprüfen Sie den Sitz des Stöpsels und wiederholen Sie gegebenen Wenn sich der Sitz des Stöpsels lockert, kann sich der Schutz vor gefährlichem Lärm deutlich verringern. Zum neu Anpassen befolgen Sie die obigen Schritte 1-3.

HINWEIS
Die Größe und Form jedes Gehörganges ist einzigartig. Falls Sie diese Gehörschutzstöpsel nicht richtig und bequem in beide Ohren einführen können, fragen Sie Ihre Sicherheitsfachkraft oder 3M um Rat.

MATERIALLISTE
Inserti: Schuma a lenta reasporsione in PVC
Cordino (dove presente): PVC riciclato

REINIGUNG
Wenn sind Einweg-Gehörschutzstöpsel und sollten nach Gebrauch entsorgt werden.
Überprüfen Sie die Verpackung für weitere Informationen
Transport nur in der Originalverpackung.
Entsorgen Sie das Produkt 5 Jahre nach dem Herstellungsdatum oder sofort, wenn es beschädigt ist.

Herstellungsdatum	
Temperaturbereich	
Maximale relative Luftfeuchtigkeit	
Name und Adresse des Herstellers	

3M United Kingdom PLC, 3M Centre, Cain Road, Bracknell, RG12 8HT, 08706000900.

Nach lokalen Vorschriften entsorgen

ZULASSUNGEN
Diese Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie 89/686/EEG (PSA-Richtlinie) und sind mit dem CE Zeichen gekennzeichnet.
Das Zertifikat nach Artikel 10, EG Baumusterüberprüfbescheinigung, wurde für diese Produkte von INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK (Kennnummer 0194), Staxx E-A-R sind Warenzeichen von der 3M Company.

IT CH
DESTINAZIONE D'USO
Questi prodotti sono progettati per essere inseriti all'interno del canale uditivo per aiutare a ridurre l'esposizione da livelli pericolosi di rumore e suoni forti.
Prestare particolare attenzione alle frasi di avvertenza dove indicate.
⚠ ATTENZIONE
- Assicurarsi sempre che il prodotto completo sia:
  - Adatto all'applicazione
  - Indossato correttamente
  - Indossato per tutto il periodo di esposizione
  - Sostituito quando necessario
- Alcune sostanze chimiche possono interagire questo prodotto.
- Contattare 3M per altre informazioni.
- Gli inserti auricolari con cordicella non devono essere utilizzati qualora esista la possibilità che la cordicella rimanga impigliata durante l'utilizzo.
- **Una corretta selezione, addestramento, utilizzo e una corretta manutenzione sono essenziali per garantire all'utilizzatore un'adeguata protezione dal rumore.**
- **La mancata applicazione di tutte le istruzioni d'uso relative a questo prodotto per la protezione personale e/o il mancato utilizzo di questo prodotto per tutto il periodo di esposizione, può determinare conseguenze negative per la salute dell'utilizzatore, provocare malattie gravi o a invalidità permanente.**
- Leggere tutte le istruzioni d'uso e conservarle come continuo riferimento.

ISTRUZIONI PER L'INSONORIZZAMENTO
Prima di indossare gli inserti, controllare l'integrità del prodotto e assicurarsi che non sia danneggiato o lacerato.
Se si dovessero notare queste anomalie, sostituire immediatamente il prodotto con un nuovo paio.
Lavarsi le mani prima di indossare gli inserti auricolari.
Indossare sempre gli inserti auricolari prima di accedere ad un'area con rischio rumore.
1. Arrotolare l'inserto fino ad ottenere un cilindretto ben compresso.
2. Afferrare il padiglione auricolare con la mano opposta e tirare la parte superiore per aprire il canale auricolare.
3. Inflare l'inserto affusolato all'interno del canale auricolare, tirando contemporaneamente il padiglione auricolare verso l'esterno e verso l'alto.
4. Ripetere la procedura anche l'inserto in seguito nuovamente.

VERIFICA DELLA TENUTA
Quando gli inserti sono stati inseriti correttamente, la vostra voce deve risultare ovattata e i suoni circostanti attutiti rispetto a prima.
Controllare spesso l'inserimento durante il periodo di esposizione al rumore. Se gli inserti dovessero allentarsi, l'effettiva protezione offerta contro i rumori pericolosi potrebbe essere significativamente inferiore. Per re-inserirli, seguire i passaggi 1-3 sopra descritti.

NOTA
La dimensione e la forma del canale auricolare è unica per ogni persona. Se non si riesce ad inserire correttamente questi inserti auricolari e non si raggiunge il giusto comfort, contattare il proprio responsabile per la sicurezza o la propria rappresentante 3M per ulteriori consigli.

MATERIALI
Inserti: Schiuma a lenta reasporsione in PVC
Cordino (dove presente): PVC riciclato

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
Questi inserti sono monouso e devono essere scartati dopo l'utilizzo
Consultare l'imballo per maggiori informazioni.
Per il trasporto utilizzare l'imballo originale.
Sostituire il prodotto entro 5 anni dalla data di produzione o immediatamente se danneggiato.

Data di produzione	
Intervallo di temperatura	
Massima Umidità Relativa	
Nome e indirizzo del Produttore	

3M United Kingdom PLC, 3M Centre, Cain Road, Bracknell, RG12 8HT, 08706000900.

Smaltire in conformità con le normative locali

APPROVAZIONI
Questi prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza della Direttiva Europea 89/686/EEC (Direttiva Dispositivi di Protezione Individuale) e per questo riportano la marcatura CE.
Certificazione ai sensi dell'Articolo 10, certificazione CE di tipo, rilasciata per questo prodotto da INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK (Organismo Notificato numero 0194). 3M e E-A-R sono marchi registrati della 3M Company.

NL GE
TE GEBRUIKEN DOELVOOR
Deze producten zijn ontworpen voor inbreng in het gehoorkanaal en helpen de blootstelling aan gevaarlijke geluidsniveaus te beperken.
Bijzondere aandacht moet worden gevestigd op de waarschuwingen waar aangegeven.
⚠ WAARSCHUWING
- Zorg altijd dat het complete product:
  - Geschikt is voor de toepassing;
  - Goed aansluit;
  - Gedragen wordt gedurende de volledige blootstellingstijd;
  - Vervangen wordt, indien nodig.
- Deze producten kunnen negatief beïnvloed worden door bepaalde chemische stoffen.
- Neem contact op met 3M voor meer informatie.
- Oorbeschermers met verbindingskoord mogen niet worden gedragen in een situatie waar het koord ergens in vast kan blijven haken.
- **Een juiste selectie, training, gebruik en onderhoud zijn essentieel bij het hebben beschermen tegen gehoorschade.**
- **Het niet naleven van alle gebruiksaanwijzingen voor gebruik van dit persoonlijk beschermingsmiddel en/of het niet correct dragen van het product gedurende de gehele blootstellingstijd kan een negatief effect hebben op de gezondheid van de drager en kan leiden tot ernstige invaliderende/mogelijk dodelijke of permanente invaliditeit.**
- Lees alle instructies voor gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

OPZETINSTRUCTIES
Controleer het product eerst op scheuren of beschadigingen alvorens in te brengen.
Indien beschadigd, direct vervangen door een nieuw product.
Was eerst uw handen alvorens de oordoppen in te brengen.
Breng eerst uw oordoppen in alvorens een lawaaige omgeving te betreden.
1. Rol de oordoppen tussen duim en wijsvinger tot deze volledig zijn samengeperst.
2. Til het oor met de andere hand, de bovenkant van uw oor omhoog om het gehoorkanaal te openen.
3. Duw de opgerolde plug in de gehoorgang terwijl u het oor naar buiten en naar boven trekt.
Houd op zijn plaats totdat deze de oorgang uitzet.

AFSCHUTTINGSTEST
Wanneer oordoppen correct worden ingebracht moet uw eigen stem hol klinken en gedempt zijn, maar toch nog duidelijk te horen zijn. Controleer de passvorm regelmatig tijdens het dragen. Als oordoppen losser worden kan de daadwerkelijk behaalde bescherming tegen schadelijk geluiden aanzienlijk verminderen. Om de oordoppen opnieuw in te passen volg hierboven staande stappen 1-3.

OPMERKING
De grootte en vorm van elke gehoorgang is uniek. Als u niet in staat bent om de oordoppen correct en comfortabel in te brengen neem dan contact op met uw veiligheidsofficier of 3M voor meer advies.

AANWEZIGE PRODUCTEN
Oordoppen: Trage herstel PVC-schuim
Koord (indien van toepassing): gerecycled PVC

REINIGINGSINSTRUCTIES
Deze oordoppen zijn oordoppen(wegwerp) en moeten na gebruik worden weggegooid.
Zie verpakking voor meer informatie.
Maak bij vervoer gebruik van de originele verpakking.
Gooi het product binnen 5 jaar na de productiedatum weg of onmiddellijk indien beschadigd.

Productiedatum	
Bewaartemperatuur	
Maximale relatieve luchtvochtigheid	
Naam en adres van de fabrikant	

3M United Kingdom PLC, 3M Centre, Cain Road, Bracknell, RG12 8HT, 08706000900.

Afvalverwerking in overeenkomst met plaatselijke voorschriften

KEURINGEN
Deze producten voldoen aan de eisen van de EG Richtlijn 89/686/EEC (Persoonlijke Beschermings Richtlijn) en zijn dus CE gemerkt.
Certificering onder Art. 10, EC Type-Examination, is vrijgegeven voor deze producten door: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK (Kwaliteitsnummer 0194). E-A-R en 3M zijn handelsmerken van 3M Company.

SV
UTILIZAÇÃO Y USO
Estos productos están diseñados para favorito insertos en el canal auditivo con objeto de reducir la exposición a niveles de ruido nocivos y otros sonidos molestos.
Por favor, preste atención a las precauciones que se indican.
⚠ ADVERTENCIA
- Asegúrese siempre que el producto:
  - Es adecuado para esa aplicación
  - Se ajusta correctamente.
  - Se lleva puesto durante toda la exposición.
  - Se cambia cuando es necesario.
- Este producto puede resultar dañado por algunas sustancias químicas.
- Contacte con 3M para información adicional.
- Los tapones auditivos con cordón no deben utilizarse cuando existe un riesgo de engancharse o hacer mal uso durante su uso.
- **Una adecuada selección, entrenamiento, utilización y mantenimiento son esenciales para evitar peligros y consegurir una protección eficaz del usuario frente al ruido.**
- **No seguir las instrucciones de uso de estos productos de protección personal y/o no llevar la protección durante todo el tiempo de exposición puede afectar a la salud del usuario y ocasionar una enfermedad grave o discapacidad permanente.**
- Utilice todas las instrucciones de uso como fuera referencia.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE
Antes de colocarse los tapones para asegurarse que el producto está en buen estado.
Si están dañados o presentan desechelos inmediatamente y reemplácelos por unos nuevos.
Lávese las manos antes de colocar el tapón auditivo.
Ajuste los tapones siempre antes de entrar en un área con ruido.
1. Enrolle el tapón hasta que quede bien comprimido ⓐ
2. Pase la mano por encima de la cabeza y estire la oreja hacia arriba para abrir el canal auditivo. ⓑ
3. Introduzca el tapón en el canal auditivo mientras se estira la oreja hacia arriba y hacia afuera.
Mantenga el tapón dentro del canal auditivo mientras se expande. ⓒ

COMPROBACIÓN DEL AJUSTE
Cuando los tapones están bien colocados la propia voz debe sonar "a hueco", y los sonidos a su alrededor deben sonar amortiguados.
Compruebe el ajuste regularmente durante el tiempo que los lleve puestos. Si los tapones se aflojan, la protección que dicen ofrecer se reducirá significativamente. Para re-ajustar siga los pasos 1-3 indicados anteriormente.

NOTA
La forma y el tamaño del canal auditivo varían en cada persona. Si no puede ajustar los tapones de forma correcta y cómoda contacte con su supervisor o con 3M.

MATERIALES UTILIZADOS
Tapón: Espuma de PVC de lenta recuperación
Cordón (si es aplicable): PVC reciclado

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
Estos tapones son desechables y deben reemplazarse después de cada utilización.
Lea el embalaje para más información.
Cuando se transporte utilice su embalaje original.
Deseche el producto en 5 años de la fecha de fabricación o inmediatamente si se ha dañado.

Fecha de fabricación	
Rango de temperatura	
Humedad relativa máxima	
Nombre y dirección del Fabricante Legal	

3M United Kingdom PLC, 3M Centre, Cain Road, Bracknell, RG12 8HT, 08706000900.

Deseche conforme a la normativa local

HOMOLOGACIONES
Estos productos cumplen los requisitos de la Directiva Europea 89/686/CEE (Equipos de Protección Individual) y, por tanto, llevan el marcado CE.
La certificación para estos productos según el artículo 10, examen CE de tipo, ha sido emitida por INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, Gran Bretaña (Organismo Notificado número 0194). E-A-R y 3M son marcas de 3M Company.

NL GE EL
TE GEBRUIKEN DOELVOOR
Deze producten zijn ontworpen voor inbreng in het gehoorkanaal en helpen de blootstelling aan gevaarlijke geluidsniveaus te beperken.
Bijzondere aandacht moet worden gevestigd op de waarschuwingen waar aangegeven.
⚠ WAARSCHUWING
- Zorg altijd dat het complete product:
  - Geschikt is voor de toepassing;
  - Goed aansluit;
  - Gedragen wordt gedurende de volledige blootstellingstijd;
  - Vervangen wordt, indien nodig.
- Deze producten kunnen negatief beïnvloed worden door bepaalde chemische stoffen.
- Neem contact op met 3M voor meer informatie.
- Oorbeschermers met verbindingskoord mogen niet worden gedragen in een situatie waar het koord ergens in vast kan blijven haken.
- **Een juiste selectie, training, gebruik en onderhoud zijn essentieel bij het hebben beschermen tegen gehoorschade.**
- **Het niet naleven van alle gebruiksaanwijzingen voor gebruik van dit persoonlijk beschermingsmiddel en/of het niet correct dragen van het product gedurende de gehele blootstellingstijd kan een negatief effect hebben op de gezondheid van de drager en kan leiden tot ernstige invaliderende/mogelijk dodelijke of permanente invaliditeit.**
- Lees alle instructies voor gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

OPZETINSTRUCTIES
Controleer het product eerst op scheuren of beschadigingen alvorens in te brengen.
Indien beschadigd, direct vervangen door een nieuw product.
Was eerst uw handen alvorens de oordoppen in te brengen.
Breng eerst uw oordoppen in alvorens een lawaaige omgeving te betreden.
1. Rol de oordoppen tussen duim en wijsvinger tot deze volledig zijn samengeperst.
2. Til het oor met de andere hand, de bovenkant van uw oor omhoog om het gehoorkanaal te openen.
3. Duw de opgerolde plug in de gehoorgang terwijl u het oor naar buiten en naar boven trekt.
Houd op zijn plaats totdat deze de oorgang uitzet.

AFSCHUTTINGSTEST
Wanneer oordoppen correct worden ingebracht moet uw eigen stem hol klinken en gedempt zijn, maar toch nog duidelijk te horen zijn. Controleer de passvorm regelmatig tijdens het dragen. Als oordoppen losser worden kan de daadwerkelijk behaalde bescherming tegen schadelijk geluiden aanzienlijk verminderen. Om de oordoppen opnieuw in te passen volg hierboven staande stappen 1-3.

OPMERKING
De grootte en vorm van elke gehoorgang is uniek. Als u niet in staat bent om de oordoppen correct en comfortabel in te brengen neem dan contact op met uw veiligheidsofficier of 3M voor meer advies.

AANWEZIGE PRODUCTEN
Oordoppen: Trage herstel PVC-schuim
Koord (indien van toepassing): gerecycled PVC

REINIGINGSINSTRUCTIES
Deze oordoppen zijn oordoppen(wegwerp) en moeten na gebruik worden weggegooid.
Zie verpakking voor meer informatie.
Maak bij vervoer gebruik van de originele verpakking.
Gooi het product binnen 5 jaar na de productiedatum weg of onmiddellijk indien beschadigd.

Productiedatum	
Bewaartemperatuur	
Maximale relatieve luchtvochtigheid	
Naam en adres van de fabrikant	

3M United Kingdom PLC, 3M Centre, Cain Road, Bracknell, RG12 8HT, 08706000900.

Afvalverwerking in overeenkomst met plaatselijke voorschriften

KEURINGEN
Deze producten voldoen aan de eisen van de EG Richtlijn 89/686/EEC (Persoonlijke Beschermings Richtlijn) en zijn dus CE gemerkt.
Certificering onder Art. 10, EC Type-Examination, is vrijgegeven voor deze producten door: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK (Kwaliteitsnummer 0194). E-A-R en 3M zijn handelsmerken van 3M Company.

SE
AVSEDD ANVÄNDNING
Detta produkt är utformad för att sättas in i hörselgången och är därför avsedd att reducera exponering för farliga ljudnivåer och höga ljud.
Varningsmeddelanden, där sådana visas, ska uppmärksammas noga.
⚠ VARNING
- Se till att produkten är:
  - Avpassad för användningen;
  - Korrekt fastsatt;
  - Använd under hela exponeringstiden;
  - Byts ut vid behov.
- Produkten kan påverkas negativt av vissa kemiska ämnen.
- Kontakta 3M för kompletterande information.
- Hörselproppar med sladd ska inte användas där det finns risk att snubbla fastnar i något när hörselproppama används.
- **Rätt val, träning, användning och underhåll är viktigt för nödvändigt för att produkten ska skydda användaren från buller risker.**
- **Underlåtenhet att följa anvisningarna för användning av dessa personliga skyddsprodukter och/eller att bära produkten under hela exponeringstiden kan skada användarens hälsa och leda till allvarlig eller livshotande sjukdom eller permanent invaliditet.**
- Läs igenom hela bruksanvisningen och använd den som referens.

TILLPASSNINGSINSTRUKTIONER
Innan användning ska produkten inspekteras så den inte är sliten eller skadad.
Om den är skadad ska den kasseras och ersättas av ett nytt par.
Tvätta händerna innan du sätter in hörselproppama.
Sätt in proppama innan du kommer till en farlig buller miljö.
1. Rulla hörselproppen tills den är helt hopkrupen ⓐ
2. Sträck handen över huvudet och ta tag om toppen av örat för att öppna hörselgången. ⓑ
3. Tryck in proppen i hörselkanalen när du håller i toppen av örat och håller hörselproppen på plats. ⓒ
4. Introducera det andra örat. ⓓ

LÄCKAGETEST
När hörselproppen är korrekt insatta ska din egen röst låta hålig och dämpad men ändå tydlig och bekväm. Kontrollera att tätningen är korrekt. Kontrollera passformen av proppen under arbetspasset. Om hörselproppama börjar lossna kan det aktuella skyddet vara betydligt lägre. För att justera, följ steg 1-3 ovanstående.

NOTERA
Storleken och formen på varje hörselgång är unik. Om du inte kan passa in dessa proppar korrekt och komfortabelt i båda öronen, kontakta din säkerhetsansvarig.

MATERIAL
Hörselproppar: PVC skum som utvidgas långsamt
Snöre(i förekommande fall): Återvunnet PVC

RENGÖRNING
Dessa hörselproppar är avsedda att användas en gång och ska kastas efter användning.
Se förpackningen för mer information.
Använd originalförpackningen vid transport
Kassera produkten 5 år från tillverkningsdatet eller omedelbart om den är skadad.

Tillverkningsdatum	
Temperaturområde	
Maximala relativa fuktighet	
Namn och adress på juridisk tillverkare	

3M United Kingdom PLC, 3M Centre, Cain Road, Bracknell, RG12 8HT, 08706000900.

Kassera i enlighet med lokala bestämmelser.

GODKÄNNANDEN
Detta produkter uppfyller kraven i EU-direktivet 89/686/EEC (direktivet för personlig skyddsutrustning) och är därför CE-märkta.
Certifikat enligt artikel 10, EG typkontroll, utfärdades av organet: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK (Anmält organ nummer 0194). 3M och E-A-R är varumärken från 3M.

DK
PÅTÆNKTE ANVENDELSE
Disse produkter er beregnet til at indsættes i ørekanalen for at hjælpe med at reducere udsættelse for farlige støjniveauer og høje lyde.
Vær særlig opmærksom på advarselserklæringer der gives
⚠ ADVARSEL
- Sørg altid for at produktet er:
  - egnet til anvendelsen;
  - monteret korrekt;
  - Bæres under hele eksponeringsperioden;
  - Udskiftes om nødvendigt.
- Dette produkt kan blive negativt påvirket af visse kemiske stoffer.
- Kontakt 3M for flere oplysninger.
- Øreproppar med snor bør ikke bruges hvis der er risiko for, at snoren hænger under brug.
- **Korrekt valg, træning, brug og passende vedligeholdelse af høreværn er vigtigt for at beskytte brugeren mod farlig støj.**
- **Hvis ikke alle instruktser følges ogsåler produktet ikke bæres hele tiden under arbejdets udførelse kan det medføre alvorlig eller livstruende sygdom eller permanent uarbejdsdygtighed.**
- Se alle instruktioner før brug og gem til fremtidig reference.

Tilpasningsinstruktioner
Kontrollér produktet for tegn på skader eller slitage før brug.
Hvis dette konstateres bør man tage et nyt par.
Vask og rengør hænderne før indsættelse af øreproppar.
Sæt altid øreproppererne i før du går ind i støjfyldt område.
1. Rul øreproppen til den er helt sammenpresset ⓐ
2. Ræk ind over hovedet med den anden arm og træk i øret for at åbne ørekanalen.
3Placer den sammenrullede prop i ørekanalen, mens der trækkes og skubbes i øret. ⓒ
Hold proppen på plads indtil den udvider sig.

LÆKAGETEST
Når øreproppar er korrekt indsat skal din egen stemme lyde hul og lyde anderledes end den ellers gør, men stadig være klar.
Kontroller tætningen under anvendelsen.Hvis ørepropperne løsner sig kan den faktiske beskyttelse mod skadelig støj reduceres betydeligt. Se trin 1-3 ovenfor.

NB
Størrelsen og formen på ens ørekanaler er unikke. Hvis ikke du er istand til at tilpasse øreproppererne korrekt og komfortabelt i begge ører, så kontakt din sikkerhedsansvarlige eller 3M for yderligere råd.

MATERIALE LISTE
Øre proppe: PVC skum der udvides langsomt
Snor (hvor det forekommer): Genbrugt PVC

RENGØRING
Disse øreproppererne er til engangsbrug og bør kasseres efter brug.
Se pakningen for yderligere information
Brug original emballage under transport.
Kasser produkt indenfor:

Fabrikationsdato	
Opbevaringstemperatur	
Maksimal fugtighed ved opbevaring	
Navn og adresse på juridisk producent	

3M United Kingdom PLC, 3M Centre, Cain Road, Bracknell, RG12 8HT, 08706000900.

GODKENDELSER
Disse produkter opfylder de grundlæggende sikkerhedskrav i EU-direktivet 89/686/EEG og er CE- mærket i henhold hertil.
Certificeret under artikel 10, EC type-undersøgelse. Dette er udført af INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK (bemyndiget organ 0194). E-A-R and 3M are trademarks of 3M Company

NO
BRUKSOMRÅDE
Disse produktene er utviklet for å settes inn i ørekanalen for redusert eksponering av skadelig støy og høye lyder.
Det må vises særlig oppmerksomhet der advarsler vises.
⚠ ADVARSEL
- Vær alltid sikker på at produktet:
  - er egnet for oppgaven
  - er riktig tilpasset
  - blir brukt i hele eksponeringstiden
  - blir byttet ut når det er nødvendig.
- Produktet kan påvirkes negativt av enkelte kjemiske stoffer.
- Kontakt 3M for mer informasjon.
- Øreproppar med snor må ikke brukes der hvor det er mulighet for at snoren kan fanges opp under hektes fast.
- **Riktig valg av produkt, og opplæring i bruk og vedlikehold, er avgjørende for at produktet skal beskytte brukeren mot skadelig støy.**
- **Hvis ikke å følge alle instruksjoner og advarsler ved bruk av dette produktet, og/eller ved ikke å bruke produktet under hele eksponeringstiden, vil det kunne medføre helsefare, føre til alvorlig eller livstruende sykdom, eller kroniske lidelser.**
- Ta vare på alle instruksjoner for senere referanse.

SU
UTILIZAÇÃO Y USO
Estos productos están diseñados para favoritos insertos en el canal auditivo con objeto de reducir la exposición a niveles de ruido nocivos y otros sonidos molestos.
Por favor, preste atención a las precauciones que se indican.
⚠ ADVERTENCIA
- Asegúrese siempre que el producto:
  - Es adecuado para esa aplicación
  - Se ajusta correctamente.
  - Se lleva puesto durante toda la exposición.
  - Se cambia cuando es necesario.
- Este producto puede resultar dañado por algunas sustancias químicas.
- Contacte con 3M para información adicional.
- Los tapones auditivos con cordón no deben utilizarse cuando existe un riesgo de engancharse o hacer mal uso durante su uso.
- **Una adecuada selección, entrenamiento, utilización y mantenimiento son esenciales para evitar peligros y consegurir una protección eficaz del usuario frente al ruido.**
- **No seguir las instrucciones de uso de estos productos de protección personal y/o no llevar la protección durante todo el tiempo de exposición puede afectar a la salud del usuario y ocasionar una enfermedad grave o discapacidad permanente.**
- Utilice todas las instrucciones de uso como fuera referencia.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE
Antes de colocarse los tapones para asegurarse que el producto está en buen estado.
Si están dañados o presentan desechelos inmediatamente y reemplácelos por unos nuevos.
Lávese las manos antes de colocar el tapón auditivo.
Ajuste los tapones siempre antes de entrar en un área con ruido.
1. Enrolle el tapón hasta que quede bien comprimido ⓐ
2. Pase la mano por encima de la cabeza y estire la oreja hacia arriba para abrir el canal auditivo. ⓑ
3. Introduzca el tapón en el canal auditivo mientras se estira la oreja hacia arriba y hacia afuera.
Mantenga el tapón dentro del canal auditivo mientras se expande. ⓒ

COMPROBACIÓN DEL AJUSTE
Cuando los tapones están bien colocados la propia voz debe sonar "a hueco", y los sonidos a su alrededor deben sonar amortiguados.
Compruebe el ajuste regularmente durante el tiempo que los lleve puestos. Si los tapones se aflojan, la protección que dicen ofrecer se reducirá significativamente. Para re-ajustar siga los pasos 1-3 indicados anteriormente.

NOTA
La forma y el tamaño del canal auditivo varían en cada persona. Si no puede ajustar los tapones de forma correcta y cómoda contacte con su supervisor o con 3M.

MATERIALES UTILIZADOS
Tapón: Espuma de PVC de lenta reexpansión
Cordón (si es aplicable): PVC reciclado

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
Estos tapones son desechables y deben reemplazarse después de cada utilización.
Lea el embalaje para más información.
Cuando se transporte utilice su embalaje original.