



MORE THAN SAFETY

NOTICE D'UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE

- FR - EN AR - BG - CS - DA - DE - EL ES - ET - FI - HR - UK - IT LT - ISR - NL - NO - PL - PT RO - RU - SK - SL - SR - SV

ANNIC S.A.S

82250 LAGUEPIE - FRANCE

Tél.: +33 (0)5 63 30 21 01 Fax.: +33 (0)5 63 31 40 18 e-mail : contact@mts-morethansafety.com www.mts-morethansafety.com

NOTIFIED BODY PU 2D INJECTED MODELS

4, rue Herman Frènkël 69367 LYON FRANCE



GEBUIKSAANWIJZING

NL - 03/2012

NOTICE D'UTILISATION

FR - 03/2012

Voer uw veiligheids en comfort zijn deze schoenen met de groots...

Indien de geleverde schoenen niet zijn uitgerust met een Integzool...

Pour votre sécurité et votre confort, nous avons fabriqué ces chaussures...

Si les chaussures qui vous sont fournies ne sont pas équipées d'une semelle de propriété...

REINIGING - Na ieder gebruik de schoenen geopend in een geventileerde ruimte laten drogen...

Indien de schoenen uitgerust zijn met een loopzool van ander materiaal dan polyurethaan...

Le marquage CE apposé sur ce produit signifie: - Ou'il satisfait aux exigences essentielles prévues par la directive européenne 99/94/CE...

Notice antistatique, pour les chaussures de sécurité marquées A ou ST ou SZ ou S3, suivant la norme EN ISO 20345:2011

Table with columns: Symbool, Geleidelic risico's, Categorieën, A, B, WRO, P, FO

De antistatische schoenen moeten niet bijstijver geleverd worden, die de volgende informatie bevat: Het gebruik van antistatische schoenen wordt aanbevolen...

Table with columns: Symbol, Risques couverts, Catégories, A, B, WRO, P, FO

Chaque paire de chaussures antistatiques doit être livrée avec une notice explicative contenant les informations suivantes: Il convient d'utiliser ces chaussures antistatiques lorsqu'il est nécessaire de minimiser l'accumulation de charges électrostatiques...

- De waarden in de onderstaande tabel komen overeen met de minimum waarden betreffende dynamische gripcoëfficiënt...

Een defect elektrisch apparaat dat functioneert onder een spanning van minder dan 500V, moet een nieuw product ten minste een waarde van 100 kΩ hebben...

Table with columns: SOL, LUBRIFIANT, A PLATI, TALON, SWELOLE, Composé, Séguint, Sautier, Cerafolle, Granulite, Actier

La résistance électrique de ce type de chaussure peut être modifiée de manière significative par la lexion, le contamination ou par humidité. Ce type de chaussures ne remplira pas son fonction si elle est portée dans des conditions humides...

Voer een optimaal gebruik van uw nieuwe schoenen, wordt u verzocht het volgende aandachtig te lezen. Indien de schoenen zijn uitgerust met een verwijfdebare Integzool:

Schoenen behorend tot klasse 1 worden na lang dragen voelbaar oververhit, en kunnen in een vochtige omgeving geleidend worden.

Les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de propriété amortissante. Les tests ont été effectués avec la semelle de propriété en place. Les chaussures ne doivent être utilisées qu'avec cette semelle de propriété en place.

Dans les sélecteurs ou les chaussures antistatiques son porées, la résistance du sol doit être telle quelle n'on nule par la protection donnée par les chaussures. Au portier, aucun élément isolant, à l'exception des chaus santes normales ne doit être introduit entre la semelle pré mée et le pied du porteur.