



LOUIS ADHESIVE TAPES CO., LTD.

1070 Soi Suanplu, South Sathorn Rd., Bangkok 10120 Thailand

Tel : (662) 2872100 (12 Lines), 2864223-6, 2874326-8

Fax : (662) 286-4227, 2874736

E-mail : sales@louistapes.com URL : www.louistapes.com

01/03/2024

ข้อมูลทางเทคนิค/SPECIFICATION

เทปปิดกล่อง OPP “LOUIS 320” (OPP TAPE)

ประเภทกาว ADHESIVE TYPE	:	กาวสังเคราะห์ทำละลายด้วยน้ำ Acrylic Water Based Adhesive
ความหนารวม THICKNESS	:	0.047 มม. ± 0.002 มม. 0.047 mm. ± 0.002 mm
การติดแน่น ADHESION	:	0.45 กก. / 24 มม. 0.45 Kg. / 24 mm.
ความเหนียว TACK ROLLING BALL	:	≤ 95 มิลลิเมตร. ≤ 95 mm.
การยึดเกาะ HOLDING STRENGTH	:	225 นาที / (12 มม. x 24 มม.) 225 min. / (12 mm. x 24 mm.)
ความต้านทานแรงดึง TENSILE STRENGTH	:	4.88 กก. / 15 มม. 4.88 Kg. / 15 mm.
ค่าการยืดตัวของฟิล์ม ELONGATION	:	< 170%

หมายเหตุ/NOTE

- ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้น เป็นข้อมูลที่ได้จากสภาวะควบคุมในห้องทดลอง ไม่สามารถนำมาใช้เชิงการรับประกันคุณภาพสินค้าได้
- สินค้าสำเร็จรูปแต่ละม้วน อาจได้ค่าแตกต่างจากค่าในข้างต้นได้ ดังนั้นผู้ใช้งานควรทดลองใช้จริง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้านี้เหมาะสมกับเนื้องานจริง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคข้างต้น โดยมีจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า