

Herkkyyys ja kestävyys kaikenlaiselle suojaukselle

Erittäin vaativiin töihin sopiva nitrilikäsine, joka tarjoaa vertaansa vailla olevan laatu-hintasuhteen useilla eri teollisuuden aloilla.



Teollisuudenalat

- Terveystenhoito
- Autoteollisuus
- Elintarvikkeiden prosessointi
- Kiinteistöhuolto/puhtaanapito
- Valmistus
- Biotieteet
- Hallinto

Suositus

- Tavalliset potilastutkimukset
- Osien ja lisävarusteiden poiminta
- Elintarvikkeiden käsittely ja prosessointi
- Ateriapalvelu / Aterian valmistelu
- Jätteiden hävitys (roskat, biologinen jäte ja liinavaatteet)
- Kevyet kokoonpanotehtävät
- Laboratorio työ, sekoittaminen, yhdistäminen, täyttö, puhdistus
- Farmaseuttisten tuotteiden valmistelu
- Laboratorioanalyysi

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Käsineen ulkopinta	Kuvioidut sormet
Auditointistandardit	ISO 13485, ISO 9001
Tuotesertifiointi	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Pakkauksen esittely	100 käsinettä annostelijassa/laatikko, 10 annostelijaa/laatikko kuljetuspakkauksessa/osastopakkaus
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Tuotesegmentointi	Standardi Ohut
Antistaattinen	Ei
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	<ul style="list-style-type: none">Sinkkidibutyyliidiokarbamaatti (ZDBC)Sinkkidietyyliidiokarbamaatti (ZDEC) <p>Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.</p>

FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot		Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	240/9,5		ASTM D6319
Reiättömyys (tarkastustaso I)	1,5 AQL		ASTM D5151
Kämmenen paksuus (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D6319
Sormen paksuus (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D6319
	ENNEN VANHENTAMISTA	VANHENTAMISEN JÄLKEEN	
Enimmäisvetolujuus (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Murtumislujuus (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Vetolujuus (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

TILAUSTIEDOT

Koko	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Tuotekoodi	92134060	92134070	92134080	92134090	92134100	92134110

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen



Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Venäjä

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kaupparekisteröidystä tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

