



 TEMPUS 5608

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Lue lisää

TURVAJALKINE TÖIHIN JA VAPAA-AIKAAN

Turvallinen ja urheilullinen työ- ja vapaa-ajan jalkine. Hyvin kevyt ja mukava, monivärinen ulkopohja, edistyksellinen PORON XRD -iskunvaimennus, varvassuoja sekä pehmeä ja joustava tekstiilinen naulaanastumisssuoja. Toimivassa ulkopohjassa on hyvin tehokas pitoa parantava kuviointi, ja se on valmistettu erityisestä kestävästä nitrilikumista. JALAS® Tempus -jalkineet ovat ESD-hyväksytyt ja antistaattiset jalkineet ESD-suojattuihin työympäristöihin.

OMINAISUUDET

- Erinomainen iskunvaimennus
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Hengittävä
- Kevyt

KUVAUS

- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Hengittävä pohjallinen
- Kevyt
- Paljeiltti
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Pehmeä
- Ergonomisesti muotoiltu



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, liukastuminen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Kapea/Normaali

KOKOELMA Tempus

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

POHJALLINEN FX2 Pro Slim

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Poron® XRD®

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI EVA

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

VÄRI Monivärinen, Valkoinen

NETTOPAINO (KOKO 42) 0.93 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Tieto/Käyttöohje



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset
ominaisuudet



Ergo-
iskunvaimennusjärjestelmä



Öljyä kestävä ulkopohja



Teräksinen varvassuoja



Plasmakäsitelty
komposiitti
naulaanastumissuoja
(PTC)

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	5608-35	6408487544569
36	5608-36	6408487544613
37	5608-37	6408487544668
38	5608-38	6408487544712
39	5608-39	6408487544767
40	5608-40	6408487544811
41	5608-41	6408487544866
42	5608-42	6408487544910
43	5608-43	6408487544965
44	5608-44	6408487545016
45	5608-45	6408487545061
46	5608-46	6408487545115
47	5608-47	6408487545160
48	5608-48	6408487545214

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com