



jalas® EXALTER 9995

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Lue lisää

UUSI VASTUULLINEN SUKUPOLVI

Suosittu Exalter-tuoteperhe on päivitetty vastuullisilla materiaaleilla, kestävydestä, käyttömukavuudesta tai keveydestä tinkimättä. Turvajalkineiden päällinen on valmistettu vettä hylkivästä, kestävästä mikrokuidusta, josta 20 prosenttia on biopohjaista ja peräisin maissista. BOA®-kiinnitysjärjestelmä (kierrätysmateriaalista) sivulla eliminoi painepisteet. Alumiininen varvassuoja, ja kierrätysmateriaalia sisältävä JALAS® EcoFlex tekstiilinaulaanastumissuoja. Pitoa parantava uusi Vibram® Ecostep-ulkopohja, joka on valmistettu 30-prosenttisesti kierrätetystä nitrilikumista.

OMINAISUUDET

- Excellent shock absorption
- Excellent grip
- Perfect fit
- Extra comfortable
- High level of protection

KUVAUS

- Oil-resistant outsole
- Anti-static properties
- Ventilating insole
- BOA® Fit System
- Double shock absorption zones
- Heat-resistant outsole
- Water repellent
- Polstered shaft edge
- Ergonomically shaped
- Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
- Quick-tie
- Stabilizator
- Soft
- Specially designed details
- Free from animal-derived materials



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, lämpimät pinnat, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

Maanviljelytyöt, kokoonpanotyöt, rakennustyöt, puusepäntyöt, betonityöt, maanrakennustyöt, verstastyöt, hienomekaaniset asennustyöt, kalastusteollisuuden työt, metsätyöt, puutarhatyöt, tutkimustyöt, asennustyöt, koneenkuljetustyöt, koneenkäyttäjä, metallityöt, paperiteollisuuden työt, korjaustyöt, peltisepäntyöt, kuljetustyöt, varastotyöt, puuteollisuuden työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI EcoFlex Zero -tekstiili

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Exalter

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN JALAS 8304 FX3 Soft

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrililukumi ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta, Oranssi

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.23 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



EN ISO 20345:2022
S35, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

OMINAISUUDET



Aluminium toecap



Nail protection in
plasma-treated
composite (PTC)
textile



Oil-resistant outsole



Stabilizer



Heat-resistant outsole



Water repellent



Ergothon Shock
Absorption System



Anti-static properties



ESD

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9995-34	6408487554599
35	9995-35	6408487554643
36	9995-36	6408487554698
37	9995-37	6408487554742
38	9995-38	6408487554797
39	9995-39	6408487554841
40	9995-40	6408487554896
41	9995-41	6408487554940
42	9995-42	6408487554995
43	9995-43	6408487555046
44	9995-44	6408487555091
45	9995-45	6408487555145
46	9995-46	6408487555190
47	9995-47	6408487555244

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com