S INFORMATIONSBLADET — LÄS NOGGRANNT INNAN ANVÄNDNINGEN

Denna post bär "CE" märkta eftersom det har tillverkats i full överensstämmande med de tekniska specifikationerna för PPE (personlig värdeskydd) direktiv 425/2016 och efterföljande ändringar, som är en harmoniserad standarder EN ISO 20345: 2022 EN ISO 20347: 2022. Det är certifierat av INTERTEK ITALIA SpA-Via Miglioli,2/A Cernusco sul Naviglio (MI), Italy. Organismo Notificato no 2575.

SKYDDANDE EGENSKAPER: Detta skodon är skyddsutrustnad och erbjuder dörjgonom skydd mot mekaniska risker. Detta gäller speciellt tårskydd vilken erbjuder lätma följande skydd enligt EN ISO 20345:2022:

- vid slag på 200J: minsta återstående mått under tårskydd minst 14mm (stoßkappe)
- vid klämning på 15kN: minsta återstående mått under tårskydd minst 14mm (zehenkappe)

I tillägg till de grundläggande kraven anlor är ansiga enligt tabellen nedan

P	Perforerande sula	Motstånd mot sula (N)
PL		Min motstånd (N) (nm)
PS		Max motstånd (N)
C	Det ledande skor	Elektrisk motstånd (MΩ)
A	Antistatisk skor	Antistatisk
HI	Värmeisolering	Isolering
E	Energiupptag	Absorption
WR	Vattentäthetsskydd	Vattentäthet
M	Metallskydd skydd	Metallskydd
AN	Fotskydd	Fotskydd
CR	Skärskydd	Skärskydd
SC	Sryll Cap Antistatisk	Sryll Cap Antistatisk
SR	Halkskydd	Halkskydd
FO	Motstånd till bränslolja - specialsula med olja	Motstånd till bränslolja
WPA	Vattentätningsförmåga absorption	Vattentätningsförmåga absorption
HRO	motstånd mot varm kontakt	motstånd mot varm kontakt
FO	Motstånd till bränslolja	Motstånd till bränslolja
LG	Stiga grepp	Stiga grepp

X = Obligatorisk för de relevanta kategorier
O = Valfri - tillverkaren av produkten tillgänglig/erbjuder det
* = Obligatorisk att uppgifta om att de inte innehåller ämnen

NOTA: Endast de skodon som anlor med en sula av läder eller läderliggande skor bör tillåtas som skodon av det slag som omfattas av denna upplysning. Skodon av det slag som omfattas av denna upplysning med en sula av läder eller läderliggande skor bör inte tillåtas om de innehåller delar som kan vara skadliga för hälsan.

REKOMMENDERAD BRUK: Gross skodon av typ som omfattas av denna upplysning är lämpliga för följande ändamål:
EN ISO 20345:2022 (med förbehåll av de ovan nämnda begränsningarna) skodon av det slag som omfattas av denna upplysning är lämpliga för följande ändamål: - vid arbetsplatser med halkgolv, tillgänglighetsbrist, lättgängliga arbetsplatser, fängelser, skvattgolvsytor, - vid arbetsplatser med risk för fallande föremål som kan orsaka skador på tårna
- vid arbetsplatser med risk för att det kan uppstå skador i fotsulan som kan orsakas av vassa föremål som kan genomborra fotbeklädnaden, fordonsgolvsytor, underhållsverkstadsytor, gjuteriarbetsplatser, - vid arbetsplatser med risk för att det kan uppstå skador

HU HASZNÁLATUTASÍTÁS HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELJEN GONDOSAN TANULMÁNYOZZA AT

Ez a tartós eszköz a **CE** jelzés, mint egy gyártóról szóló nyilatkozat mellett megfelel a műszaki előírásoknak a PPE (egyéni védőeszközök) vonatkozó szabályai szerint az ez az termék hatályos szabványok EN ISO 20345: 2022 vagy az EN ISO 20347: 2022, és ellá Cemasco ral Navigão (MI), Italy, rendelkezik az EU-megfelelőségi nyilatkozat 2016.

TERMÉKJELLEMZŐK: Mivel biztonságtechnikai szempontok miatt bizonyosfelszínek van szó, a lehetőség a legmegfelelőbb fokú védelmet nyújtja a mechanikai hatások ellen, különösen az orrrészben és az EN ISO 20345:2022 szabvány szerint, amely a következő jellemzőket eredményezi:

- a cipő maximum 200 J energiaütést megfelelő (kivéve jelenleg nyitott vagy védőfejet az orr-részen min. 14 mm-es távolságról (42-es méret esetén)
- a cipő maximum 15 kN-os nyomást megfelel min. 14 mm-es távolságról (43-as méret esetén)

A cipő az alapvető követelményeken kívül az alábbi beállításban szereplő követelményeknek is megfelel:

P	Talpszög elleni talp	Átszúrási (N) erő
FL		Szakítási terhelés (N/mm)
FG		Szakítási nyúlás (%)
C	Vezetőképesség termékek	
A	Antisztatikus termék	
HI	Hőszigetelés	
HRO	Hőálló szigetelés	
WR	Vízálló cipő	
WPI	Vízállóság	
M	Metatarzális védőrész	
AN	Bokavédelem	
CR	Vágóbetét	
SC	Hajlékonyságra kapcsolódó	
SM	Gázszivárgás	
FO	Olajállóság	
FR	Benzinállóság	
FA	Olajsavállóság és benzinállóság	
HI	Hőszigetelés	
WPA	Víznyelő abszorpciós cipő	
HRO	Érintkezési hőállóság	
FO	Érintkezési olajállóság	
LG	Kalucsli védőlábbeli	
LO	Lábujj védőlábbeli	

X = javasolt jogi rendelkezés

O = szükséges jogi rendelkezés, darabonkénti ellenőrzés

* = javasolt mivel szükséges az EU szabályozási rendszerben

Figyelem: Az EN ISO 20345:2022 és az EN ISO 20347:2022 szerint az alapvetően jogi és szükséges szabályok mellett szükséges az alapvető szabályok szerinti szabványok szerinti szabványok szerinti szabványok szerinti szabványok szerint is szükséges az EN ISO 20345:2022 és az EN ISO 20347:2022