



TEGERA® 8150



Lue lisää

HIEMAN PAKSUMPI PERINTEINEN LUONNONLATEKSIKÄSINE

Pehmeä ja mukava monikäyttöinen perinteinen luonnonlateksikäsine kotitöihin. Paksuus 0,40 mm/15,7 mil.
Hyvä pito, hyvä istuvuus ja ranneke, joka suojaa vaatteita.

OMINAISUUDET	KUVAUS
- Joustava - Pitävä ote - Hyvä istuvuus - Mukava	- Hyväksytty elintarvikekäyttöön - Ei sisällä ftalaattia - Vedenpitävä - Pehmeä

SUOJAA SEURAAVILTA

Kosketus märkään, Kosketus kosteaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Märät ympäristöt, Kosteat ympäristöt, Likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hoiva-alan työt, Siivoustyöt, Elintarvikkeiden käsittely, Keittiötyöt, Puhtaanapitotyöt, Huoltotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Maa-, metsä- ja kalatalous, Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, Majoitus- ja ravitsemistoiminta (HoReCa), Julkinen turvallisuus ja puolustus

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 -normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Kemikaalisuojakäsineet - Vähäinen suojia kemikaaleilta

LUOKKA Cat. III

PAKSUUS 0,40 mm

PITUUS 300 mm

TUNTOHERKKYYS 5

SISÄPUOLI Nukattu

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

VÄRI Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100

AQL 0.65

PAKKAUSTYYPIT Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

VAATIMUSTENMUKAISUUS



C €2777

UK Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2000X



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KPT



OMINAISUUDET



Vedenpitävä

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali	K	P	T
Permeaatiotaso	6	5	6
Degradaatio %	9,2	5,8	-0,2

KOKO	TUOTENRO	EAN
7	8150-7	7392626815063
8	8150-8	7392626815070
9	8150-9	7392626815087
10	8150-10	7392626815094

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com