




jalas® GRAN PREMIO 1668W

ASTM F2413-18 M/I/C/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI



Lue lisää

TOIMINNALLINEN HITSAUSJALKINE

Kestävä ja mukava varsikenkä hitsaustöihin. Thinsulate™-vuori, joka tarjoaa lisäsuojaa kuumuutta vastaan, EN 20349-2 -sertifioitu. Erikoiskäsitelty nahka ja lämmönkestävä para-amidilanka saumoissa. Suojaa kuumuudelta 30 minuutin ajan ylimmän käyttölämpötilan ollessa 400 °C. Irrotettavassa pohjallisessa on edistyksellinen iskunvaimennus kahdella PORON® XRD® -vyöhykkeellä, ja öljyä ja kuumuutta kestävä nitriliulkopohja takaa erinomaisen pidon. Alumiininen JALAS®-varvassuoja ja teräksinen naulaanastumissuoja auttavat ehkäisemään vammoja.

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Helposti puhdistettava päällinen
- Thinsulate™ kuumuuden eristys
- Tilava lesti
- Saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävä KEVLAR®-kuitua
- Kuumuutta kestävä päällinen
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varsiosa
- Hengittävä pohjallinen
- Vetolenkit
- ESD
- Vettähylyvä
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet

Thinsulate™
INSULATION



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, Naulan läpäisy, Antistaattinen

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, Sisäkäyttö, Ympärivuotinen käyttö, Lämpimät pinnat, Ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, Likaiset ympäristöt, Vaativa ympäristö

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

Kuumat työskentelyolosuhteet, Metallityöt, Peltisepäntyöt, Hitsaustyöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

Perusmetallien valmistus

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Teräs

SOVITUS Tilava

KOKOELMA Gran Premio

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, Thinsulate™

POHJALLINEN JALAS 8103 FX2 Pro-X

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS Tarrakiinnitys

VÄRI Musta

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.34 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



ASTM F2413-18
M/I/C/PR



ASTM F3445-21
SR

TP TC 019:2011

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

OMINAISUUDET



Alumiininen
varvasuoja



Teräksinen
naulaanastumissuoja



Kuumuutta kestävä
ulkopohja



Vettähylyvä



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Tilava lesti



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä
päällinen



Antistaattiset
ominaisuudet



ESD

KOKO	TUOTENRO	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com