



jalas® GRAN PREMIO 1678W

ASTM F2413-18 M/I/C/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI



Lue lisää

HITSAUSJALKINE, JOSSA THINSULATE™-VUORI

Kestävä ja mukava varsikenkä hitsaustöihin. Thinsulate™-vuori, joka tarjoaa lisäsuojaa kuumuutta vastaan, EN 20349-2 -sertifioitu. Erikoiskäsitelty nahka ja kuumuutta kestävä para-aramidilanka saumoissa suojaavat kuumuudelta 30 minuutin ajan käyttölämpötilan ollessa 400 °C. Irrotettavassa pohjallisessa on edistysellinen iskunvaimennus kahdella PORON® XRD® -vyöhykkeellä, ja öljyä ja kuumuutta kestävä nitriliulkopohja takaa erinomaisen pidon. Alumiininen JALAS®-varvassuoja ja PTC-naulaanastumissuoja auttavat ehkäisemään vammoja.

OMINAISUUDET

- Korkein suojastaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Helposti puhdistettava päällinen
- Thinsulate™ kuumuuden eristys
- Tilava lesti
- Saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävä KEVLAR®-kuitua
- Kuumuutta kestävä päällinen
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varsiosa
- Hengittävä pohjallinen
- Vetolenkit
- ESD
- Vettähylyvä
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet

Thinsulate™
INSULATION



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, Naulan läpäisy, Antistaattinen

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, Sisäkäyttö, Ympärivuotinen käyttö, Lämpimät pinnat, Ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, Likaiset ympäristöt, Vaativa ympäristö

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

Kuumat työskentelyolosuhteet, Metallityöt, Peltisepäntyöt, Hitsaustyöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

Perusmetallien valmistus

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Tilava

KOKOELMA Gran Premio

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, Thinsulate™

POHJALLINEN JALAS 8103 FX2 Pro-X

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS Tarrakiinnitys

VÄRI Musta

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.39 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



ASTM F2413-18
M/I/C/PR



ASTM F3445-21
SR

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

OMINAISUUDET



Alumiininen
varvassuoja



Plasmakäsitelty
komposiitti
naulaanastumissuoja
(PTC)



Kuumuutta kestävä
ulkopohja



Vettähylkivä



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Tilava lesti



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä
päällinen



Antistaattiset
ominaisuudet



ESD

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	1678W-35	6408487542077
36	1678W-36	6408487542114
37	1678W-37	6408487542152
38	1678W-38	6408487542190
39	1678W-39	6408487542237
40	1678W-40	6408487542275
41	1678W-41	6408487542312
42	1678W-42	6408487542350
43	1678W-43	6408487542398
44	1678W-44	6408487542435
45	1678W-45	6408487542473
46	1678W-46	6408487542510
47	1678W-47	6408487542558
48	1678W-48	6408487542596
49	1678W-49	6408487542633
50	1678W-50	6408487542671

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com