



jalas® EXALTER 9998 GTX

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO



Lue lisää

GORE-TEX-SAAPAS KOHTUULLISEN KYLMIIN TALVIIN.

Vedenpitävä GORE-TEX-turvasaapas, joka sopii ihanteellisesti märkään ja kohtuullisen kylmään vuodenaikaan. Päälliset erittäin suojaavaa pintanahkaa ja teknistä tekstiiliä, jotka tukevat ja suojaavat. Kohtuullista kylmyyttä eristävä vuori pitää jalat lämpiminä. BOA®-säätö ja erittäin pitävä nitrilikuminen Vibram®-ulkopohja. Alumiininen varvassuoja ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja.

OMINAISUUDET

- Korkea suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- GORE-TEX Performance Comfort Footwear -teknologia
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Paljeiltti
- Pehmustettu varsiosa
- Hengittävä pohjallinen
- BOA® Fit System
- Pikakiinnitys
- Stabilizator
- Vedenpitävä
- Ergonomisesti muotoiltu
- Pehmeä
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

GORE-TEX
PRODUCTS



DIALED IN.
PRECISION FIT.

SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, Naulan läpäisy, Nyrjähdysvammat, Antistaattinen, Märät jalat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, Ympärivuotinen käyttö, Ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, Märät ympäristöt, Kosteat ympäristöt, Likaiset ympäristöt, Vaativa ympäristö

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Exalter

PINTAMATERIAALI Pintanahka, Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyamidi

POHJALLINEN JALAS 8303 FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A, Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, PORON® XRD®

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.56 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO

TP TC 019:2011



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

OMINAISUUDET



Antistaattiset ominaisuudet



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



ESD



Alumiininen varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)



Stabilizator



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vedenpitävä

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9998-34	6408487534898
35	9998-35	6408487534935
36	9998-36	6408487534973
37	9998-37	6408487535017
38	9998-38	6408487535055
39	9998-39	6408487535093
40	9998-40	6408487535130
41	9998-41	6408487535178
42	9998-42	6408487535215
43	9998-43	6408487535253
44	9998-44	6408487535291
45	9998-45	6408487535338
46	9998-46	6408487535376
47	9998-47	6408487535413

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com