

Active

Tasoriippuvainen aktiivinen kuuntelu.

Kuulonsuojain aktiivisilla kuuntelumikrofoneilla. Aktiivisuus tarjoaa tilannetietoisuutta, jonka avulla voit kommunikoida työtovereiden kanssa, kuulla varoitussignaalit ja muut tärkeät tiedot poistamatta kuulonsuojaimia korviltasi, jolloin pysyt suojattuna vaaralliselta melulta.

1. Active Päälakisanka

Tuotenro 47002-001

2. Active Kypäräkiinnitys

Tuotenro 47102-001

1



2



Ominaisuuudet

Kummassakin kuvussa olevat mikrofonit takaavat täydellisen suuntakuulon. Tasoriippuvainen elektroninen suojausjärjestelmä rajoittaa kaikki kaiuttimien kautta tulevat äänet turvalliselle tasolle.

 **Aktiivinen kuuntelu**

 **3,5 mm AUX**

Tasoriippuvainen aktiivinen kuuntelu

Aktiivisella kuuntelutoiminnolla varustetut tasoriippuvaiset mikrofonit kummassakin suojainkuvussa pitävät sinut tietoisena ympäristöstä kuulonsuojaimia käytettäessä. Keskustele työtovereitasi kanssa ja kuule varoitussignaalit ja muut tärkeät äänet turvallisuuksi ja kuulosi vaarantamatta.

Pyörivät säätönupit

Nopea ja helppo käyttää pyörivillä säätönupeilla. Kumipinnoitus varmistaa hyvän otteen.

EPS (Electronic Protection System)

Kaiuttimista tuleva ääni rajoitetaan enintään 82 dB:iin.

3,5mm AUX input

Äänilähteet ja -laitteet, kuten musiikkisoittimet tai radiopuhelimet, voidaan liittää 3,5 mm:n äänitulon kautta vain kuuntelua varten.

Kuulonsuojaintarvikkeet

Tuotenumero	Kuvaus
26046-915	Päälakisanka, elektroniset
26108-910	Päälakisanka, passiiviset
99403-001	Hygieniasetti Elektroniset
99900-001	Fresh-hikityyny 20kpl
1059-001	Mikrofonin tuulisuoja, tasoriippuvaiset mikit (3pr)
39922-001	Stereoliitäntäjohto

Tekniset tiedot

- Käyttölämpötila: -20/+55
- Pariston tyyppi: AA
- Käyttöaika: 1000 tuntia
- Criterion level H= 108dB, M=103dB, L=94dB
- Paino Päälakisanka: 394 g
- Paino Kypäräkiinnitys: 417g

Vaimennustiedot EN

Active Päälakisanka; EN 352-1:2020, H-34dB, M-27dB, L-20dB, SNR 30dB

Taajuus Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskivaimennus	21,0	18,4	21,1	27,7	36,9	36,1	42,1	38,8
Keskihajonta	6,3	4,5	4,2	3,5	4,0	3,6	3,5	5,4
APV-arvo	14,7	13,9	16,9	24,2	32,9	32,5	38,6	33,4

Active Kypäräkiinnitys; EN 352-3:2020, H-33dB, M-26dB, L-19dB, SNR 29dB

Taajuus Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskivaimennus	17,8	16,3	19,5	26,9	34,3	33,8	41,8	37,4
Keskihajonta	4,2	4,0	3,2	3,1	4,0	2,9	3,3	3,8
APV-arvo	13,6	12,3	16,3	23,8	30,3	30,9	38,5	33,6

Approved Helmet Combinations with Hellberg Hearing Protection

EN 352-3

Auboueix	Iris 2	M/L
Bjornklader	Balance AC	M/L
Centurion	Concept Euro	M/L
Centurion	Nexus	L
Cerva	Alpin worker	M/L
Cresto	Crown	M/L
Cresto	Crown Electro	M/L
Cresto	Crown MIPS	M/L
Guardio	Armet Mips	M/L
Hellberg Safety	Factor	S/M/L
Hellberg Safety	Sector	M/L
Irudek	Ekain	L
Irudek	Oreka	L
Irudek	Oreka II	S/M/L
Irudek	Oreka II Vent	S/M/L
Irudek	Stilo 300V	M/L
Irudek	Stilo 600V	M/L
JSP	EVO 2	L
JSP	EVO 3	L
JSP	MK 7	M/L
JSP	Evolite	L
KASK	HP	M
KASK	Plasma Work	M
KASK	Primero	S/M/L
KASK	Quantum	L
KASK	Superplasma	M
KASK	Zenith X	M/L
KASK	Zenith X MAX	S/M/L
MSA	V Gard	L
MSA	V Gard 500/520	L

MSA	V Gard 930	M/L
MSA	V Gard 950	M/L
Petzl	Strato	M/L
Petzl	Strato Vent	M/L
Petzl	Vertex	M/L
Petzl	Vertex Best	M/L
Petzl	Vertex ST	M/L
Petzl	Vertex Vent	M/L
Schuberth	Electrician 80	L
Singing Rock	Flash Access	M/L
Singing Rock	Flash Aero	M/L
Singing Rock	Flash Industry	M/L
Stein	Sovos	M/L
Sundström	SR 570	L
Sundström	SR 575	L
Sundström	SR 580	L
Uvex	Pheos	M/L
Uvex	Pheos Alpine	M/L
Vallfirest	VF2	L
Zekler	Zone	M/L
Zekler	Zone Electro	M/L
Zekler	Zone Mips	M/L
Zero	Pinnacle Exo Vent	M/L
Zero	Pinnacle Exo Volt	M/L
Zero	Pinnacle Exo Volt 2	M/L
Zero	Pinnacle Zertec Vent	M/L
3M	Peltor G2000	L
3M	Peltor G3000	M/L
3M	SecureFit X5000	S/M/L
3M	SecureFit X5500	S/M/L

Certification and Monitoring: PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, 26389 Wilhelmshaven, Germany,
Notified Body: 1974, Notified by ZLS