



C-viiltosuojaluokan
käsine raskaisiin töihin.
Pukin pintanahkaa.

TEGERA® WELDING 134



Lue lisää

SOPII HITSAUKSEEN JA VIILTOSUOJAKSI

Erinomainen hitsaus- ja viiltosuojakäsine vaativiin töihin. Ohut pukin pintanahka mahdollistaa erinomaisen tuntoherkkyyden. KEVLAR®-vuori käsineen sisällä parantaa lämpö- ja viiltosuojaa. Erikoiskäsitelty nahka työskentelyyn hieman kosteissa ja öljyisissä käyttökohteissa. Elastinen ranne parempaan istuvuuteen. KEVLAR®-saumat ja musta väri parantavat kestävyyttä ja pidentävät tuotteen käyttöikää. Kämmenselässä on NOMEX®-vahvike.

OMINAISUUDET

- Korkea suojaustaso
- Hyvä sormituntuma
- Kestävä
- Hyvä istuvuus

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Erikoispitkä
- Vahvike etusormessa
- Vahvistetut saumat
- Vettä ja öljyä hylkivää
- Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaraiskeita

Kevlar®

SUOJAA SEURAAVILTA

Palovammat, Kuumuusvammat, Viiltohaavat, Hankaussvammat, Rakot, Naarmut, Syvät haavat, Suojaa lialta, Kosketus kosteaan

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, Lämpimät ympäristöt, Kosteat ympäristöt, Öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, Vaativa ympäristö

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

Metallityöt, Hitsaustyöt, Kuumat työskentelyolosuhteet, Peltisepäntyöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

Moottoriajoneuvojen valmistus, Perusmetallien valmistus, Koneiden ja laitteiden valmistus

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Viiltosuojakäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan,

Hitsauskäsineet

LUOKKA Cat. III

KOKOELMA Welding

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Kuumuutta kestävä ja vettä hylkivä

laadukas pukin mokkanahka

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Kuumuutta kestävä ja vettä hylkivä

laadukas pukin mokkanahka

VUORI Täysvuori

VUORIN MATERIAALI KEVLAR® fiber, Nomex®

PITUUS 395 mm

TUNTOHERKKYYS 3

VÄRI Ruskea

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

PAKKAUSTYYPIT Teollisuuspakkaus

SULKEMISEMENETELMÄ Resori

RANNEKKEEN MALLI Jatkettu turvaranneke

RANNEKKEEN MATERIAALI Nahka

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka C

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 10.8N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Para-aramidi

VÄLIMATERIAALIN OMINAISUUDET Meta-aramidi

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nahka

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE 2777

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
3X22C

EN 407:2020
41334X

EN 12477:2001+A1:2005

Type A

EN 1149-2:1997
R > 1,0 x10⁶ Ω

ANSI
A3
CUT

ANSI
3
ABR

Varoitus. Tätä mallia ei ole tarkoitettu käytettäväksi märissä olosuhteissa

OMINAISUUDET



Viiltosuoja



Vettähylkivä

KOKO	TUOTENRO	EAN
7	134-7	7392626060326
8	134-8	7392626060333
9	134-9	7392626040625
10	134-10	7392626040632
11	134-11	7392626040649

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com