

EB-675W



TUOTETIEDOT



Suuri näyttö on skaalattavissa jopa 100 tuumaan HD-ready WXGA -sisällön näyttämiseksi, joten tämä innovatiivinen opetusratkaisu tehostaa oppimista.

HD-ready WXGA -resoluution ja 3 200 lumenin kirkkaustason sekä EB-675W:n erittäin lyhyen heijastusetaisyyden avulla voit esittää suuria kuvia hyvin lyhyeltä etäisyydeltä ja minimoida varjot ja häikäisyn. Kontrastisuhteen 14 000:1 ja HDMI-tulon ansiosta opiskelijat hyötyvät terävästä ja selkeästä kuvasta.

Laadukkaat, kirkaat kuvat

Epsonin 3LCD-tekniikka takaa korkealaatuisen kuvan, jossa on yhtä suuri valkoisen ja värillisen valon teho. Se varmistaa kirkaat kuvat jopa päivänvalossa sekä eloisat värit, jotka ovat jopa kolme kertaa kirkaammat kuin kilpailevissa projektoreissa¹.

Pidä kustannukset pieninä

Heijasta entistä pidempään aiempaa paremman luotettavuuden ja ekotilassa jopa 10 000 tuntia kestävä lampun ansiosta.

Tehostettu oppiminen

Jaetun näytön toiminnolla voidaan esittää kahta sisältöä samanaikaisesti laadusta tinkimättä. Valvojatoiminnon avulla ohjaus pysyy opettajilla, ja he voivat päättää, mitä sisältöä näytetään.

Lisätoimintona saatava langaton yhteys

Näytä sisältöä langattomasti ja helposti erilaisista älylaitteista ja Google Chromebook -laitteista iProjection-sovelluksellamme².

Dokumenttikamerayhteensopivuus

Lisävarusteena saatavan Epson-dokumenttikameran avulla on helppoa tuoda kuvat ja 3D-esineet uskomattoman tarkasti koko luokan nähtäväksi.

KEY FEATURES

- **Jopa 100 tuuman näyttö ja loistava laatu**
HD-ready WXGA -resoluutio Epsonin 3LCD-tekniikalla
- **Erittäin luotettava**
Entistä parempi luotettavuus ja entistä pidempi lampun kesto
- **Langaton yhteys (lisätoiminto)**
Mahdollistaa sisällön näyttämisen monenlaisista laitteista
- **Pitkäkestoinen lamppu**
Jopa 10 000 tuntia säästötilassa
- **Erittäin lyhyt heijastusetaisyys**
Monipuolisimmat asennusmahdollisuudet



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

YLEISTÄ TIETOA

Väri	Valkoinen/harmaa
Energiankulutus	317 Wattia, 230 Wattia (säästötila), 0,37 Wattia (Valmiustilassa)
Mitat	367 x 400 x 149 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	5,7 kg

TEKNIikka

Projektorijärjestelmä	3LCD-tekniikka
LCD-paneeli	0,59 tuumaa – D9

KUVA

Värivaloteho	3.200 Lumen- 1.800 Lumen (säästötila) IDMS15.4 -standardin mukaisesti
Valkovaloteho	3.200 Lumen - 1.800 Lumen (säästötila) ISO 21118:2012 -standardin mukaisesti
Tarkkuus	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrastisuhte	14.000 : 1
Lamppu	215 W, 5.000 h Käyttöikä, 10.000 h Käyttöikä (Säästötilassa)
Trapetsikorjaus	Manuaalinen pystysuuntainen: ± 3 °, Manuaalinen vaakasuuntainen ± 3 °
Värintoisto	Jopa 1,07 miljardia väriä

OPTIIKKA

Heijastussuhde	0,28 - 0,37:1
Zoomi	Digital, Factor: 1 - 1,35
Kuvakoko	60 tuumaa - 100 tuumaa
Heijastusetäisyys - laajakulma	0,4 m (60 tuumaa kuva)
Heijastusetäisyys - tele	0,6 m (100 tuumaa kuva)
Polttoväli	3,7 mm
Tarkennus	Manuaalinen
Poikkeama	5,8 : 1

LIITÄNNÄT

USB-näyttötoiminto	3in1: Kuva/hiiri/ääni
Liitännät	USB 2.0 tyyppi A, USB 2.0 tyyppi B, RS-232C, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Langaton lähiverkko IEEE 802.11b/g/n (Lisävaruste), VGA-tulo (2x), VGA-lähtö, HDMI-tulo (3x), Komposiittitulo, RGB-tulo (2x), RGB-lähtö, MHL, Stereominiliitännän audio-lähtö, Stereominiliitännän audio-tulo (3x), tuloliitäntä mikrofonille
Älypuhelinliitäntä	Ad hoc / infrastruktuuri

EDISTYKSELLISET OMINAISUUDET

Turvallisuus	Kensington-suojia, Käyttöpaneelin lukitus, Salanasuojauus, Riippulukko, Turvakaapelin reikä, Langattoman LAN-yksikön lukitus, Langattoman lähiverkon turvaominaisuudet, Salanasuojauus
Ominaisuudet	Automaattinen kirkkaussäätö, Automaattinen tulovalinta, Sisäinen kaiutin, CEC-yhteensopiva, Mukautettava käyttäjän logo, Digitaalinen zoomaus, Yhteensopiva asiakirjakameran kanssa, Helppo esiasetus näyttövalikossa, Alkunäyttö, Pitkäkestoinen lamppu, Jaettu näyttö -toiminto
Interaktiivisuus	Ei
Väritilat	Taulu, Dynaaminen, Esitys, Urheilu, sRGB, Teatteri, Valkoseinätaulu

MUU

Takuu	36 Kuukautta Carry-in takuu tai 8.000 h, Lamppu: 12 Kuukautta tai 1.000 h Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	---

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H745040
Viivakoodi	8715946605234
Alkuperämaa	Filippiinit

EB-675W

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Virtakaapeli
- Kaukosäädin ml. paristot
- CD-käyttöopas
- Pikaopas
- USB-kaapeli
- Seinäpidike
- Warranty card
- Päälaite

LISÄVARUSTEET

- Aktiivikaiuttimet - ELPSP02
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCEB02
V12H614040
- ELPLP90
V13H010L90
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Air Filter - ELPAPF49
V13H134A49
- ELPMB29 - erittäin lyhyen heijastusetäisyyden sarjan pöytäteline
V12H516040

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

1. – Värien kirkkaus (värivaloteho) mitattu IDMS 15.4 standardin mukaisesti. Värien kirkkaus vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan. Epsonin johtavat yritys- ja opetuskäyttöön tarkoitetut 3LCD-projektorit verrattuna johtaviin yksisiruisiin DLP-projektoreihin kesäkuusta 2013 toukokuuhun 2014 koottujen NPD-tietojen ja PMA Researchin vuoden 2013 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana kokoamien tietojen perusteella. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/CLO.

2. – iProjection-sovellus on saatavissa Android- ja iOS laitteisiin sekä Google Chromebook -laitteisiin.

EPSON®