

MAXIFY MB5150 series



Tuottava, tehokas ja luotettava.

Vaativaan käyttöön soveltuva monitoimitulostin, skanneri, kopiokone ja faksi, joka tulostaa nopeasti (24 mustavalkomallisivua minuutissa) ja jossa on mobiililaitteiden ja pilvipalveluiden tuki. Helppo liittää verkkoon.



- Monitoimilaite, jossa väritulostus, skannaus, kopiointi ja faksi
- Ensimmäinen sivu tulostuu 6 sekunnissa, minkä jälkeen laite tulostaa 24 mustavalkomallisivua ja 15,5 värimallisivua minuutissa
- Riittoiset musteet – 2 500 mustavalko- ja 1 500 värimallisivua
- Wi-Fi- ja Ethernet-yhteydet
- Mobiililaitte- ja pilvitoiminnot
- Suuri 250 arkin paperikasetti ja 50 arkin kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite sekä kaksipuolinen tulostus
- Nopeampi skannaus: arkin molemmat puolet skannataan kerralla
- Suuri 8,8 cm:n (3,5 tuuman) TFT-kosketusvärinäyttö
- Helppo hallita ja asentaa osaksi nykyistä verkkoa (SNMP)
- Suositeltu tulostusmäärä 250–1 500 sivua kuukaudessa
- IP-osoitteen suodatus ja käyttötietojen raportointi
- Skannattujen asiakirjojen turvallinen lähetys SMTP-protokollan avulla

Tuotevalikoima



MAXIFY MB5450 -sarja



MAXIFY MB5150 -sarja



MAXIFY iB4150

MAXIFY MB5450 -sarja
MAXIFY MB5150 -sarja
MAXIFY iB4150
MAXIFY MB2750 -sarja
MAXIFY MB2150 -sarja

Tekniset tiedot

YLEISKATSAUS

Yhteenveto

tehokas monitoimilaitte suurien määrien tulostukseen pienissä toimistoissa

Toiminnot

tulostus, kopiointi, skannaus, faksaus, Wi-Fi- ja Ethernet-liitännät ja Cloud Link -toiminto

TULOSTIMEN TEKNISET TIEDOT

Tulostusnopeus (noin)

24,0 mallisivua minuutissa (mv, A4)^[1]
15,5 mallisivua minuutissa (väri, A4)^[1]

Ensimmäisen sivun
tulostusaika (noin)

mv: 6 s (valmiustilassa) / 10 s (lepotilassa)
väri: 7 s (valmiustilassa) / 12 s (lepotilassa)

Tulostustekniikka

mustesuihkutekniikka, FINE-tulostuspää

Tulostuksen
enimmäistarkkuus

600 x 1 200 dpi

Tulostusmarginaalit (väh.)

ylä: 3 mm, ala: 5 mm, vasen ja oikea: 3,4 mm

Kaksipuolinen tulostus

automaattinen (A4, LTR tavalliselle paperille)

SKANNERIN TEKNISET TIEDOT

Skannerityyppi

fasoskanneri ja asiakirjansyöttölaite

Skannaustekniikka

2x CIS -väriskenneri

Optinen skannaustarkkuus

1 200 x 1 200 dpi^[2]

Kaksipuolinen skannaus

saatavilla (yhdeällä pyyhkäisyllä)

Skannausnopeus
(syöttölaiteella) noin

kaksipuolinen 23 mallisivua minuutissa (väri)^[3]
kaksipuolinen 23 mallisivua minuutissa (mv)^[3]

Asiakirjan enimmäiskoko

fasoskanneri: A4, LTR (216 x 297 mm)
asiakirjansyöttölaite: A4, LTR, LGL

Skannaussyvyys (tulo/lähtö)

väri: 48-/24-bittinen
puolisävyt: 16-/8-bittinen

Skannaustoiminnot

skannaus sähköpostiin, verkkokansioon, pilveen ja USB-muistiin

KOPIOKONEEN TEKNISET
TIEDOT

Kopiointinopeus (noin)

asiakirjansyöttölaite, väri: 11,5 mallisivua/min^[4]
asiakirjansyöttölaite, mv: 22,0 mallisivua/min^[4]

Kopiointi sarjana

enintään 99 sivua

Pienennys/suurennus

25–400 %, sivulle sovitus

Kopiointin laatuasetukset

normaali, laadukas

Kopiointitoiminnot

reunuksen poisto, lajittelu, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille

FAKSAUKSEN TEKNISET
TIEDOT

Faksin tyyppi

Super G3 / väri

Faksin tarkkuus

mv: 300 x 300 dpi
väri: 200 x 200 dpi

Faksin nopeus

mv: noin 3 s (33,6 kb/s)^[5]
väri: noin 1 min (33,6 kb/s)^[5]

Faksimusti

enintään 250 sivua

Pikavalinnat

enintään 100 muistipaikkaa

Ryhmävalinnat

enintään 99 muistipaikkaa

MUSTEET JA RIITTOISUUS

Mustetyyppi

Dual Resistant High Density -muste
4 mustesäiliötä (musta, syaani, magenta, keltainen)

XL-musteet

PGI-2500XL BK (2 500 sivua)^[6]
PGI-2500XL C (1 755 sivua)^[6]
PGI-2500XL M (1 295 sivua)^[6]
PGI-2500XL Y (1 520 sivua)^[6]
värimustesäiliöiden (CMY) keskim. riittoisuus: 1 500 sivua^[6]

PAPERITUKI

Paperityypit

tavallinen paperi
kirjkuoret (DL, COM10, C5, Monarch)
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Matte (MP-101)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Glossy Everyday Use (GP-501)

Paperinsyötön
enimmäismäärä

kasetti: 250 arkkiä tavallista paperia

Paperikoot

tavallinen paperi: A4, A5, B5, LTR, LGL
valokuvapaperi: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
mukautetut koot: leveys 89–215,9 mm, pituus 127–355,6 mm

Paperin paino

tavallinen paperi: 64–105 g/m²
Canon-valokuvapaperi: enintään 275 g/m²

LIITÄNNÄT

Kiinteät yhteydet

Hi-Speed USB 2.0
Ethernet: 10/100 Mb/s (automaattitunnistus)
USB-flash-muistiportti (A-liitäntä)

Langattomat yhteydet

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n^[7]
langattoman lähiverkon taajuusalue: 2,4 GHz
tukiasematila

Tuetut sovellukset

Canon PRINT Inkjet/SELPHY -sovellus
MAXIFY Cloud Link -toiminto (tulostimen näyttöstä tai älylaitteesta)
Canon Print Service -laajennus (Android)
Mopria
Microsoft Mobile Print
Apple AirPrint
Google Cloud Print

OHJELMISTO

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2
Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Mac OS X 10.8.5 tai uudempi

Tuetut mobiilijärjestelmät

iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Järjestelmän
vähimmäisvaatimukset

Windows: Internet Explorer 8,
internetyhteys tai CD-ROM
Mac: Safari 5 ja internetyhteys
näyttö: 1 024 x 768 tai suurempi

Mukana toimittavat
ohjelmistot

tulostinjuri ja faksiajuri
Quick Utility Toolbox
IJ Network Device Setup Utility
Easy-WebPrint EX

Tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Näyttö	8,8 cm:n kosketusvärinäyttö
Asiakirjansyöttölaite	50 arkkia
Koko (L x S x K)	463 x 394 x 291 mm 463 x 459 x 291 mm (paperi asetettuna)
Paino	11,4 kg
Virtalähde	verkkovirta: 100–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus	valmiustilassa (skannausvalo ei pala) USB-yhteys tietokoneeseen: noin 0,9 W virta katkaistuna: noin 0,2 W kopioidessa (USB-yhteys tietokoneeseen): noin 25 W ^[8] 0,2 kWh ^[9]
Tyypillinen sähkönkulutus	noin 56 dB(A) ^[10]
Käyttöääni	lämpötila: 15–30 °C kosteus: 10–80 %:n suhteellinen ilmankosteus (ei tiivistymistä)
Suosittelut käyttöolosuhteet	enintään 30 000 sivua ^[11]
Käyttökoko (kuukausittain)	250–1 500 sivua kuukaudessa
Suosittelu tulostusmäärä	

Alaviitteet

- ^[1] Asiakirjan tulostusnopeus tavalliselle paperille perustuu ISO/IEC 24734 -toimistoluokan ESAT-testin mukaan mitattuihin keskiarvoihin.
- ^[2] Optinen tarkkuus viittaa laitteiston enimmäisresoluutioon, joka perustuu ISO 14473 -standardiin. Suurella tarkkuudella skannattaessa skannauskokoa on rajoitettu.
- ^[3] Skannausnopeudet syöttölaitetta käytettäessä ovat ISO/IEC 17991:2015 -standardin mukaisissa ADF Productivity Measurement -mittauksessa saatuja scESAT30secA-keskiarvoja. Kun asiakirjansyöttölaitteella skannataan tai kopioidaan tietty sivumäärä (noin 150 arkkia oletusasetuksilla) keskeytymättä, tulostin saattaa siirtyä odotustilaan, jossa paperin syöttö keskeytyy kymmeniksi sekunniksi jokaisen skannauksen jälkeen. Tämä estää syöttölaitetta kuumentamasta liikaa.
- ^[4] Kopiointinopeus asiakirjansyöttölaitteella on yksipuolisen ESAT-tulostuksen keskiarvo, ISO/IEC 24735, pois luettuna ensimmäisen sarjan kopiointi-aika. Kun asiakirjansyöttölaitteella skannataan tai kopioidaan tietty sivumäärä keskeytymättä, tulostin saattaa jättää skannausten välille yleensä enintään minuutin pituisen tauon. Tämä estää paperin syöttömekanismin ylikuumentamisen. Jos skannauksessa tai kopioidessa käytetään oletusasetuksia (väri, 300 dpi), sivujen syöttöön tulee tauko noin 80 arkin jälkeen, jos arkit on syötetty jatkuvasti tai toistuvasti lyhyessä ajassa. Tauon pituus saattaa vaihdella skannausasetusten mukaan (esimerkiksi väri- tai mustavalkoskannaus ja skannausarkkuus).
- ^[5] Perustuu oletusasetukseen ja mustavalkofaksauksen osalta ITU-T No.1 -kaavioon sekä värifaksauksen osalta Canon Colour Fax Test Sheet -testisivuun.
- ^[6] Sivujen riittoarvo perustuu ISO/IEC 24711 -standardiin ja jatkuvaan tulostukseen. Tulostimen mukana toimitettavat mustesäiliöt.
- ^[7] Wi-Fi-taajuusalue: 2,4 GHz, Wi-Fi-verkon suojaus: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, järjestelmänvalvojan salasana
- ^[8] Kopiointi: Kun mustesuihkutulostimella tulostettu ISO/JIS-SCID N2 kopioidaan oletusasetuksilla tavalliselle A4-paperille. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- ^[9] Typical Energy Consumption (TEC) ilmaisee tuotteen tyypillisen sähkönkulutuksen yhden viikon aikana.
- ^[10] Käyttöääni on mitattu ISO7779-standardin mukaan.
- ^[11] Käyttökoko on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena.

Vastuuvapauslauseke

Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tulostusnopeus saattaa vaihdella muun muassa järjestelmän ominaisuuksien, käyttöliittymän, ohjelmiston, asiakirjan sisällön, tulostustilan, sivupeiton ja käytetyn paperin mukaan. Kopiointinopeus saattaa vaihdella muun muassa asiakirjan sisällön, kopiointitilan, sivupeiton ja käytetyn paperin mukaan, eikä se sisällä lämpenemisaikaa. Todellinen faksin siirtonopeus saattaa vaihdella asiakirjan sisällön, vastaanottajan laitteen faksiasetusten, yhteyksien ja muiden tekijöiden mukaan. Musteen riitto voi vaihdella tulostettavien asiakirjojen, käytettyjen ohjelmien, tulostustilan ja paperityypin mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.canon-europe.com/ink/yeild. Kaikki tuotemerkit ja -nimet ovat omistajayritystensä omaisuutta.

Tuottava, tehokas ja luotettava.

Vaativaan käyttöön soveltuva monitoimitulostin, skanneri, kopiokone ja faksi, joka tulostaa nopeasti (24 mustavalkomallisivua minuutissa) ja jossa on mobiililaitteiden ja pilvipalveluiden tuki. Helppo liittää verkkoon.



Myynti alkaa heinäkuussa 2016

Tuotetiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi	Ohjehittäishinta
MAXIFY MB5150 EUR	0960C009AA	4549292052329	<Täytä ohjehittäishinta>

Musteet:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi	Ohjehittäishinta
INK PGI-2500XL BK	9254B001AA	4549292004809	<Täytä ohjehittäishinta>
INK PGI-2500XL C	9265B001AA	4549292004915	<Täytä ohjehittäishinta>
INK PGI-2500XL M	9266B001AA	4549292004922	<Täytä ohjehittäishinta>
INK PGI-2500XL Y	9267B001AA	4549292004939	<Täytä ohjehittäishinta>
INK PGI-2500XL BK/C/M/Y MULTI	9254B004AA	8714574623191	<Täytä ohjehittäishinta>

Mitat/logistiikkatiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	Pakkaustyyppi	Pakkauksen kuvaus	Määrä/pakkaus	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Nettopaino (kg)	Bruttopaino (kg)
MAXIFY MB5150 EUR	0960C009AA	EA	Yksi kappale	1	555	478	449,3	14,2	10,4
		CT	Laatikko	8	1 116	962	902,6	121,8	120,8
		EP	Euro-lava	8	1 116	962	902,6	121,8	120,8

Pakkauksen sisältö

- MAXIFY MB5150 -sarjan monitoimilaite
- Virtajohto
- Asennus-CD-levy Windowsille (Mac-ohjaimet saatavissa verkossa)
- Oppaat
- Faksi-/puhelinkaapeli