

IXUS 185



Taskukokoista tyyliä

Tämän ohuen, tyylikkään taskukokoisen ja helppokäyttöisen IXUS-kameran 20,0 megapikselin kennon, 8-kertaisesti suurentavan optisen zoomin, 16-kertaisesti suurentavan ZoomPlus-toiminnon ja Easy Auto -tilan ansiosta kuvaat HD-videot helposti ja nopeasti.



20.0 MEGA PIXELS
28mm WIDE 8x
16x ZoomPlus
DIGIC 4+
Easy AUTO
Smart AUTO 32 SCENES



- Kuvaa tärkeitä hetkiä läheltä tai kaukaa tällä taskukokoisella IXUS-kameralla, jossa on 28 mm:n 8-kertaisesti suurentavalla optisella zoomilla varustettu objektiivi.
- Nauti huipputarkoista kuvista 20,0 megapikselin kennon, DIGIC 4+ -kuvaprosessorin ja kasvojentunnistuksen ansiosta. Lisää kuviin päivämääräleimat.
- Ota upeita kuvia Easy Auto -tilan, 6,8 cm:n LCD-näytön ja ohjeiden avulla.
- Leikittele luovilla tiloilla, kuten kalansilmätehosteella, miniatyyritehosteella, erittäin elävä -tehosteella ja yksiväritehosteella.
- Kuvaa HD-videoita (720p) luovasti, kätevästi ja monipuolisesti yhdellä painalluksella.

Tuotevalikoima



IXUS 285 HS



IXUS 190



IXUS 185

IXUS 285 HS

IXUS 190

IXUS 185

Canon

Tekniset tiedot

KUVAKENNO

Tyyppi
Tehollisia pikseleitä
Teholliset pikselit / pikseleitä kaikkiaan

1/2,3 tuuman CCD-kenno
 noin 20,0 miljoonaa ^[14]
 noin 20,5 miljoonaa

KUVAPROSESSORI

Tyyppi

DIGIC 4+

OBJEktiivi

Poltoväli
Zoomaus

5,0–40,0 mm (35 mm:n kinofilmivastaavuus: 28–224 mm)
 optinen 8x
 ZoomPlus 16x
 digitaalinen noin 4x,
 yhdistettynä noin 32x ^[11]
 f/3,2–f/6,9

Valovoima
Rakenne

8 elementtiä 7 ryhmässä
 (1 kaksipuolinen asfäärinen elementti)
 elektroninen (digitaalinen kuvanvakaintila)

Kuvanvakain

TARKENNUS

Tyyppi
Automaattitarkennus/ pisteet
Automaattitarkennustavat

TTL
 AiAF (kasvojen tunnistus/9-pisteinen), yhden pisteen automaattitarkennus (keskus)
 kertatarkennus, jatkuva tarkennus, ennakoiva automaattitarkennus-/valotus, seuraava automaattitarkennus ^[6]
 kyllä
 1 cm (laajakulma) objektiivin etuosasta lähikuvauksessa

Tarkennuksen apuvalo
Lysin tarkennusefäisyys

VALOTUKSEN SÄÄTÖ

Valonmittaustavat

arvioiva (kasvojen tunnistuksen tarkennuskehikseen kytkettyvä), keskustapainotteinen keskiarvo, pistemittaus (keskus)

Valotuksen korjaus

+/-2 EV 1/3 arvon välein
 automaattinen kuvan dynamiikan korjaustoiminto i-Contrast

ISO-herkkyys

automaattinen, 100, 200, 400, 800, 1 600
 automaattinen ISO-herkkyys: 100–800

SULJIN

Valotusajat

1–1/2000 s (automaattitila)
 15–1/2000 s (kaikkiaan – vaihtelee kuvausohjelman mukaan)

VALKOTASAPAINO

Tyyppi
Asetukset

TTL
 automaattinen (sekä kasvojen tunnistuksen valkotasapaino), päivänvalo, pilvinen, hehkulamppu, loisteputki, kirkas loisteputki, oma asetus

NESTEKIDENÄYTTÖ

Tyyppi

6,8 cm:n (2,7 tuuman) TFT-nestekidenäyttö,
 noin 230 000 pistettä
 noin 100 %
 viisitasoinen säätö,
 Quick-bright-nestekidenäyttö käytettävissä pitämällä INFO-painiketta painettuna

Peitto
Kirkkaus

SALAMA

Kuvausohjelmat

automaattinen, käsitoiminen salama päällä/pois,
 hidas täsmäys

Pitkän valotusajan salamataitmäys
Punasilmäisyyden vähennys

kyllä suurin nopeus 1/2 000 s
 kyllä

Salamavalotuksen korjaus
Kiinteän salaman toiminta-alue
Ulkoinen salama

kasvojen tunnistuksen salamavalotus
 50 cm – 3,0 m (laajakulma) / 1,3–1,5 m (tele)
 Canonin tehosalama HF-DC2

Kuvaus

Kuvausohjelmat

Smart Auto (tunnistaa 32 näköymää), ohjelmoitu, muotokuva, kasvojen tunnistuksen itselaukaisu, hämärä (5,0 megapikseliä), digitaalinen kuvanvakain, kalansilmätehoste, miniatyyritehoste, lelukameratehoste, yksivärinen, erittäin elävä, julistetehoste, ilotulitus, pitkä valotusaika

Kuvaustavat

Jatkuva kuvaus

Easy Auto oletusarvoisesti käytössä
 yksittäinen kuva, jatkuva kuvaus, itselaukaisu
 noin 0,8 kuvaa/s
 hämäräkuvuus (5,0 megapikseliä): noin 2,2 kuvaa/s (kaikki nopeudet muistikortin täyttymiseen asti) ^{[3] [4]}

KUVAKOOT/PAKKAUS

Kuvakoko

4:3 – (L) 5 152 x 3 864, (M1) 3 648 x 2 736, (M2) 2 048 x 1 536, (S) 640 x 480
 16:9/W – (L) 5 152 x 2 896

Pakkaus

Videokuva

Video-otosten pituus

kuvien kokoa voi muuttaa toiston aikana
 terävä
 (HD) 1 280 x 720, 25 kuvaa/s, (L) 640 x 480, 29,97 kuvaa/s (HD) enintään 4 Gt tai 29 min 59 s ^[7]
 (L) enintään 4 Gt tai 1 tunti ^[4]

TIEDOSTOTYYPI

Valokuva

JPEG-pakkaus (Exif 2.3 [Exif Print] -yhteensopiva) / Design rule for Camera File system, Digital Print Order Format [DPOF] versio 1.1 -yhteensopiva
 MOV (video: H.264, ääni: MPEG4 AAC-LC [mono])

Videokuva

MUUT OMINAISUUDET

Punasilmäisyyden korjaus

Älykäs asentotunnistin

Histogrammi

Zoomaus toistettaessa

Itselaukaisu

Valikkokielet

kyllä
 kyllä, kun käytössä automaattinen kääntö
 kyllä, toiston aikana
 noin 2x–10x
 noin 2 s, 10 s tai oma asetus
 englantia, saksaa, ranskaa, hollantia, tanskaa, suomea, italiaa, kreikkaa, norjaa, portugalia, venäjää, ruotsia, espanjaa, ukrainaa, puola, tšekki, unkaria, turkki, yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina, japani, korea, thai, arabia, romanian, farsi, hindi, malaiji, indonesia, vietnam, heprea

LIITÄNNÄT

Tietokone

Muut

Hi-Speed USB -komposiittiliitäntä (Mini-B-yhteensopiva)
 A/V-lähtö, komposiittiliitin (PAL/NTSC)

MUISTIKORTTI

Tyyppi

SD, SDHC, SDXC

YHTEENSOPIVAT KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT

Windows ja Macintosh

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 ^[18]
 Mac OS X 10.9/10.10/10.11/10.12

OHJELMISTO

Muut

CameraWindow DC

tekniset tiedot

VIRTALÄHDE

Akut
 ladattava litium-ioniakku NB-11L/NB-11LH
 (akku NB-11LH ja laturi toimitetaan mukana)
 noin 210 kuvaa

Akun kesto

säästötilassa noin 285 kuvaa
 toistotilassa noin 240 min

LISÄVARUSTEET

Laukut/hinnat

pehmeä laukku DCC-1320
 pehmeä laukku DCC-1350
 pehmeä laukku DCC-1370
 Canonin tehosalama HF-DC2

Salama

Verkkolaite ja akkulaturi

akkulaturi CB-2LFE/CB-2LDE
 ladattava litium-ioniakku NB-11L/ NB-11LH
 Canonin AV-kaapeli AVC-DC400
 liitäntäkaapeli IFC-400PCU

Muut

FYYSISET TIEDOT

Käyttöympäristö

Mitat (L x K x S)

Paino

0–40 °C, suhteellinen kosteus 10–90 %
 95,2 x 54,3 x 22,1 mm
 noin 126 g (mukaan lukien akku ja muistikortti)

Alaviitteet

^[1] Valitun kuvakoon mukaan.

^[2] Olosuhteissa, joissa salama ei välähdä.

^[4] Muistikortin nopeuden, kapasiteetin ja pakkausasetusten mukaan.

^[6] Jotkin asetukset rajoittavat käytettävyyttä.

^[7] Paras tallennusaika edellyttää seuraavien nopeusluokkien muistikorttia:
 (HD) 1280 x 720, vähintään nopeusluokka 4. (Full HD) 1920 x 1080, vähintään nopeusluokka 6. (iFrame) 1280 x 720, vähintään nopeusluokka 6.

^[14] Kuvankäsittely saattaa vähentää kuvien pikselimäärää.

^[18] Sovellukset ovat yhteensopivia Windows 10 -käyttöjärjestelmän työpöytätilan kanssa.

Kaikki tiedot perustuvat Canonin (CIPA-standardin mukaisiin) vakiotestimenetelmiin, ellei toisin mainita.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Taskukokoista tyyliä

Tämän ohuen, tyylikkään taskukokoisen ja helppokäyttöisen IXUS-kameran 20,0 megapikselin kennon, 8-kertaisesti suurentavan optisen zoomin, 16-kertaisesti suurentavan ZoomPlus-toiminnon ja Easy Auto -tilan ansiosta kuvaat HD-videot helposti ja nopeasti.



Myynti alkaa helmikuussa 2017

Tuotetiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi	Ohjevähittäishinta
IXUS 185 BK -digitaalikamera	1803C001AA	4549292083088	<Täytä ohjevähittäishinta>
IXUS 185 SL -digitaalikamera	1806C001AA	4549292083200	<Täytä ohjevähittäishinta>
IXUS 185 RE -digitaalikamera	1809C001AA	4549292083149	<Täytä ohjevähittäishinta>

Lisävarusteet:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi	Ohjevähittäishinta
Virransyöttö			
Akku NB-11LH	9391B001AA	4549292004472	<Täytä ohjevähittäishinta>
Akkulaturi CB-2LFE	8420B001AA	496099977324	<Täytä ohjevähittäishinta>
Kaapelit			
USB-kaapeli IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906	<Täytä ohjevähittäishinta>
AV-kaapeli AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754	<Täytä ohjevähittäishinta>
Salama			
Tehosalama HF-DC2	5189B001BA	4960999782232	<Täytä ohjevähittäishinta>
Laukut			
Pehmeä kangaslaukku DCC-1320	0038X180	8714574605012	<Täytä ohjevähittäishinta>
Pehmeä nahkalaukku DCC-1350	0038X112	8714574600130	<Täytä ohjevähittäishinta>
Pehmeä keinonahkalaukku DCC-1370	0039X576	8714574617237	<Täytä ohjevähittäishinta>
Kuvien tallennus			
Connect Station CS100	9899B007AA	8714574627731	<Täytä ohjevähittäishinta>

Mitat/logistiikkatiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	Pakkaus -tyyppi	Pakkauksen kuvaus	Määrä/ pakkaus	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Bruttopaino (kg)
IXUS 185 BK -digitaalikamera	1803C001AA	EA	Yksi kappale	1	159	138	60	0,483
IXUS 185 SL -digitaalikamera	1806C001AA	CT	Laatikko	15	447	326	202	8,36
IXUS 185 RE -digitaalikamera	1809C001AA	EP	Euro-lava	375	1200	800	1160	219
			Kerrosta/lava	5				
			Laatikkoo/kerros	5				
			Tuotetta/kerros	75				

Pakkauksen sisältö

- IXUS 185 -digitaalikamera
- Rannehihna WS-800
- Akku NB-11L
- Akkulaturi CB-2LFE
- Virtakaapeli
- Käyttöoppaat