



Casque de sécurité industriel 3M™ G22

Description du produit

Conçu pour offrir une protection fiable de la tête. Le casque de sécurité industriel 3M™ G22 a des fentes qui permettent de fixer d'une manière simple des protections auditives, des headsets et des visières. Le harnais et les bords du casque sont conçus d'une telle façon que la protection auditive s'insère aisément pour un ajustage confortable.

Caractéristiques

- Ventilé pour un confort accru
- Casque en plastique ABS stabilisé UV
- Bandeau absorbant amovible en cuir ou en plastique
- Approuvé pour une utilisation jusqu'à -30 ° C

Applications

- Industrie
- Construction
- Sylviculture

Normes et homologations

Le casque de sécurité industriel 3M™ G22 répond aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle et porte donc le label CE. Ce produit a été testé et approuvé par SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857 SE-501 15 Borås, Suède (organisme notifié n° 0402)

Conformément aux normes EN 397:1995 et EN 397:1995/A1:2000.

Accessoires

- Bandeau absorbant en plastique (standard)
- Bandeau absorbant en cuir
- Lunettes intégrées
- FP8228/1, kit Reflex (4 pièces)

Matériaux

Composant	Matériau
Coque	Plastique ABS stabilisé UV
Serre-tête	PDPE
Intérieur	Polyester
Bandeau absorbant	Cuir ou plastique

Limites d'utilisation

Ne jamais modifier ou adapter le casque de sécurité.

- N'utilisez pas ce casque de sécurité pour vous protéger des risques autres que ceux qui sont spécifiés dans les instructions d'utilisation.
- Utilisez, entreposez et entretenez le casque de sécurité conformément aux instructions d'utilisation.

Classification du produit

Caractéristiques de protection supplémentaires

Basses températures	-10°C	✓	-20°C	✓	-30°C	✓
Hautes températures	+50°C	✓	+150°C	X	Métal en fusion	✓
Déformation latérale	LD	✓				

Taille

La taille est 54-62 cm et peut être réglée grâce au harnais à patte de serrage.

Poids

Accessoires inclus, le casque de sécurité G22 pèse 320 g.

Utilisation et stockage

Plage de température pour l'utilisation	-30 °C à +50 °C, humidité < 85 %
Conditions de stockage recommandées	+3 °C à +40 °C, humidité < 85 %
Durée de conservation maximale recommandée	2 à 5 ans en fonction de l'environnement de travail et des conditions d'utilisation.

Remarque importante

3M rejette les responsabilités de tous types, directes ou indirectes (en ce compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits, d'affaires et/ou de clientèle) découlant de la confiance accordée aux informations fournies dans le présent document par 3M. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'adéquation des produits à leur utilisation prévue. Aucun élément de la présente déclaration ne pourra donner lieu à l'exclusion ou à la limitation de la responsabilité de 3M en cas de décès ou de blessure résultant de sa négligence.



3M Belgium N.V./S.A
Département de Produits de sécurité
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel: 02 722 53 10
Fax: 02 722 50 12
E-mail: 3Msafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be

3M est une marque commerciale de 3M Company.
Veuillez recycler. © 3M 2013.
Tous droits réservés.
16029