

FICHE TECHNIQUE

OBJET :

Cartouche PF251 pour équipement de protection respiratoire à ventilation assistée Protector : Gamme PHANTOM TMP3 et TORNADO TH2/TH3/TMS PSL.

POIDS :	115 g
DIAMETRE :	110 mm
PROFONDEUR :	60mm avec connexion 48 mm sans connexion
CONSTRUCTION :	Filtre papier plissé en fibre de glace, celé de manière centrifuge à l'intérieur d'un boîtier en polypropylène
SECTEUR DE FILTRATION EFFECTIVE :	1000cm ²
PERFORMANCE :	Testé à 170 l/min. (BS4400) avec moins de 0,05% de pénétration d'aérosol de chlorure de sodium.
NORMES :	CEN EN 146/147, Pr 146/147 rev. utilisé avec les équipements Tornado et Phantom
CERTIFICATION :	Approuvé et marqué CE
APPLICATIONS :	Filtration de toutes les particules nocives et toxiques sous forme liquides et solides, incluant poussière, brouillard, fumée, bactérie et virus, tous types d'amiantes.
LIMITATIONS :	Ne doit pas être utilisé dans des espaces confinés, secteur immédiatement dangereux pour la vie, ou des atmosphères limitées en oxygène. Cette cartouche ne filtre pas les gaz et vapeurs.
QUALITE :	Cette cartouche est testé à 100% en conformité de la charte de qualité approuvée par la BSI à BS5750 partie 1 (ISO 9001).