

690 Oil Resistant Long Sleeve



Tricot coton Enduction PVC

DESCRIPTION

- Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- Manchette rapportée soudée, bord élastiqué
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Traitement antibactérien et antiodeur
- Traitement spécial hydrocarbures
- Œillet pour aération et accrochage
- Forme anatomique
- Tricot sans couture



POINTS FORTS

- Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou gras, avec une prise sécurisée des objets
- Manchette maintenue bien ajustée
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Rangement par suspension facile
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
- Protection étendue à tout le bras

RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Froid
Huiles
Produits chimiques
Hydrocarbures

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

Industrie chimique / Composants acides
Industrie chimique / Solvants
Pétrochimie
Pêche & agriculture

TAILLES DISPONIBLES

8/M • 9/L • 10/XL • 11/XXL

LONGUEUR

Selon la taille, en mm (à plat) **650**

CONDITIONNEMENT

Paires par sachet/carton **10/60**

COULEUR SUPPORT/ENDUCTION

Bleu

EPAISSEUR

en mm **1,30**

CONSEILS D'UTILISATION

- La taille indiquée correspond à un gant bien ajusté à la main
- L'information du niveau de performance d'imperméabilité (EN374-3) ne reflète pas le niveau de protection réel sur le poste de travail, d'autres facteurs pouvant influencer sur la performance.
- Ne pas utiliser avec des produits chimiques autres que ceux testés sans essais préalables
- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Rincer les gants à l'eau courante avant de les enlever, avec un détergent neutre si nécessaire

Cat. III	EN388 - 2003	ABRASION	COUPURE	EN 374-2 - 2003	EN 374-3 - 2003	A - MÉTHANOL	J - N-HEPTANE
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5			X 1 2 3 4 5 6	0 1 2 3 4 5 6
0120	4121	DÉCHIRURE	PERFORATION			K - SOUDE CAUSTIQUE 40%	L - ACIDE SULFURIQUE 96%
		0 1 2 3 4	0 1 2 3 4			0 1 2 3 4 5 6	0 1 2 3 4 5 6
						ACIDE CHLOR. 36%	KÉROSÈNE
						X 1 2 3 4 5 6	X 1 2 3 4 5 6

Attestation d'examen CE délivrée par l'organisme notifié 0120
SGS United Kingdom Ltd., Systems & Services certification 202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Royaume-Uni

[Date de mise à jour 01/02/2010]

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin, La Défense 8 - 92042 Paris La Défense - France
Tél. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29
info@showabestglove.eu - www.showabestglove.com

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

SHOWA

La perfection en confort et dextérité