

## Risques irréversibles



La plus grande réussite de ces dix dernières années parmi les gants en nitrile.

La référence du marché en matière de protection chimique à haute performance.

Une combinaison exceptionnelle de solidité mécanique et de résistance chimique.

A la fois confortable et durable.

### Utilisations recommandées

- Traitement des produits chimiques.
- Raffineries pétrolières.
- Dégraissage dans l'industrie aérospatiale et automobile.
- Machines utilisant de l'huile de coupe.
- Construction métallique (forage et découpage).
- Fabrication de meubles, de batteries et de pièces électroniques (semi-conducteurs et plaquettes de circuits imprimés).
- Peinture et ateliers de peinture.
- Agriculture: pesticides, insecticides.

**Deux à trois fois plus résistant aux déchirures et aux perforations que le latex naturel ou le vinyle.**

Plus aéré et plus léger tout en étant également plus sûr et plus durable.

**Flexibilité hors du commun.**

Plus confortable et moins fatigant à porter.

**Large choix de longueurs, d'épaisseurs, de tailles et de supports.**

Permet de sélectionner la combinaison optimale de caractéristiques pour une large gamme d'applications.

**Certification ISO 9002.**

Qualité de fabrication garantie.

**Finition adhésivée sablée.**

Manipulation plus aisée et plus sûre, surtout dans des applications humides.

**Fabriqué avec un film nitrile résistant**

Combine une solidité physique exceptionnelle à une protection fiable contre l'ensemble des solvants d'utilisation courante.

**Conditionnement**

37-645, 655, 675, 676, 677: 144 paires par carton.

37-695: 72 paires par carton.

37-665, 185: 12 paires par carton

### Spécifications

Réf.	Type	Modèle	Tailles EN	Longueur	Couleur	Epaisseur
37-185	Non suédée	Adhésivé	7, 8, 9, 10, 11	480 mm	Vert	0.56 mm
37-645	Non suédée	Adhésivé	7, 8, 9, 10, 11	330 mm	Vert	0.28 mm
37-655	Non suédée	Adhésivé	7, 8, 9, 10, 11	330 mm	Vert	0.38 mm
37-665	Non suédée	Losange inversé	8, 9, 10, 11	380 mm	Vert	0.56 mm
37-675	Suédé	Adhésivé	6, 7, 8, 9, 10, 11	330 mm	Vert	0.38 mm
37-676	Suédé	Losange inversé	7, 8, 9, 10, 11	330 mm	Vert	0.38 mm
37-500+	Suédé	Losange inversé	7, 8, 9, 10, 11	330 mm	Bleu	0.38 mm
37-695	Suédé	Losange inversé	7, 8, 9, 10, 11	380 mm	Vert	0.425 mm

37-185:AKL  
37-675:JKL  
37-500+:JKL  
37-655:JKL

37-665:AKL  
37-695:AJL



EN388



EN374



EN374

CE 0086

37-645  
37-676



4102  
EN388



EN374



JKL  
EN374

CE 0493