

FICHE TECHNIQUE

23 500 05

(129264)

Dénomination : Gant jersey coton enduction nitrile light sur la paume et retour bout des doigts , poignet bord cote elastiqué .

Préconisation : Gant préconisé pour manutention courante , leger et confortable

Conditionnement : 144 paires par carton , sous conditionnement par 12 paires

Tailles : 07 , 08 , 09 , 10 , 11

Stockage ; Ces gants doivent etre stockés entre 15°c et 25°c à 60%-80% d'humidité maximum. Protéger de la chaleur , de la lumiere forte et de l'ozone .

RISQUES MECANIQUES ;

Performances : EN 420 : 1994 , EN388 : 1994

Résistance à L'Abrasion : 4
Résistance à la Coupure : 1
Résistance à la Perforation : 1
Résistance à la Déchirure : 1



INTERSAFE

Abrium

DECLARATION DE CONFORMITE « CE »

La Société Intersafe Abrium , 13 rue de la Perdrix , ZI Paris Nord 2 ,
95943 Roissy CDG déclare que les gants :

référence 2350005 (ref Intersafe 129264)

sont conformes aux modèles de gants ayant fait l'objet de l'attestation
« CE » de type n°0075/485/162/07/99/0059 ,Ext n° 04/04/03 , délivrée par
l'organisme notifié n° 0075 , CTC Parc Scientifique Tony Garnier , 4 rue
Hermann Frenkel , 69367 LYON CEDEX ,

Ils sont conformes aux normes en vigueur , EN420(Exigences générales
pour les gants de protection) , EN388(Gants de protection contres les
risques mécaniques)

Fait à Paris le 01 septembre 2008

Redacteur ; C .THIBAUDIN pour le compte de Intersafe/Abrium

13 rue de la Perdrix – ZI Paris Nord 2 – 95943 Roissy CDG – Tel : 01 48 17 92 00 , Fax : 01 48 17 96 44