



CARACTERISTIQUES GENERALES

- Domaine d'utilisation : tous travaux intérieur ou extérieur
- Design ergonomique : la 1^{ère} lunette de protection la plus vendue au monde
- Protection contre les impacts mécaniques et chimiques
- Ecran panoramique offrant un large champ de vision
- Branches réglables assurant un excellent maintien quelque soit la morphologie
- **Ecran de remplacement disponible** : le changement d'écran est très facile et offre une solution économique et bénéfique pour l'environnement !

ELEMENTS TECHNIQUES

Branches et monture :

Matériau	: nylon, branches inclinables & longueur ajustable
Embouts	: Duoflex extra-souple
Coloris	: bleu

Oculaires :

Matériau	: écran panoramique en polycarbonate
Filtre	: UV 2-1,2 selon EN 170
Traitement	: uvex optidur NC (anti-rayures performant, excellente résistance aux produits chimiques, nettoyage facile, 100%uv)
Coloris	: incolore
Classe Optique	1 (sans distorsion pour un port permanent)
Résistance aux impacts	F, (45m/s) selon DIN EN 166
Réf. oculaire de remplacement	: écran optidur NC 9168.055



PACKAGING ET CERTIFICATION

Poids unitaire	: 34 grammes
Conditionnement	: 5 paires par boîte / 200 paires par carton
Normes CE	: EN 166 + EN 170
écran : 2-1,2 .W .1 .F .K .CE	monture : W .166 .F .CE 0196