

■ TEGERA® 846



Pour en savoir plus

Gant à usage unique, 0,19 mm nitrile, non poudré, Cat. III, approuvé pour la manipulation de produits alimentaires, extra long, sans latex, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Confortable
- Bonne préhension
- Bon ajustement

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Extra long
- Utilisable avec un écran tactile
- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
- Sans latex
- Résistant aux huiles et aux graisses
- Résistant à l'humidité

PRÉVIENT DES RISQUES DE

maladies infectieuses, contact avec la poussière, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité, contact avec les huiles et les graisses

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements à risques microbiologiques, usage unique, environnements mouillés, espaces humides, espaces huileux et gras, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

travail dans l'industrie piscicole, manipulation de nourriture, travail en cuisine, hôtellerie-restauration, nettoyage, services

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

oil, gas, petrochemical, food processing, automotive, horeca, facilities, service, retail

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants à usage unique

CATÉGORIE Cat. III

ÉPAISSEUR 0,19 mm

LONGUEUR 290 mm

DEXTÉRITÉ

INTÉRIEUR Non poudré

COLORIS Bleu

QUANTITÉ PAR PAQUET 50 pièces

PAQUETS PAR : LOT/CARTON Non vendu en lot/10

NQA 1.5

CONDITIONNEMENT Sachet


MATÉRIAU D'ENDUCTION Nitrile

TYPE DE POIGNET Bords roulés

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPT



EN ISO 374-5:2016 Virus

EN 420:2003 +A1:2009

FDA compliant material

CARACTÉRISTIQUES



Utilisable avec un écran tactile



Imperméable

TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016

Soumis à un test chimique	J	K	O	P	T
Niveau de perméation	3	6	2	3	5
Dégradation %	37,3	-12,2	-8,4	-6,6	2,8

POINTURE	RÉF.	EAN
6	846-6	7392626073982
7	846-7	7392626074002
8	846-8	7392626074026
9	846-9	7392626074040
10	846-10	7392626073920
11	846-11	7392626073944
12	846-12	7392626073968

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com