

■ TEGERA® 8



Pour en savoir plus

Gant de soudage résistant à la chaleur, non doublé, 1,2 - 1,3 mm cuir pleine fleur de vachette, croûte de cuir de vachette, Cat. II, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, fil à coudre résistant à la chaleur, coutures renforcées, usage général

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection de haute qualité
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Bon ajustement
- Résistant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Supporte les étincelles de soudure et les projections liées à l'abrasion
- Index renforcé
- Coutures renforcées

PRÉVIENT DES RISQUES DE

brûlures, lésions dues à la chaleur, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

espaces chauds, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

travail d'ingénierie

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Soudage

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de vachette

MATÉRIAU DESSUS Croûte de cuir de vachette

DOUBLURE Non doublé

LONGUEUR 330-360 mm

DEXTÉRITÉ 5

COLORIS Blanc, Jaune

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Sans fil

MÉTHODE DE FERMETURE Serrage élastique dessus poignet

TYPE DE POIGNET Manchette de sécurité

MATÉRIAU DU POIGNET Cuir

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Latex naturel


CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN 1149-2:1997
R > 1,0 x 10⁵ Ω



Type B



EN 12477:2001+A1:2005

EN ISO 21420:2020

POINTURE	RÉF.	EAN
8	8-8	7392626000872
10	8-10	7392626000896

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com