



TEGERA® 74



Pour en savoir plus

MANCHETTE ANTICOUPURES EN FIBRE KEVLAR®, NIVEAU B

Manchette de protection anticoupures, avec résistance à la coupure de niveau B. Fabriquée en fibre Kevlar®, polyester, spandex et fil de fibre d’acier. Pour un usage général, approuvée pour la manipulation de denrées alimentaires et résiste à la chaleur de contact jusqu’à 100 °C. Système de fixation unique sur la main pour un bon ajustement et un enfilage et retrait des gants facilités. À utiliser avec un gant approprié pour une protection complète.

CARACTÉRISTIQUES - Respirant - Confortable - Flexible	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C - Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
---	--



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Coupures, blessures abrasives, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques de coupures

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage, contrôle qualité & inspection, travail d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics, travail d'installation, travail d'ingénierie, travail en entrepôt, travail du métal, travail dans l'industrie du verre, travaux d'assainissement

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Manchettes contre les coupures

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 13, KEVLAR® fiber, Spandex, Fibre fil inox

LONGUEUR 420-490 mm

COLORIS Jaune

PIÈCES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

MÉTHODE DE FERMETURE Serrage poignet élastique

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau B

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 9,6N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Para-aramide, Polyester, Fibre fil inox, Elasthanne

CONFORMITÉ



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Information/UIS



EN 420:2003
+A1:2009



EN 407:2004
X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018
2X4XB



ANSI
A2
CUT



ANSI
3
ABR

CARACTÉRISTIQUES



Protection contre les
coupures

POINTURE	RÉF.	EAN
7	74-7	7340118387741
8	74-8	7340118348681
9	74-9	7340118348773
10	74-10	7340118348865

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com