



TEGERA® 10PG



Pour en savoir plus

PROTECTION CHIMIQUE DE BASE ABORDABLE

Ce gant de base abordable,de 0,7 mm, recouvert de PVC monocouche, offre une protection contre les liquides chimiques. Il présente une finition lisse et une doublure interlock en coton confortable. Il résiste à l'huile et à la graisse et convient aux travaux lourds. Le gant est très durable et sans latex pour réduire le risque d'allergies.

CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
• Très résistant	• Imperméable • Protection contre les produits chimiques • Sans latex

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Lésions corrosives, contact avec les huiles et les graisses, contact avec l'humidité

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques chimiques, environnements à risques microbiologiques, environnements dangereux pour la santé, environnements corrosifs, environnements mouillés, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Batiment travaux publics, travail d'installation cvac, travail de construction, travail de préparation des sols, travail sur béton, travail minier, travaux agricoles, travail maritime, pétrochimie, travail avec des produits chimiques, travail de technologie chimique, travail dans l'industrie papetière, travaux d'assainissement, travail de nettoyage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication

TYPE DE TRAVAUX

Manutention lourde

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants protection chimique

CATÉGORIE Cat. III

ÉPAISSEUR 0,7* mm (*chem-layer)

MATÉRIAU DE DOUBLURE Interlock, Coton

LONGUEUR 350 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse

COLORIS Rouge

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/60

NQA 0.65

MATÉRIAU D'ENDUCTION PVC (Vinyle)

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Coton

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Le polychlorure de vinyle

CONFORMITÉ

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011

Information/UIS

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AKLMPST

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN 388:2016+A1:2018 4121X

EN ISO 21420:2020

CARACTÉRISTIQUES

Imperméable

Protection chimique

TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016

Soumis à un test chimique	A	K	L	M	P	S	T
Niveau de perméation	2	6	3	3	6	5	6
Dégradation %	-19,8	-21,5	-31,9	-8,0	-3,1	N/A	-16,6

POINTURE	RÉF.	EAN
8	10PG-8	7340118310626
9	10PG-9	7392626062702
10	10PG-10	7392626001084
11	10PG-11	7340118310619

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com