



Usages multiples

Abrasion



Applications légères

Gants en polyuréthane ultra-fins, avec une tactilité et une dextérité exceptionnelles, pour les manipulations délicates

- **Dextérité accrue** : La doublure légère de calibre 18 des gants polyvalents HyFlex® 11-618 leur confère une excellente dextérité, pour une facilité d'utilisation et un effort minimal.
- **Tactilité optimisée** : L'enduction PU extra fine de ces gants HyFlex® offre une sensibilité tactile optimale et une sensation de "seconde peau", idéale pour les manipulations délicates.
- **Durabilité améliorée** : Au-delà de la tactilité, leur revêtement PU garantit une résistance à l'abrasion conforme aux normes ANSI/EN.
- **L'esthétique est prise en compte** : La doublure en nylon foncé des gants de sécurité HyFlex® 11-618 masque la saleté et les taches, pour une utilisation durable.
- **Certifié respectueux de la peau** : La certification Dermatest® garantit une protection personnelle respectueuse de la dermatologie.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

Applications

- Saisie et fixation de composants
- Assemblage et montage de composants
- Fixation de pièces et composants

Principales propriétés

- Conception légère de calibre 18 : gants industriels avec une dextérité optimale
- Revêtement PU fin : sensibilité tactile avec une sensation de "seconde peau".
- Doublure en nylon foncé : Masque la saleté et les taches, pour une plus grande longévité des gants

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance & Conformité réglementaire



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3121X

Technologies



Touchscreen Compatible

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-618	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Polyuréthane Matériau du support: Nylon Modèle de manchette: Poignet tricot	18	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	195-245 mm 7.63-9.96 pouces	Noir	<ul style="list-style-type: none">• 12 paires par sachet ; 12 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.