

iiyama ProLite XUB2493HS-B6 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"(XUB2493HS-B6)

iiyama ProLite XUB2493HS-B6 - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir, mat



Découvrez le mélange parfait de performance et de confort avec le moniteur iiyama ProLite XUB2493HS-B6. Conçu pour les professionnels et les passionnés, ce moniteur 24 pouces combine une résolution Full HD 1080p avec un cadre avant plat et un rétro-éclairage LED pour offrir une clarté visuelle exceptionnelle et des couleurs éclatantes. La conception ergonomique permet des réglages en hauteur, en pivot, en rotation et en inclinaison, garantissant une position de visualisation optimale qui réduit la fatigue et améliore la productivité.

Avec un rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1 et une gamme de couleurs sRGB de 96 %, le moniteur offre une précision des couleurs et des noirs profonds, ce qui le rend idéal pour la conception graphique, l'édition de photos et le visionnage de vidéos. Des fonctions avancées telles que la technologie Adaptive-Sync, la technologie Flicker-Free et une fonction de réduction de la lumière bleue garantissent une expérience visuelle confortable en réduisant la fatigue oculaire. En outre, la conception économe en énergie du moniteur, avec une consommation d'énergie de seulement 16 W en mode marche, en fait un choix respectueux de l'environnement pour tout espace de travail.

Key Selling Points

- Écran Full HD 1080p de 24 pouces avec rétroéclairage LED pour une clarté d'image éclatante
- Réglages de la hauteur, du pivot, de l'orientation et de l'inclinaison pour une expérience visuelle ergonomique
- Gamme de couleurs sRGB à 96 % pour une reproduction fidèle des couleurs
- Technologie Adaptive-Sync et Flicker-Free pour une expérience visuelle fluide
- Conception économe en énergie avec une consommation électrique de seulement 16 W en mode marche

Product Features

- Design ergonomique**
Avec des réglages en hauteur, en pivot, en rotation et en inclinaison, le ProLite XUB2493HS-B6 d'IYYAMA offre un design ergonomique qui garantit le confort et l'adaptabilité à tout espace de travail. Le réglage en hauteur de 150 mm et l'angle de rotation de 90 degrés permettent une expérience visuelle optimale, réduisant la fatigue pendant les longues sessions de travail.
- Clarté visuelle exceptionnelle**
Doté d'un écran Full HD 1080p de 24 pouces avec rétroéclairage LED, le moniteur offre une clarté d'image éclatante avec un rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1 et une prise en charge de 16,7 millions de couleurs. La gamme de couleurs sRGB de 96 % garantit une reproduction précise des couleurs, ce qui le rend idéal pour la conception graphique et l'édition de photos.
- Technologie de visualisation avancée**
Equippé de la technologie Adaptive-Sync, de la technologie Flicker-Free et d'une fonction de réduction de la lumière bleue, l'écran iiyama ProLite XUB2493HS-B6 offre une expérience visuelle fluide et confortable. Ces caractéristiques aident à minimiser la fatigue oculaire, ce qui le rend parfait pour une utilisation prolongée.
- Une connectivité sans faille**
Le moniteur offre des options de connectivité polyvalentes avec les interfaces HDMI et DisplayPort, permettant une installation facile et une compatibilité avec une large gamme d'appareils. L'inclusion d'une prise casque améliore encore sa fonctionnalité, offrant une expérience d'écoute privée sans avoir besoin de haut-parleurs supplémentaires.

Main Specifications

Description du produit	iiyama ProLite XUB2493HS-B6 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1873044
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	16 Watt
Type de panneau	IPS
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz

Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	0.5 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse)	53.95 cm x 20.95 cm x 34.3 cm
Poids	5.1 kg
Normes environnementales	TCO Certified Displays 9
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA

Extended Specification

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1873044
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Type de panneau	IPS
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Temps de réponse	0.5 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 100 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 115 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, hollandais, japonais

Fonctions	HDCP, technologie Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologie Flicker Free, Motion Blur Reduction, technologie Adaptive-Sync, Blue Light Reducer Function, mode éco, 3 côtés sans bordure, i-Style colour
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH)	53.95 cm x 20.95 cm x 34.3 cm - avec support (position la plus basse)
Poids	5.1 kg

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, system de gestion de cable
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	16 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	16 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	16 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort Casque
------------	-----------------------------

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus basse) - largeur : 53.95 cm - profondeur : 20.95 cm - hauteur : 34.3 cm - poids : 5.1 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.95 cm - profondeur : 20.95 cm - hauteur : 49.3 cm - poids : 5.1 kg Sans support - largeur : 53.95 cm - profondeur : 3.9 cm - hauteur : 32.55 cm
------------------------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	150 mm

Interface de montage VESA 100 x 100 mm

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Displays 9
--------------	--------------------------

What's in the box

iiyama ProLite XUB2493HS-B6
Câble HDMI

*TD SYNnex is not responsible for errors in the documentation of products.