

iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 - écran LED - QHD - 27"(XUB2797QSN-B2)

iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 - Écran LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir, mat



Main Specifications

Description du produit	iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 - écran LED - QHD - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2034107
Classe énergétique	Classe E
Chaînage en marguerites	Oui
Caractéristiques	Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C, PD USB 65 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440 à 100 Hz
Densité par pixel	0.233 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet intégré	Oui
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse)	61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm
Poids	6.1 kg
Normes environnementales	TCO Certified Displays 9
Normes de conformité	DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Extended Specification

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2034107
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	27"
Chaînage en marguerites	Oui
Appareils intégrés	Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C
Distribution d'alimentation USB	65 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440 à 100 Hz
Densité par pixel	0.233 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 99% sRGB
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 151 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, technologie Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, Motion Blur Reduction, technologie Adaptive-Sync, Blue Light Reducer Function, mode éco, i-Style colour
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH)	61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm - avec support (position la plus basse)
Poids	6.1 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, system de gestion de cable
Câbles inclus	1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB-C
Normes de conformité	DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	22 kWh/1 000 h

Consommation électrique (Typique)	26 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Sortie DisplayPort ¦ USB-C 3,2 de 1ère génération en amont/mode DisplayPort Alt avec Power Delivery (alimentation jusqu'à 65 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C (alimentation jusqu'à 15 W) ¦ Réseau (RJ-45) ¦ Casque
------------	--

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.35 cm - profondeur : 20.95 cm - hauteur : 55.05 cm - poids : 6.1 kg
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	67.9 cm
Profondeur emballée	13 cm
Hauteur emballée	42.7 cm
Poids emballé	8.7 kg

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Displays 9
--------------	--------------------------

What's in the box

iiyama ProLite XUB2797QSN-B2
Câble HDMI
Câble DisplayPort
Câble USB-C

*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.