



TEGERA® 139



Pour en savoir plus

Protection contre la chaleur et les coupures, gros travaux. Paume en croûte de cuir de vachette et dos en coton respirant. Doublure KEVLAR® à l'intérieur du gant, protection renforcée contre la chaleur et les coupures. Poignet élastique pour un meilleur ajustement. Manchette de sécurité, protection renforcée. Bande poignet réfléchissante, facilite la détection par faible luminosité.

CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
- Niveau de protection de haute qualité - Bonne sensibilité du bout des doigts - Résistant - Bon ajustement	- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C - Index renforcé - Doigts et pouces renforcés - Réflecteur



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Brûlures, Lésions dues à la chaleur, Coupures, Blessures abrasives, Cloques et ampoules, Écorchures, Égratignures/Lacérations, Contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques de coupures, Espaces chauds, Environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travail sur feuilles de métal, Pose de carrelage, Travail du métal, Métiers avec manutention à haute température, Travail minier

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Construction, Fabrication de véhicules automobiles, Industries extractives

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre les coupures, Protection chaleur et feu

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Croûte de cuir de vachette

MATÉRIAU DESSUS Coton

DOUBLURE Entièrement doublé

MATÉRIAU DE DOUBLURE KEVLAR® fiber

LONGUEUR 265-305 mm

DEXTÉRITÉ 1

COLORIS Noir

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Fil

MÉTHODE DE FERMETURE Serrage élastique dessus poignet

TYPE DE POIGNET Manchette de sécurité

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau B

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 9.24 N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Para-aramide

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Coton, Cuir

CONFORMITÉ



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 3X43B



EN 407:2020 X121XX



CARACTÉRISTIQUES



Protection contre les coupures

POINTURE	RÉF.	EAN
6	139-6	7392626049482
7	139-7	7392626039339
8	139-8	7392626039346
9	139-9	7392626039353
10	139-10	7392626039360
11	139-11	7392626039377
12	139-12	7392626039384
13	139-13	7392626039391
14	139-14	7392626046238
15	139-15	7392626046245

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com