

REF: 2USP




**EN ISO 20471**  
**RIS-3279**  
CERTIFIED

www.portwest.com/declarations



	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92

	B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44	
S	36"-38"	92-96	46-48	
M	40"-41"	100-104	50-52	
L	42"-44"	108-112	54-56	
XL	46"-48"	116-124	58-62	
XXL	50"-52"	128-132	64-66	
3XL	54"-55"	136-140	68-70	
4XL	56"-58"	144-148	72-74	
5XL	60"-64"	152-160	76-80	



	C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36	
S	30-32	76-80	46-48	38-40	
M	33-34	84-88	50	42-44	
L	36-38	92-96	52-54	46-48	
XL	40-41	100-104	56	50-52	
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56	
3XL	46-47	116-120	62	58-60	
4XL	48-50	124-128	64	62-64	

### MANUFACTURER

ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОДАЧ, УВРОБЕК, ТООПИЯ, МАЛМУСТАЖА, ФАБРИКАНТ, ХЕСТШЕЛЕР, КАТАЖУКАЧТЕ, ГЪВАРТО, ФАБРИКАНТЕ, РАЗОТЯСИ, ГАМИНТОСИ, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОДУСЕНТ, ПРОДУСЕНТ, ФАБРИКАНТЕ, ПРОДУКАТОР, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОДАЧ, УВРОБКА, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ТИЛЛЕВКАРЕ, УБРЕТКИ, ВЪПРОШНИК

PORTWEST LIMITED, Westport, Co Mayo, Ireland

### TEST HOUSE

АГЕНСИЯ Е ТЕСТИМТИ, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ИСПИТНА КУКА, ЗКЪБИЕН ДЪМ, ТЕСТУШИ, ТЕСТ МАЈА, ТЕСТААЈА, ОРГАНИСМЕ НОТИВЕ, ТЕСТЕРНАУС, ДОМН ДОКИМОН, ТЕСТ ПЕШЕ, ЛАБОРАТОРИО, ТЕСТА ВЕИ, ТЕСТАВИМО ИСТАЖИ, ТЕСТ КУКА, ТЕСТОРЖАН, ЛАБОРАТОРИУМ БАДАЖАСЕ, САСА ДЕ ТЕСТЕ, ИСПИТАТЕЛНИЙ ЦЕНТЪР, ИСПИТНА КУКА, СЕРТИФИКАЦИОН ОРГАН, ТЕСТИНА НИСА, ЛАБОРАТОРИО ДЕ ЕНСАВУС, ТЕСТУШИ, ТЕСТ КУКУЛУСИ, ВИПРОФУЛНИЙ ЦЕНТЪР

- INTERTEK** The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, W17 2RU UK  
**Notified body number: 0362**
- SATRA** Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom **Notified body number: 0321**  
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland  
**Notified Body: 2777**
- VARTEST** **Vartest Laboratories, Inc., 19 West 36th Street,**  
10th Floor New York, NY 10018, ISO/IEC 17025 Testing Certificate No. through A2LA is 2180.01
- AITEK** Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain  
**Notified body number: 0161**
- OTI** Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Spengergasse 20 1050 Vienna, Austria **Notified body number: 0534**

# FR

S'il vous plaît lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce vêtement de sécurité. Vous devez également consulter votre agent de sécurité ou supérieur immédiat en ce qui concerne les vêtements adaptés à votre situation de travail spécifique. Conservez soigneusement ces instructions afin que vous puissiez les consulter à tout moment.

# CE

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et les icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateurs ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (UE 2016/425).

remplacer par un nouveau. Ce vêtement est adapté à l'usage au cours d'une journée de travail complète et ne contient pas de substances toxiques qui peuvent affecter négativement la santé de toute autre manière. Aucune réaction allergique due au contact de la peau avec ce vêtement sont connus. Ne pas tenter de réparer les vêtements endommagés. Tous les vêtements doivent être jetés en toute sécurité. Les vêtements ne doivent pas être modifiés ou altérés avec des étiquettes ou des logos supplémentaires. Le vêtement ne doit être porté que dans des situations pour lesquelles il est prévu.



**ISO 13688: 2013 Vêtements de protection (voir l'étiquette)**  
Exigences générales: La présente Norme européenne spécifie les exigences générales en matière d'ergonomie, le vieillissement, le dimensionnement, le marquage des vêtements de protection et d'information fournie par le fabricant.

- A = Statuere recommandée du porteur  
B = Tour de poitrine recommandée du porteur  
C = Tour de taille recommandée du porteur  
D = Entrejambe recommandée du porteur



**EN ISO 20471:2013 + A1:2016, haute visibilité Avertissement Vêtements signalant la présence des utilisateurs pendant le jour et la nuit (voir l'étiquette)**

X Classifications (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) X Classe pour la surface fluorescente et réfléchissante - 3 niveaux

- Classe 1** - vitesse minimum de de niveau de trafic <30 kmh  
**Classe 2** - vitesses intermédiaires de de niveau de trafic <60 kmh  
**Classe 3** - vitesses les plus élevées de niveau de trafic > 60 kmh



**RIS-3279-T0M Niveau 1 (2016) Norme de l'industrie ferroviaire: RIS-3279-T0M Tarification 1 à remplacer GO / RI 3279.** Les Normes de l'industrie ferroviaire: RIS sont obligatoires pour tous les membres du Groupe ferroviaire et s'appliquent à toutes les activités pertinentes.

**Limites d'utilisation** (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, RIS 3279 et ANSI / ISEA 101-2015): porter le vêtement toujours fermé. Prenez soin de: Si les propriétés à haute visibilité de ce vêtement deviens irrémédiablement souillée ou tachetée,

**Limites d'utilisation** (RIS 3279): les pantalons classe 1 réduits la conformité RIS 3279 doivent être portés avec un vêtement pour le haut du corps RIS 3279.

#### Taille et sélection disponibles:

Ajustement selon le tour de taille correct, voir le tableau des tailles. Ces vêtements ont été conçus pour le confort et pour permettre le port de vêtement par-dessus des vêtements volumineux.

#### Stockage:

NE PAS entreposer dans des endroits soumis à fort ensoleillement. Stocker dans des conditions propres et sèches.

#### Entretien:

Le fabricant décline toute responsabilité pour les vêtements où les étiquettes d'entretien ont été ignorées, délaitées ou enlevées.

#### Étiquettes de composition:

Se référer à l'étiquette du vêtement pour plus de détails de contenu correspondant.

#### Attention:

Il y a ou il y a une capuche, la vision périphérique et de l'ouie peut être altérée.

**Bandes réfléchissantes et étiquettes:** les bandes réfléchissantes ou les étiquettes ne doivent pas être rayées (S'il vous plaît se référer à l'étiquette du vêtement pour le nombre et les cycles de lavage recommandés). Le nombre maximal indiqués de cycles de nettoyage n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépendra aussi de l'utilisation, du stockage, de l'entretien, etc. Les vêtements doivent être jetés lorsque les qualités de protection ne sont plus validées, par exemple: 1. Le nombre maximum de lavages est atteint. 2. Le matériel a été endommagé, soit par la décoloration ou a été déchiré. 3. Les qualités réfléchissantes de la bande de sont endommagées. 4. Vêtement est sale en permanence, fissuré, brûlé ou fortement abrasé.

**Étiquettes de lavage:** Se référer à l'étiquette du vêtement pour les détails de lavage correspondant.



- Température max 30°C, processus doux  
Température max 40°C, processus doux  
Température max 40°C, processus normal  
Température max 60°C, processus normal



- Ne pas javelliser  
Ne pas sécher en machine  
Sécher à basse température  
Séchage en machine normale



Séchage en ligne



Séchage en goutte à goutte



Ne pas repasser



Fer au maximum 110 °C



Fer au maximum 150 °C



Ne pas nettoyer à sec



Nettoyage à sec professionnel

- MAX** Maximum  
**50x** 50 Lavages  
**MAX** Maximum  
**25x** 25 Lavages  
**MAX** Maximum  
**12x** 12 Lavages  
**MAX** Maximum  
**5x** 5 Lavages