

## FICHE TECHNIQUE

Office Premium Cut-Size 30  
% Recycled

NAVIGATOR HYBRID 80

### Paramètres Physiques

	RÉFÉRENCE	CIBLE	VALEURS TYPIQUES	
Grammage, g/m <sup>2</sup>	ISO 536	80.0	76.8	83.2
Épaisseur, µm	ISO 534	106	101	111
Rigidité SM, mN	ISO 2493-1		≥ 75	
Rigidité ST, mN	ISO 2493-1		≥ 45	
Résistance à la traction SM, kN/m	ISO 1924-2		≥ 4.1	
Rugosité Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	200	140	260
Perméabilité à l'air, ml/min	ISO 5636-3		≤ 1100	
Humidité, %	ISO 287	4.0	3.5	4.5
Formation de feuille, #	Méthode interne		≥ 25	

### Paramètres Optiques

	RÉFÉRENCE	CIBLE	VALEURS TYPIQUES	
Blancheur, CIE	ISO 11475	150	147	153
Blancheur D65, %	ISO 2470-2	101	98.0	104
Opacité, %	ISO 2471	94	≥ 92	

Approuvé par:

Service Technique et Développement Produit: Eng. Vitor Crespo