

# Fiche technique

## PHVES - PHVES

### Désignation :

VESTE DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ PANOSTYLE EN COTON / POLYESTER

### Tailles :

S - M - L - XL - XXL - XXXL

### Coloris :

Jaune Fluo / Bleu Marine - Orange Fluo / Bleu Marine



### Descriptif :

Veste de travail haute-visibilité PANOSTYLE. Poignets élastiqués. 2 poches. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle.

### Matériaux :

54 % Coton / 46 % Polyester - 260 g/m<sup>2</sup>.  
Bandes rétroréfléchissantes (100% polyester).

### Instructions d'emploi :

Vêtement de signalisation classe 2 de la série PANOSTYLE HIGH VISIBILITY permettant d'être parfaitement vu de jour comme de nuit en extérieur et dans la lumière des phares.

### Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Avant d'enfiler ce vêtement, vérifier qu'il ne soit ni sale ni usé, cela entraînerait une baisse de son efficacité. S'assurer que la bande rétro-réfléchissante grise soit positionnée sur l'extérieur du vêtement et fermer le vêtement afin qu'il y ait une continuité sur cette dernière. Il ne doit porter aucun additif pouvant réduire sa surface visible. Ce vêtement ne contient pas de substance connue comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles. Si le matériau de protection est endommagé mettre le vêtement au rebut.

### Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

### Instructions de nettoyage / d'entretien :

Laver à l'envers. Température de lavage 40°C maximum (nombre de lavage maximum autorisé voir étiquette de composition du vêtement), traitement mécanique réduit, rinçage à température décroissant progressivement, essorage réduit. Chlorage exclu. Repassage à une température maximale de la sole du fer à repasser de 150°C, le traitement à la vapeur présente des risques. Ne pas nettoyer à sec, ne pas détacher avec solvants. Ne pas sécher en sèche-linge à tambour rotatif. Ne pas faire de pré-trempeage. Ne pas utiliser de détachants à haute alcalinité, de détergents à base de solvants ou de microémulsions, ni d'agents de blanchiment.

### Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse, aux normes européennes EN340:2003 et EN471:2003/A1:2007 (2,2) vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel.

# Fiche technique

## PHVES - PHVES

- **EN471:2003** / **A1:2007** Vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel - Méthodes d'essai et exigences



2 : Classe du vêtement (1 à 3)

2 : Niveau de performance de la matière rétroréfléchissante (1 à 2)