

ESTORIL GREY LOW 50349 02LA S1P SRC UNI EN ISO 20345:2012



CLASS 2

Design sportif, légère, semelle d'usure en **PU/TPU**, certification **EPA Class 2**, adaptée à de multiples secteurs d'utilisation, intérieurs et extérieurs. La tige est réalisée en une seule pièce sans coutures avec un tissu tridimensionnel, respirant et extrêmement résistant. Le **CHAUSSANT ANATOMIQUE**, épouse parfaitement la morphologie du pied, et offre un excellent support à certains points spécifiques comme le métatarse et le cou-de-pied, en garantissant un niveau de confort élevé.

Tige	Tissu tridimensionnel respirant. Sur-embout en cuir résistant à l'abrasion, aux frottements et aux accrochages
Doublure	Tissu tridimensionnel PLASMAFEEL résistant à l'usure et au boulochage, avec caractéristiques spéciales de respirabilité et rapidité de séchage
Première de propreté	Techsoft - Thermoformée en FUSSTATIC amovible, antibactérienne, absorbante pour un pied toujours au sec. Insert absorbant de chocs
Semelle	PU/TPU - Légère et anti-statique. Première de montage en polyuréthane expansé, assurant un maximum de confort et d'absorption de chocs sur tout type de surface. Semelle d'usure en TPU bicolore de haute adhérence, avec les plus hauts niveaux de résistance au glissement. Résistante à l'huile et aux hydrocarbures. Système d'absorption d'énergie dans la zone du talon.
Embout	Power Cap XL (11,5) Composite, ultraléger, non détectable par les détecteurs de métaux, avec une résistance aux chocs jusqu'à 200 Joules et une limite d'élasticité élevée
Semelle Antiperforation	TEXON Enigma Zero HT2 - Composite multicouche, particulièrement flexible, légère, imperceptible dans la marche. Elle assure également une excellente isolation thermique
Pointures	35-49
Poids pointure 42	500gr