

## ESTORIL BLUE LOW 50349 01LA S1P SRC UNI EN ISO 20345:2012



Design sportif, légère, semelle d'usure en **PU/TPU**, certification **EPA Class 2**, adaptée à de multiples secteurs d'utilisation, intérieurs et extérieurs. La tige est réalisée en une seule pièce sans coutures avec un tissu tridimensionnel, respirant et extrêmement résistant. Le **CHAUSSANT ANATOMIQUE**, épouse parfaitement la morphologie du pied, et offre un excellent support à certains points spécifiques comme le métatarse et le cou-de-pied, en garantissant un niveau de confort élevé.

<b>Tige</b>	Tissu tridimensionnel respirant. Sur-embout en cuir résistant à l'abrasion, aux frottements et aux accrochages
<b>Doublure</b>	Tissu tridimensionnel PLASMAFEEL résistant à l'usure et au boulochage, avec caractéristiques spéciales de respirabilité et rapidité de séchage
<b>Première de propreté</b>	<b>Techsoft</b> - Thermoformée en FUSSTATIC amovible, antibactérienne, absorbante pour un pied toujours au sec. Insert absorbant de chocs
<b>Semelle</b>	<b>PU/TPU</b> - Légère et anti-statique. Première de montage en polyuréthane expansé, assurant un maximum de confort et d'absorption de chocs sur tout type de surface. Semelle d'usure en TPU bicolore de haute adhérence, avec les plus hauts niveaux de résistance au glissement. Résistante à l'huile et aux hydrocarbures. Système d'absorption d'énergie dans la zone du talon.
<b>Embout</b>	<b>Power Cap XL (11,5)</b> Composite, ultraléger, non détectable par les détecteurs de métaux, avec une résistance aux chocs jusqu'à 200 Joules et une limite d'élasticité élevée
<b>Semelle Antiperforation</b>	<b>TEXON Enigma Zero HT2</b> - Composite multicouche, particulièrement flexible, légère, imperceptible dans la marche. Elle assure également une excellente isolation thermique
<b>Pointures</b>	35-49
<b>Poids pointure 42</b>	500gr