

Fiche technique 1451

Spécification:

| | | | |
|------------------|----------|---------|---------|
| Dimensions en mm | Dossier: | H: | 640-720 |
| | Assise: | H: | 405-520 |
| | | L: | 455 |
| | | T: | 390 |
| | Total: | H: | 1245 |
| | | P: | 460 |
| P a.A.: | | 650/720 | |
| L: | | 630 | |
| Emballage | Poids: | kg | 14,5 |
| | Volume: | m³ | 0,15 |



Equipement de série

Avantage

| | | |
|----------------------|--|--|
| Dossier | Dossier bas réglable en hauteur. Rembourrage "design" (épaisseur 40 mm) mousse à galbes ergonomique, densité 50 gr/dm³. Support-dossier 3D. | A travers sa forme 3D, le dossier enveloppe et supporte parfaitement le dos de l'utilisateur. La mousse du dossier est très stable et permet un confort d'assise au delà de 3 h. Les éléments "design" le rendent élégant. |
| Assise | Rembourrage d'assise "confort". | Confort d'assise optimisé permettant une assise prolongée ceci grâce à la haute densité de la mousse. La circulation sanguine est stimulée. |
| Colonne de la chaise | Cartouche oléopneumatique permettant un rehaussement jusqu'à 115 mm. | Adaptation à toutes les tailles. Réglage en hauteur de 405 - 520 possible. |
| Mécanisme | Dossier à contact permanent. Le dossier suit alors les mouvements du corps de l'utilisateur, lui apportant le soutien nécessaire dans chaque position. Le dossier peut être bloquée dans toute position. | Le dos est parfaitement soutenu en permanence, la musculature abdominale est soulagée, les crampes sont évitées. La bonne position d'assise est encouragée. Bonne répartition de pression au niveau des vertèbres. |
| Jonction du dossier | Réglage en hauteur du dossier par système "Up & Down". Spectre de réglage automatique par crans sans manette. | Le point culminant du soutien lombaire peut être ajusté individuellement, permettant ainsi un bon soutien dorsal et une assise correcte. Une circulation sanguine est stimulée, les organes internes sont soulagés, bonne répartition de pression sur les vertèbres. |
| Piètement | Piètement en polyamide noir, Ø 640 mm. | Grande stabilité. |
| Roulettes | Doubles roulettes autobloquantes de sécurité. | Pour sol souple. |
| Tissu de revêtement | En tissu 100 % polyester très résistant. 30.000 tours Martindale, 230g/mètre linaire. | |
| Garantie | 3 ans garantie de remplacement. | |

Fiche technique 1451

Spécification:

| | | | |
|------------------|----------|---------|---------|
| Dimensions en mm | Dossier: | H: | 640-720 |
| | Assise: | H: | 405-520 |
| | | L: | 455 |
| | | T: | 390 |
| | Total: | H: | 1245 |
| | | P: | 460 |
| P a.A.: | | 650/720 | |
| L: | | 630 | |
| Emballage | Poids: | kg | 14,5 |
| | Volume: | m³ | 0,15 |



| Option | | Avantage |
|------------|--|--|
| Roulettes | Roulettes doubles, souples. | Pour sol dur/ universel. |
| Piètement | Aluminium poli. | Très grande stabilité, grande longévité. |
| Accoudoirs | Accoudoirs anneaux fixes ou accoudoirs en T multifonctionnels. | A travers les accoudoirs, un soulagement de la musculature du cou et des cervicales est garanti. |