HP Color LaserJet Pro MFP M479dw(W1A77A#BAZ)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw

Hauptmerkmale

Description du produit	HP Color LaserJet Pro MFP M479dw - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Localisation	Anglais,allemand,français,italien / Suisse
Technologie d'impression	Laser (couleur)
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	50000 pages
Volume mensuel recommandé	750 - 4 000 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 27 ppm (mono)/jusqu'à 27 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 27 ppm (mono)/jusqu'à 27 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 38 400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 38 400 x 600 ppp (couleur)
Balayage	1200 x 1200 ppp
Affichage	4.3"
Taille initiale	102 x 152 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Transparents,enveloppes,papier uni,cartes,étiquettes,papier recyclé,papier photo,papier,papier brillant
Capacité de support standard	300 feuilles
Capacité max. du support	850 feuilles
Capacité du bac de dérivation	50 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (impression)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,numérisation vers réseau,numériser vers le Cloud
Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	41.6 cm x 47.2 cm x 40 cm
Poids	23.3 kg

Normes environnementales	ENERGY STAR,Blue Angel
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Erweiterte Spezifikationen

Général

Polices Imprimante	TrueType x 84
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	50000 pages
Volume mensuel recommandé	750 - 4 000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	4.3"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,numérisation vers réseau,numériser vers le Cloud
Localisation	Anglais,allemand,français,italien / Suisse

Mémoire

Mémoire Standard	512 Mo
Mémoire maxi prise en charge	512 Mo
Mémoire Flash prise en Charge	Lecteur flash USB

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 27 ppm (mono)/jusqu'à 27 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Fonctions de copie	Collation de copies,effacement de la marge,redimensionne,Copie d'identité

Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 38 400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 38 400 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 27 ppm (mono)/jusqu'à 27 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF,URF,PWG
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600,Pantone Calibrated
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	9.7 s
Durée de sortie de la première impression,couleur	11.3 s

Balayage

Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	30 bits

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine minimum	102 x 152 mm
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m²
Poids maximum du support	200 g/m²
Type de support pris en charge	Transparents,enveloppes,papier uni,cartes,étiquettes,papier recyclé,papier photo,papier,papier brillant
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,100 x 148 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,76 x 127 mm,215.9 x 330.2 mm,127 x 203.2 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm)
Capacité de support standard	300 feuilles
Capacité max. du support	850 feuilles
Capacité du bac de dérivation	50 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm) Bac d'entrée - 250 feuilles taille:100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Bac de dérivation - 50 feuilles taille:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Bac de sortie - 150 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression:jusqu'à 28 ppm (Letter A) - N/B normal Impression:jusqu'à 28 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale Impression:jusqu'à 27 ppm (A4) - N/B normal Impression:jusqu'à 27 ppm (A4) - couleur - qualité normale Impression:jusqu'à 25 ipm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Impression:jusqu'à 25 ipm (Letter A) - couleur - recto-verso Impression:jusqu'à 24 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Impression:jusqu'à 24 ipm (A4) - couleur - recto-verso Copie:jusqu'à 28 ppm (Letter A) - N/B normal Copie:jusqu'à 28 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale Copie:jusqu'à 27 ppm (A4) - N/B normal Copie:jusqu'à 27 ppm (A4) - couleur - qualité normale Copie:jusqu'à 25 ipm (Letter A) - couleur - recto-verso Copie:jusqu'à 25 ipm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Copie:jusqu'à 24 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie:jusqu'à 24 ipm (A4) - couleur - recto-verso Numérisation:jusqu'à 29 ppm (A4) - N/B normal Numérisation:jusqu'à 20 ppm - couleur - qualité normale

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	LDAP,SSL,Apple Bonjour,WEP,TLS,WPA,WPA2,802.1x,TKIP,AES,EAP-TLS,PEAP,WPA2-Enterprise,support IPv6,SNMP 3
Système d'exploitation pris en charge	HP-UX 11.x,SunSoft Solaris 2.5 ou plus récent,MS Windows Server 2008 x64 Edition,MS Windows XP SP2 ou plus récent,Sun Solaris 8,MS Windows 7,Ubuntu Linux 8.04 LTS,Ubuntu Linux 8.10,Ubuntu Linux 9.04,MS Windows 7 Edition 64 bits,MS Windows Vista,MS Windows 2000 Server,MS Windows Vista (éditions 64 bits),SuSe Linux 10.3,HP-UX 11i,Apple Mac OS X 10.6,Ubuntu Linux 9.10,Ubuntu Linux 10.04,Fedora 10,Fedora 9,Fedora 11,Fedora 12,Ubuntu Linux 8.04.1 LTS,Ubuntu Linux 8.04.2 LTS,RedHat Linux 7.x ou version plus récente,SUSE Linux 8.x ou version plus récente,IBM AIX 3.2.5 ou version plus récente,Apple Mac OS X 10.7,Debian Linux 5.0,Red Hat Enterprise Linux 5,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition,SuSe Linux 11.0,SuSe Linux 11.1,SuSe Linux 11.2,Debian Linux 5.0.1,Debian Linux 5.0.2,Debian Linux 5.0.3,Oracle Solaris 9,HP-UX 10.20,Apple Mac OS X 10.8,Windows 8,Windows 8 64 bits,MS Windows Server 2012 x64 Edition,MS Windows Server 2003 SP2 ou ultérieur,MS Windows Server 2003 x64 Edition SP2 ou ultérieur,Windows 8.1,Apple Mac OS X 10.9,Windows 8.1 64-bit,MS Windows Server 2008 (32/64-bits)
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires,HP Web Jetadmin

Alimentation

Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	550 Watt
Consommation au repos	20 Watt
Consommation en sommeil	0.7 Watt

Divers

Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	9.9 s
Temps de sortie 1ère copie couleur	12.4 s
Conformité aux normes	Homologué FFC de classe B,CISPR 22 Class B,EN55022 Class B,RSS-210,FCC CFR47 Part 68,FCC CFR47 Part 15,IEC 60950-1,EN 60950-1,FCC CFR47 Part 15 C,GB 9254 Class B,GB 17625.1,EN 62311,EN 61000-3-3:2008,ICES-003 issue 4 Class B,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,EN 300 328 V1.7.1,IEC 62479,IEC 60825-1:2007,EN 62479:2010,IEC 62311,EN 55024:2010,EN 301 489-1,GB 4943.1-2011,EN 301 489-17

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse:jour ouvré suivant

Dimensions et poids

Largeur	41.6 cm
Profondeur	47.2 cm
Hauteur	40 cm

Poids	23.3 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	59.7 cm
Profondeur emballée	49.7 cm
Hauteur emballée	49 cm
Poids emballé	26.8 kg

Caractéristiques d’environnement

Niveau sonore	14 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNNEX keine Haftung