

WG-338 THERMO PLUS

Le WG-338 Thermo Plus présente une double enduction en latex. Imperméable et isolé pour la résistance au froid, le WG-338 Thermo plus est conçu spécifiquement pour le travail en milieu humide et froid. Construit sur un support en acrylique brossée de jauge 13, le WG-338 Thermo Plus maintient un bon niveau de dextérité tout en apportant confort et chaleur à l'utilisateur.



AVANTAGES CLÉS

- ✓ Doublure unique en acrylique brossé offrant davantage d'isolation et de protection contre le froid
- ✓ Revêtement en latex résistant au froid et imperméable offrant un confort, une dextérité et une flexibilité inégalés. Surpasse les normes du secteur
- ✓ Orange haute visibilité, garantissant la bonne visibilité des mains de l'utilisateur et plus de sécurité au travail
- ✓ Doublure technique soyeuse mais robuste conçue pour offrir une protection contre le froid et la chaleur, ainsi qu'une protection anti-coupure de niveau A3/C

TYPE DE PROTECTION

- Liquides
- Résistance au froid
- Résistance à la coupure
- Résistance à la chaleur

APPLICATIONS

- Construction et travaux publics
- Collectivités
- Agroalimentaire
- Stockage, Emballage et Logistique
- Agricole
- Déchets
- Industrie minière

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388



2016
2X41C

EN 511

(Froid)



X2X

EN 407

(Chaleur)



X2XXXX



ALIM



INFORMATIONS

- | | |
|-------------------|--|
| • Support | Acrylique |
| • Enduction | Latex, Tout enduit sauf poignet |
| • Jauge | 13 |
| • Taille | 7, 8, 9, 10, 11 |
| • Conditionnement | 72 paires / carton, 12 paires / sachet |

TECHNOLOGIES

