

INTENSIVREINIGER EASY eco

Généralités

Nettoyant radical pour décaper les couches d'huile, de graisse et de cire en tous genres. Excellent pour grandes cuisines, industrie alimentaire, services mécaniques, garages, etc. Pour nettoyer et laver les parois, ventilations, friteuses, machines et sols. Application à la machine ou à la main.

Application

Pour toutes les surfaces lavables et les surfaces comme le PVC, pierres naturelles et artificielles, tuiles, robinets, la porcelaine sanitaire, le chrome et le chrome dans l'industrie sidérurgique, industrie des machines et des garages. Pour les machines, outils, pièces et couvre.

Dosage

Salissures normale: 10 ml à 200 ml pour 10 l d'eau (0.1 - 2%)
Salissures importantes: 1-2 dl dans 10 litres d'eau (1 à 2%)

Mode d'emploi

Salissures normale: Appliquer la solution - frotter - aspirer.
Salissures importantes : Laisser agir 15 - 30 minutes. Nettoyer avec la machine et aspirer (éventuellement rincer)
Machine Pièces / Outil: laver - rincer (éventuellement frotter avec un chiffon essoré).

Recommandations importantes

Contenant des hydrocarbures des eaux usées déversé au séparateur d'huile. Suivez les instructions de dosage. Un dosage correct permet de réduire la consommation d'eau et la pollution de l'eau. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Le fabricant ne porte aucune responsabilité pour dommages résultant d'une utilisation erronée du produit.

Caractéristiques techniques

Conservation au minimum 2 ans
Valeur pH concentré: 12 / solution 1%: 9
Composants agents de surface anioniques, savon, tensioactifs non ioniques, parfums, eau